

G. Giuffrè
Milano
1905 - 906

CATALOGO
GENERALE
.. 1905 - 1906 ..

Accessori e Materiale

PER

BICICLETTI - MOTOCICLETTI ed AUTOMOBILI

M. TÜRKHEIMER

≡ MILANO ≡

Via G. Sirtori, 5 ≈ Via Lambro, 2-4

Propria Fabbrica e primo Deposito in Italia

SUCCURSALI:

TORINO Corso V. Em., 68


FIRENZE Via Bufalini, 3

ALESSANDRIA Portici Garibaldi, 3

ROMA Via Cavour, 159

BOLOGNA Via Mascarella, 14

MILANO Via Orefici,



M. TÜRKHEIMER

CAMPANELLI

5

Splendido tipo superiore con solido movimento a rotazione, suono a trillo fortissimo e chiaro; tutto di bronzo.

Nuovo attacco assai comodo e solido; senza nessun affresco si fissa e si levava istantaneamente a mano.

5A - Tipo grande "Duke", calotta di mm. 72.

Dozzina L. 81.— Pezzo . L. 3—

5B - Tipo normale "Duchess", calotta di mm. 63.

Dozzina L. 30.— Pezzo . L. 2.60



5A - "Royal Duke,"




5B - "Royal Duchess,"

2 - "Easy Bell,"

PER CIRCHIO ANTERIORE

Funziona mediante ruotella ricoperta di gomma.


un Comunica
al manubrio
mediante un
ordine, un



SUONO FORTE E SIMPATICO.

Calotta mm. 70

Dozzina L. 19.— Pezzo L. 1.70



21

"Royal,"

Straordinaria perfezione con solido movimento rotativo a trillo fortissimo e chiaro.

TUTTO DI BRONZO.

A - "Princess", calotta di mm. 52

Dozzina L. 26.— Pezzo L. 2.30

B - "Prince", calotta di mm. 66

Dozzina L. 36.— Pezzo L. 2.60

"New

Departure,"

o o

È doppia calotta con due differenti suoni.

SUONO PIACEVOLI ED EFFICACE.

Nuovo attacco al manubrio con pratica levetta da tirare. Calotta di mm. 63.

19 A - Il doppio suono forte

Dozzina L. 27.— Pezzo L. 2.35

19 B - Con sussurro e trillo

Dozzina L. 36.— Pezzo L. 3.15

15

"Elettrico,"

Sussurro continuo. Calotta di bronzo di mm. 55.

ESECUZIONE

ASSAI SOLIDA.



.. Suono forte .. Forma elegante ..

Dozzina L. 31.— Pezzo L. 2.55

M. TÜRKHEIMER

CAMPANELLI




3 - "Sterling,, originale

Perfetto movimento rotativo, suono forte a trillo.

.. con eleganti rilievi decorativi ..

Calotta di bronzo mm. 50

Dozzina L. 22.— Pezzo . L. 1.95



10 - "Concord..

Un doppio suono molto efficace ed armonioso.

Tipo preferito .. Di tutta perfezione

Calotta di bronzo mm. 50

Dozzina L. 22.— Pezzo . L. 2.—




14 - "Stella..

Con buona sonorità a trillo forte, movimento accurato, bordi ed ornamenti con insegne e stemma: nomi in rilievo e colori a scelta per almeno 100 in una commissione. Calotta di bronzo mm. 50.

— Pronti con stemma T.C.I. —

Pezzo L. 2.65



6 - "Century..

Tipo perfetto con movimento a rotazione. Suono forte a trillo.

Calotta di bronzo di mm. 50 con attacco come il N. 8.

Dozzina L. 18.50 Pezzo . L. 1.65



8 - "XX Siecle..

Calotta di bronzo cilindrica nichelata, con testa ad eleganti incisioni.

Si Suono efficace a trillo Si

Dozzina L. 28.— Pezzo . L. 2.45



20 - "Peerless..

D'esecuzione finissima. Calotta di bronzo mm. 50, con eleganti decorazioni.

Suono a trillo, forte e piacevole,

Dozzina L. 22.— Pezzo . L. 1.85




12 - "Lucas..

Rinomato tipo "Baby,, con splendido movimento rotativo brevetto Lucas; di suono forte e chiaro.

ATTACCO PATENT "LUCAS..

Calotta di mm. 48

Pezzo L. 3.00



9 - "Lucas LSD Bell N. 67..

Da anni rinomato; con movimento brevettato rotativo, girante su spirale speciale. Suono forte e chiaro.

Si attacco sbaruffato, brevetto. N. 6765.

Calotta di mm. 60

Pezzo L. 5.45



4 - "Star Bell..

Suono a trillo, di buona esecuzione. Calotta di bronzo mm. 45.


SEMPLICE ED EFFICACE

Dozzina L. 11.— Pezzo . L. 1.25

(Seguono Campanelli)

M. TÜRKHEIMER


PORTAFANALI



202 - "Star,"

Per lo sterzo; leggero e solido, di facile applicazione e con attacco rivestito di feltro. Per bicicletti senza freno anteriore. — BEN NICHELATO.

Dozzina L. 1,25 Pezzo L. 0,65




201

PER MOTOCICLETTE

Da sterzo, forte assai e pratico.

NICHELATO


Dozzina L. 9,— Pezzo L. 0,80



204 - "Chicago,"

Per sterzo di bicicletto con freno anteriore, attacco immediato, pratico, leggero forte. — Ben nichelato e rivestito.

Dozzina L. 7,25 Pezzo L. 0,65



209

Per forcella. può applicarsi tanto a destra che a sinistra. L'attacco foderato

Leggero, forte e ben nichelato.

Dozzina . L. 7,25 Pezzo . L. 0,70




205

Per la forcella; di lamiera tranciata, leggero forte.

COMODO - NICHELATO

Dozzina . L. 2,50 Pezzo . L. 0,30



203

Per forcella, di lamiera d'acciaio fine, estremamente leggero e grazioso.

TIPO PRATICHE E SOLIDO

Dozzina . . L. 9,50 Pezzo . . L. 0,85



206


Da sterzo di bicicletti, d'acciaio tranciato forte. — BEN FINITO E NICHELATO.

Dozzina . L. 3,— Pezzo . L. 0,30

200

Cipo uguale, extraforte, ben finito e nichelato, indicato per motocicletti.

A - per canotti di 25,4 mm. | Dozz. L. 5,—
B - > > > 28,6 > | Pezzo > 0,45



207

D'acciaio tranciato, leggero, ma robusto.

Pratico e nichelato

Dozz. L. 2,20 - Pezzo L. 0,20

CARBURO DI CALCIO

54

Qualità speciale per fanali, in latte ben chiuso di circa:

A - Kg. 1 Dozzina L. 15,— Pezzo L. 1,20
B - > 0,500 > > 8,— > > 0,70

Si fornisce anche in casse complete al prezzo della giornata

Domandare Quotazioni

M. TÜRKHEIMER

OLIO SPECIALE

243

"Lion Lamp Oil.,

PER FARLA ..

Qualità speciale 4 4 4

4 4 raffinata cristallina

Non produce alcun odore né
sedimento né fumo ed assicura
una luce bianca e tranquilla.



Latte speciali di circa grammi 225

Dozzina . . . L. 12.—
Pezzo L. 10

244

"Lion Lubricating Oil.,

PER LUBRIFICARE

Raccomandabile 4 4 4

4 per congegni a sfere, ecc.

Olio finissimo minerale con
grasso di piede di bue. Il più
adatto per le parti sfreganti delle
biciclette, non forma croste e dà
alle stesse una buona scorrevolezza.



Latte Speciali di circa grammi 225

Dozzina . . . L. 12.—
Pezzo L. 10

= CICLOMETRI = = PORTAFIORI = = BICCHIERE per TOURISTA

11



253

"New-Departure.,

In nichel argento inalterabile, con congegni semplici, solidi e precisi. Segna fino a Km. 10,000 e fazioni e ripete.

LEggerissimo

Garantito esatto

dalla Fabbrica

Per ruote di cm. 65 e 70
Pezzo L. 4.50



96

Per manubri di bicicletta, con vaso di cellofano dipinto a fiori.

Assai elegante

ben finito - praticissimo

Pezzo L. 2.—



97

Modello tascabile di metallo bianco inalterabile, tipo grande, ma però chiuso occupa, in tasca, quasi nessun spazio.

ASSAI COMODO PER TUTTI

Dozzina L. 15.—

Pezzo L. 1.20

M. TÜRKHEIMER

FANALI a Gaz Acetilene



49 - "Iris,"

Forma preferita ed elegante

Regolatore perfetto per la caduta dell'acqua e splendido riflettore doppio.

MODELLO PERFETTISSIMO

Pezzo . . L. 5,80



41 - "Amato,"

Esecuzione a perfezione

Forma piacevole, sicuro; buon regolatore della caduta dell'acqua, riflettore assai grande, doppio, di smalto bianco e nichel.

Pezzo . . L. 7.—




48 B - "Lux,"

Di solida costruzione e perfetta finitura con un grande serbatoio da carico.

Tipo raccomandabile

DOPPIO RIFLETTORE GRANDE

Pezzo . . L. 6,80




46 - "Primus,"

Di forma elegantissimo. — Finito con cura straordinaria. Parte superiore tutta d'un sol pezzo d'ottone.

TIPO EREDITATO NICHELATO

Sicurissimo regolatore dell'acqua, becco sistema brevetto corrente d'aria. Riflettore levabile con grossa lente otticamente pulita di mm. 80, apribile a cerniera.

Pezzo L. 9,75



45 P - "Moderne,"

Nuova forma assai elegante di finiture superiori decorative ad incisioni.


COSTRUZIONE DI MASSIMA SOLIDITÀ

molto leggero. Assicura un perfetto funzionamento e' age per lunga durata.


Pezzo L. 9,75

M. TÜRKHEIMER

FANALI ad Acetilene




47 - "Excelsior," - Forma elegante con riflettori, ben fatto in ogni particolare, d'ottone ben nichelato. Acciona buon funzionamento e luce. Pezzo L. 6.50



Per monocicli e vetturine, il più perfetto del genere. - Di costruzione specielemente solida, forma elegante. In un volume non troppo grande assicura una luce potente e sano funzionamento. Riflettore a cristallo grande, beno splendido, cattuta dell'acqua regolabile. Conduttrice del gas di tubo flessibile, con maniglia; compresa pericolante speciale per monocicli ed attacco sicuro al fanale.

Completo Pezzo L. 35.-

Per fanali, generatori e fari grandi d'automobili, vedere RIPARTO II Articoli per Automobili.



1244 - "Sunlight,"

Tutto in ottone nichelato, riflettore grande di mm. 120 di diametro interno, inclinazione regolabile, sospensione forte; saldo, regolatore automatico, conduttrice del gas in tubo di gomma.

Molto ben fatto ed Elegante, adatto per Motocicli

Pezzo L. 16.-

1242-1243 "Mars,"

Massa tipo a generatore staccata. - Il più splendido di tutti i cosimili per monocicli, bici, vetturine, ecc. Nuovo generatore assolutamente sicuro. Si fornisce con Potenziale intensamente levigata. Nessuna saldatura, massima solidità.

Riflettore doppio a grande rivelbero; beccu lucoso; tubi di gomme indistruttibili; luce e della lunghezza di cento centimetri.



Il generatore e fanale

■ "Mars," ■

non è da confondersi


con tanti simili assai

... inferiori ...

1242 - Tipo medio da bicicli e motocicli, generatore, riflett. e tubo prezzo L. 16.-

1243 - Tipo grande per motocicli e vetturine completo L. 22.-

M. TÜRKHEIMER



FANALI
ad
Acetilene
1246

Nuovo fanale e
generatore staccato

"Apollo,"


Generatore così
conveniente grande e di massima
resistenza, solido e
sicuro di chiudere e
regolatore pratico;
con lente circolare
molte prese su
solido portafiamme
levigato (compreso
nel fanale.)

Riflettore doppio
d'insolita bellezza
per luce, pratico
per efficienza di luce.
Becco buono, cappa
parabolica; tutta della
migliore manifattura
così che ne resta
garantita la assoluta
durata. — La garan-
tia comprende un
tubo di gomma extra
solido lungo 1 metro.

E' indicato per
VETTURETTE
e
MOTOCICLI.

A - Generatore
completo
Pezzo L. 15,-

B - Riflettore
con tubo di cordata
Pezzo L. 10.50



FANALE a petrolio

55A - "Monopol,"

Dà tempo riconosciuto, ben costituito, indebolito.


Non si spegne per urti

Dà luce bianca intensa
su tubi infossabili di mica.


Pezzo . . L. 10,-

B - Lo stesso con vetro dorato rosso per
fanale posteriore d'automobile.

Pezzo . . L. 10.50



FANALI ad Olio



42 - "Colombus,"

Totamente nichelato, apribile da ogni
parte; Lente e sospensione buona.

TUTTO NICHELATO

Pezzo L. 4,-



43 "Star,"

Piatto con cappa nichelata; ca-
stello molato;

APRIBILE DI PIANCO

LEGGERO E SOLIDO

Pezzo L. 2.50



51 - "International,"

Tipo superiore di solida costru-
zione; ogni parte apribile; grande
effetto luminoso; tutte le parti lucide
lucide in nichel.

Lente finissima


A - Con centro ni-
chelato corpo smalto
nero.

Pezzo L. 5.50

B - Tutto in nichel

Pezzo L. 6,-

FANALE a petrolio



55C - "Cosmos,"

TIPO PREFERITO

Tutto d'ottone nichelato, splendida-
mente studiato e riuscito in ogni particolare. Riflettore speciale con gran lente
ottica, rende la migliore luce ottimale
nei fumaioli a petrolio.

Non fa fumo,

Non si spegne,

Non si scorda.

TUTTO APRIBILE

Pezzo L. 12,-

Segnato facile

M. TÜRKHEIMER

FANALI a candela

1240

Di forma cilindrica
con farcia di mica, si
applica semplicemente al
manubrio.

35

LEGGERISSIMO
in lamiera nichelata

Pezzo L. 1,25



50 B

"Mercur .."

Tipo perfezionato.—
Tutto nichel — Lungo
riflettore, solido.

35

Per la sua stessa dura
durata.

NON VI È PERICOLO
che si spegna

Pezzo L. 5,25



50 A

"Comet .."

ELEGANTE,
COMODO,
LEGGERO

NON SI SPENDE

Tutto in nichel,
con splendido riflet-
tore parabolico, so-
lido, con una candela

Pezzo L. 4,00




Stopino per fanali

ad Olio e Petrolio

176 - Qualità speciale
in feltro preparato in
tavole grandi.


Lit. tavoletta . . . L. 0,60

BECHI
per fanali
d'Automobili
vedere riporto
AUTOMOBILI



BECHI DI STEATITE per Fanali a gaz acetilene

53



* con passaggio d'aria

LUBRIFICANTE



Speciali per congegni a vite
ed olive perni slegati.

"NEW-DEPARTURE"

Esperimentato a lungo nei
congegni a vite è provato che
si mantiene anche per una
stagnone intera d'uno scatolo della
scatola.

La sua superiorità su altri
lubrificanti è, anzitutto, nel
mantenimento che non si perde né si
scioglie dalle solite caldeie res-
pettive ai congegni.

Resiste al calore sino a 100
centigradi, cioè calore che non
riportano i congegni a vite e
monoidietti.

È veramente di vantaggio co-
nveniente e raccomandabile per
Heleci, monoidietti e rulli.

2770

In tubi di stagnola, grandi
contenuti circa gr. 50.

Dozzina . . . L. 14,—
Pezzo 1,25

268 - Lubrificante speciale per catena



Non contiene grattac, non sporca le stani, né lubrifica la catena. Rende la catena scorrevole
ed impedisce vi si attacchi la polvere. Unghialata, impensante, questa prende uno stato ini-
ziale min di grasso, ma di solo condiziona con altre materie odore.

IL PIÙ RIDONDATO DEL GEDERE

Ogni litro in elegante scatola: 12 astari montati su cartone.

A - Blocchi grandi in ditaici metallici. Duzz. L. 4,80 - Pezzo L. 0,45
B - piccoli > di cartone > 2,25 > > 0,20

249 - PRESERVATIVO DELLA RUGGINE




durano il pericolo possono arrivare. — Ognuno dovrebbe essere provvista.

Tubetto . . . L. 0,60

In tablette di sta-
gnola, riconosciute
universalmente come
il migliore preserva-
tivo della ruggine.
Soltanto leggermente
di Mannogitina la
parte del bicchietto,
oppure l'attrezzo, è

M. TÜRKHEIMER

FERMAPANTALONI




93

Hessai utili

Conodi, servono nel contempo da lucchetto di sicurezza del bicicletto nel modo che l'uno tiene alla testa il lucchetto e l'altro fa da chiave.

Due accessori **94**
95 **96** **97** **98** **99** **100**
101 **102** **103** **104** **105**

in uno solo **106**



Dozzina paia L. 8,-

Paio L. 0.70



33 - "Robur,"

Tipo elegante, forte e pratico. Non guasta la stoffa dei calzoni. — Leggero e ben nichelato.

12 paia montati in cartone L. 3.20
Paio > 0.30

35

Cipo "Lucas,"

Di buona qualità finemente bronzati.

Grossa paia L. 6.25 Dozzina paia L. 0.55



34 - "Terry and Son Redditch,"

Assai leggeri, ma straordinariamente forti, i più solidi e pratici del genere, non strappano gli abiti.

12 paia montati in cartone L. 3.25 Paio . . . L. 0.30



D.R.G.M. N. 190387.

94 - "Iris,"

Fermapantalonii forma anche fermavestiti, assai pratici. Di finitura superiore, leggeri, di straordinaria solidità e sicurezza, non possono strappare la stoffa; assai eleganti.

Dozzina paia L. 2.50 Paio . . . L. 0.25



38 - "Peerless,"

Circolari, leggeri, di finissimo acciaio; molto pratici ed efficienti.


94 **95** **96** **97** **98** **99** **100**

Dozzina paia . . . L. 1.45

GHETTE

per Ciclista e Motociclista

nuovo tipo di sistema brevetto **98**



112

Pratici, eleganti, solidi e leggeri, con chiusura a molla longitudinale la quale si chiude sicuramente con un sol colpo e si apre altrettanto facilmente. Di tela cuoio assai resistente ed impermeabile.

Dojo L. 2.65

LEVA PNEUMATICO



"Un minuto," **98** **99**

98 di riputazione mondiale

199

Con esso si levano e si rimontano rapidamente in meno di un minuto le coperture pneumatiche da e in qualsiasi cerchione. Non danneggiano camera d'aria né copertura. Seguendo le istruzioni, che insieme si forniscono, anche un bambino può senza fatica montare e smontare le coperture anche le più ostinate.

A - Bleu dozzina serie . . . L. 10.—

B - Nickel dozzina serie . . . L. 15.— la serie . . . L. 1.30

C - Tipo straordinario e forte per pneumatici di motocicli ed automobili la serie . . . L. 3.—



M. TÜRKHEIMER


FASCIE DI SICUREZZA DI GOMMA



Per pneumatici di 2, 2 1/4 e 2 1/2 — Prezzo L. 1.15

247 Speciali per Motocicli

Si applicano a gomme leggermente sgonfie, sulla copertura. Bassandone i bordi al cerchio con un condono che passa sotto al cerchio. Impediscono lo allargarsi dei tagli nelle coperture.



248

Adatto per ri-
parazione delle copre-
ture delle biciclette.

Un Minuto

Dozina L. 9.30
Pezzo 0.90

NECESSAIRES




286

PER RIPARAZIONE DI PNEUMATICI SMONTABILI DA BICICLETTA • MODELLO GRANDE . . .

Grandioso strumento di forma comoda, non fatto spazio più occorrente per riparazioni. Ottima qualità ed abbondante quantità.

• Fissai utile e raccomandabile . . .

Dozzina L. 1.50 Pezzo L. 0.65



287 - "Victoria,"

TIPO SPECIALE PER RIPARAZIONE DI PNEUMATICI DA MOTOCICLI

Scatola grande 191 x 72 x 36

Il contenuto è tutto di ottima qualità e quantità. Gran tubo di valutazione di gomma superiore, 6 pezzi preparati e salmestrati da riparare le canne d'aria di 40, 50 e 70 mm, 2 pezzi di tela pannata. Pezzo di parafusilli. Telaio, cinta vibrata, ecc. — Il necessario più completo e pratico del genere.

Pezzo L. 2.70

STRAPPACHIODI AUTOMATICI



251 - "Le Complet,"

Quintamente chiamata con tal nome poiché risolve da solo i tre principi degli strumenti, cioè: la rotella, il filo d'acciaio rigido e il filo d'acciaio malleabile.

Si fissa instantaneamente a tutti i paraanghi

Doza L. 4.15

252

"L'Infallibile,"


È composto di due canne nelle cosmeti sulla copertura strappa con sicurezza qualsiasi punto che sia penetrato nella copertura.

▼ ▼

Dozzina pala L. 14.—

Pala 1.25

PARMANUBRI-SALVATELAI



98

Di gomma buona con molta tenuta.

Sigillato al tubo superiore del tubo impedisce che il manubrio, girando, abbia a battere sul telaio rovinando la vettura e guastare il tubo.

Dozzina L. 4.00
Pezzo 0.40

M. TÜRKHEIMER

PORTASCIABOLE

166 A

Di lamiera d'acciaio
essoi forti e solidi.

L'attacco alla sciabola
è molla; foderato di
cuoio.

MASSIMA COMODITÀ

BEN FINITI E NICKELATI

Dozzina paio L. 17,75
Paio 1,60



18


166 B

Assai semplici e comodi, di lastra d'acciaio; robusti
ben finiti e nichelati. Il fermaglio inferiore si attacca sul-
l'osso del mozzo anteriore.

Dozzina paio L. 19,25
Paio > 1,75



FERMAGLI - PRESSE per riparazioni di camere d'aria



174

Indispensabile per ciclisti, motociclisti ed automobilisti. Ne-
cessitando una pressione per far
aderire la pezza alla camera
d'aria, la presa a molla fu creata
onde assicurare tale ope-
razione perfetta. La presa con-
siste in due piastre di acciaio
fatte da una parte a molla con
cerchiera e dall'altra a creme-
glieria. Messoal la camera d'aria
colla pastiglia di gomma, que-
sta viene pressata come in un

copalettiere, assicurando così una perfetta riparazione. Il tutto può
tascarsi ed è d'una utilità inestimabile.

RIPARAZIONI SICURE E SOLLECITE DELLE CAMERE

A - Grandezza per bicicli, pezzo L. 1,15 B - Grandezza per motocicli,
C - Grandezza per automobili, pezzo L. 3,50

PORTAFUCILI


167

Tipo robusto, adatto e cor-
rispondente allo scopo.

Ben finiti e nichelati

con cinghie lunghe e forti, si
applica comodamente ad ogni
bicicletta normale.

Paio L. 3,25



*I vari articoli si forni-
scano soltanto nell'esecu-
zione come sopra.
Non è possibile alcuna
variazione.*

TARGHETTE - MARCHE

* PER BICICLETTI.


92

Di metallo artis-
ticamente incise a vari
colori inalterabili.

Stile serio ed elegante

per bicicletti e motocicletti.
Pronti per tipi A e B
come qui segnati.

Prezzo L. 0,65



92 B

* Per ordinazione di almeno 200 d'un modello, si forni-
scano tali placche artistiche con ogni Marca-Ditta ed in
tutte le forme senza aumento di prezzo. **18 19 20 21**

INSEGNE


91

Di metallo bianco
inalterabile, legge-
rissime, per incidervi
noti, iniziali, nu-
meri, ecc.


Si applicano a
moto in qualsiasi
parte del bicicletta.

Dozzina . L. 4,50
Pezzo 0,10

*Ogni oggetto descritto è della
possibile qualità e viene
dato essere stato veri-*



Lucchetti di Sicurezza



181

Nota lucchetto a catena assai pratico. — Si apre con chiave e si chiude senza di essa.

• Solido • Leggero • Ben nichelato •


Dozzina L. 12,75 Pezzo L. 1,15



179

• Americano, specialmente leggero, piccolo ma straordinariamente forte.
Tutto nichelato con catena robusta. Chiudesi senza ed apresi solamente colla chiave speciale.
Ognuno con due chiavi

Dozzina L. 13,50 Pezzo L. 1,20



178

Americano, con catenella di sicurezza, di straordinaria leggerezza e massima robustezza, finito; chiudesi senza chiave ed apresi solo colla sua chiave.

Dozzina L. 19,75
Pezzo > 1,75



180

Fermata la pedivella al telolo.

Potenziosa ed utilità ben nota

— SOLIDO E SOLIDISSIMO —

Dozzina L. 9,50
Pezzo > 0,90




184

Il più piccolo, leggero ed ingegnoso dei lucchetti senza chiave. È una maglia di catena ingrandita che

chiude la catena all'ingranaggio.

Dozzina L. 7,25 Pezzo L. 0,65

POSAPIEDI



194


LEGGERI E FORTI

REDIMITI ..

19

E NICHELATI ..

Dozzina paio L. 8,50 Paio L. 0,75



195

TIPO DI LUNNO

Di splendida esecuzione. Scudo ed attacco d'un solo pezzo.

Leggero, forte e ben nichelato

Paio L. 8,50



196

Splendido ornamento per bicicletta da signora.

Scudo ed attacco di un sol pezzo. L'appoggio dei piedi rimane dietro la forcella.

FIDEMEDTE

DICHIELATO

Paio L. 8,50

= I generi vengono forniti conformate disegni e descrizione = Nessuna varianza è possibile nei tipi offerti =
La merce viene spedita perfetta dopo accurato esame =

M. TÜRKHEIMER


CHIAVI



130 - "Sterling Mossberg," originale

Chiave americana preferita, tutta d'acciaio fuso, di perfetta e impareggiabile. — Ben nichelata. — Garantito.

Dozzina . . L. 19.— Pezzo . . L. 1.70



131 - "Mossberg," originale

Americana tutta d'acciaio fuso, ben finita, grigia, qualità superiore.


Dozzina . . L. 13.75 Pezzo . . L. 1.25



144 - "Chura,"

Manico di acciaio fuso, manico di acciaio francese, di finissima e straordinaria, leggera, comoda ossai, a buona stretta. — Finemente pulita e nichelata. Lunghezza cm. 11 1/2.


Dozzina . . L. 16.— Pezzo . . L. 1.45



132 - Tipo "Diamanti,"

Americana d'acciaio fuso, assai efficace, forte, nichelata. Lunghezza cm. 12 1/2.


Dozzina . . L. 10.— Pezzo . . L. 6.90



138

Nicchia americana, chiave salissima d'acciaio fuso, tipo splendido e praticissimo, leva guentetica nel manico, con divisione a millimetri sul manico, comprendendo così qualità eccezionali con innumerevoli nuove costolati. Ben nichelata.


Dozzina . . L. 21.— Pezzo . . L. 1.85



143

Tipo rinnovato, perfetta e durissima, del miglior acciaio fuso; essa è indistruttibile, lavorazione ineccepibile, tutta nichelata.

Dozzina . . L. 26.— Pezzo . . L. 2.30



135

Modello grande adatto per meccanici, per motoriletti. Manico d'acciaio fuso con coccarda. Robustezza speciale, ben finita. Men.

Dozzina . . L. 16.25 Pezzo . . L. 1.45



136 - "Sterling N. 2," originale

Lavorazione chiave, modello grande, adatta anche per autozatteri, automobili ed officine, tutta di finissimo acciaio fuso, temperata grigia e pulita.

Comoda, leggera ed assai solida

Dozzina . . L. 38.— Pezzo . . L. 2.85




138 - "Stellite,"

Rinomata chiave inglese.

In straordinaria finitura e solidità, leggera, piccola e graziosa. In acciaio finissimo fuso, temperata grigia e pulita, grigia ossai apprezzata.


Ogni pezzo in elegante scatola

Dozzina . . L. 19.— Pezzo . . L. 1.70



133

Dozzina . . L. 22.— Pezzo . . L. 1.95



137

tipo "King Dick,"

Qualità indiscutibile ben finita Men.

Dozzina . . L. 8.50 Pezzo . . L. 0.75

(Seguono Chiavi)

CHIAVI



141 - Chiave universale assai pratica, serve per pedali, coni, cunei, come taglio filo, ganciappi, morsetti, raccovrite e tenaglie; è insomma un vero attrezzo universale. — NICHELATA.

Prezzo dozzina L. 18.— Pezzo L. 1.60



Chiave speciale per becchi di fanali acetilene. — Leggera e comoda. — Nichelata. Dozzina L. 8.25 Pezzo L. 0.70

Per chiavi e tenaglie d'Automobili vedere al Riparto secondo.

MORSETTI per Nipples

212



Assai pratico, forma a disco con canali di varie larghezze per diversi spessori di nipples.

Per finita e nichelata
Dozz. . . . L. 9.50
Pezzo > 0.85



213

D'occio trasciato, con molla fermatagli.

Dozzina L. 2.80
Pezzo 0.25

Difidare dalle contraffazioni di qualità scadente.



210

D'un sol pezzo d'acciaio fuso.
Piedetosi per testine di larghezza usuale.


BRILLI
Dozzina L. 4.—
Pezzo > 0.35



MORSETTI per Raggi

214

Modello pratico - Bico - Il più corrente
Dozzina L. 4.—
Pezzo > 0.35



145

Serie di due chiavi

B. S. H.
perfettamente fusa

GRIGIE
Serie di due pezzi
L. 1.55



140 B

Chiave-lera pneumatici d'acciaio trattato temperato e nichelato; d'un lato comoda leva pneumatica, dall'altro chiave per cosi.

Dozzina L. 4.25 Pezzo L. 0.40

CACCIAVITI

535

Con manico di legno duro e lamina d'acciaio robusta. — Dozz. L. 5.25 - Pezzo L. 0.50

21
536
Tutto d'acciaio
MOLTO ADATTO PER BICICLETTE.
Dozzina L. 2.25 Pezzo L. 0.20



SMALTO NERO

PER BICICLETTE

241 - Qualità speciale da adoperarsi a freddo.
Asciuga sollecitamente e dà un bel nero lucido.

IN VASI DI LATTA

Ogni vaso L. 1.25

MASTICE-CEMENTO DI GOMMA

246

Qualità superiore per fissare gomme sui cerchi, oppure manici sui manubri.

Per adoperarlo lo si liquefa soltanto.

Al Kg. L. 4.75

Nelle ordinazioni pregasi indicare oltre al numero anche il nome degli oggetti desiderati affiné d'evitare errori. Merce spedita conforme ordinazione non si cambia, né si riprende. Negli accessori, in genere, modificazioni ai tipi offerti non si possono fare, salvo fornire tipi speciali, e secondo desiderio, per forti partite. * * *

M. TORKHEIMER

PORTABAGAGLI



Levato dal manubrio, occupa il posto di una noce. 126

Palo

L. 1.75




128

"Simplex,"

Il più semplice e pratico, si attacca colla sola pressione dei due anelli a molla al manubrio. Con buone cinghie lunghe.

22



126

Per lo Sterzo. — Tutto aggiustabile e pieghevole, si adatta in ogni senso. Fissati robusti; può portare anche forti pesi senza impedire il freno, con cinghia di cuoio fijo. — Ben finito e nichelato.

Pezzo L. 6.40



127

"The Janet,"

È una borsa a rete speciale, fina, leggera e che mediante due gancini, rivestiti di gomma, si attacca al manubrio nel modo il più saldo.

Attaccando poi i due gancini dell'altra estremità alla borchetta dei primi, la borsa resta chiusa.

Porta il bagaglio senza impedire il funzionamento del freno.

ELEGANTE E PRATICO

Pezzo

L. 3.50

122

Da Sterzo

Phenomenale leggerezza, pure essendo robusto, con attacco nuovo e semplice (a mezzo di speciali molle sul manubrio) e cinghie intorno allo sterzo, ben finito con ricche cinghie di cuoio. Dorla ogni sorta di pochi. È elegante, punto ingombrente

Pezzo L. 4.15



119

Di lamiera d'acciaio trafilata.

LEggerissimo - forte

Ben nichelato con buone cinghie.

Palo L. 1.50



125


Per ruota posteriore

Permette di correre molto libe-
ro lasciando libere la parte ante-
riore del bicicletta.

ROBUSTO
una barra singola

Stacca e stacca comodamente dal bicicletta senza ingombrare qualiasi parte di essa.

A - Nichel, mod. piccolo Pezzo 1, 4.—
B - Smalt. di nero tipo grande 2, 50



125 B





Cipo Americano

Per i tubi posteriori del bicicletta; attaccasi da sé mediante speciale piega dei fermi foderati di gomma all'ottavo del bicicletta, scorciò pure facilmente. Basso leggero, forte, pratico, ispirandosi nulla e perciò sicuro attacco degli oggetti.

Pezzo L. 2.80

M. TÜRKHEIMER

PORTABAGAGLI - Supporti "Le Reversible",



118 - Portabagagli per la ruota posteriore, assai adatto per viaggi in bicicletta, motocicletta, per fotorini, ecc. Robusto, con possibilità di portare bagaglio voluminoso e pesante senza dare impedimento di sorta.

Lo stesso poi, vuole e ripiegato in giù, senza nessun attrezzo, serve da solido portabicicletto; ciò che in viaggio è assai comodo.


Con cinghie ricche e forti, veramente finemente:

118A - Cipo leggero da bicicletta, con attacchi superiori a cinghie e tiranti di filo d'acciaio.

Pezzo L. 5.-

118B - Cipo forte con tiranti semi-tubolari per motocicletti.

Pezzo L. 8.15



121 - Modello extra-forte — con tiranti di tubo d'acciaio, a piattaforma doppia, permettente di servirsi del porta motocicletta senza levare il bagaglio.

La piattaforma superiore è attaccata all' inferiore mediante due vili ad orecchio, e riposa sul parafango al- lorché si rivolga l'oppor- recchio.

Completo con base cinghie

23

Completo, extraforte, con doppia piattaforma

Pezzo L. 11.75

123 - Con attacco al telaio e articolazioni indipendenti dall'asse.

MODELLO RACCOMANDATO

Con questo tipo riesce molto facile il montaggio e lo smontaggio della ruota posteriore senza alcun dito e senza levare il bagaglio.


TIRANTI IN TUBO D'ACCIAIO

e piattaforma superiore sostenuta

Pezzo L. 18.-

Avvertenza nel montaggio. — Posare i tiranti alle piattaforme interne e dopo aver chiuso fissando vili e dati, ribattere l'estremità delle vili. Questo dettaglio è molto importante perché nelle ripetizioni i fulcri fanno sempre colpo vicino.

Per un buon funzionamento ingessare le articolazioni



BORSE E BORSETTE

102 - Adatto per bicicletta da signora.

DI SPLENDIDA
CONFEZIONE
CUOIO
E FORMA

Attaccarsi
dietro al tubo
verticale
Prezzo
L. 2.25



104



Cipo militare

Qualità di cuoio e confezione della massima perfezione. — Attaccarsi allo sterzo e al tubo superiore, forma grande e pratica.

Agrenda la borsa il contenuto non cado


Prezzo L. 2.15



108 A

Per motocicletti
fabbrica inglese,
cuoio e confezione
robustissima
e perfetta, forte,
di forma stra-
grande, dimen-
sioni circa cen-
timetri 23×16×9.

Prezzo L. 6.-



108 B - Per motocicletti

di fabbrica inglese

tipo quadro cm. 23×11×7, di cuoio
finissimo, strutturale. Coperchio inferio,
con ricche cinghie per vari attacchi.

Prezzo L. 8.-



Di cuoio cuoio
inglese

103


CONFEZIONE

PERFETTA

— Impressioni
a stampo di gra-
ziosi disegni —

SOLIDE
GUARNIZIONI
IN NICHEL


Prezzo L. 2.25



101 - Borsetta ovale

a fondo quadro, di primissimo cuoio
inglese ed accurata confezione, forma
ossia pratica, chiusura nuova, comoda
e solida.


Prezzo L. 2.50



105

Cuoio inglese
finissimo
con impressi ele-
ganti disegni. —
Guarnizioni ottime
in nichel e confezione assai decorata, la più
perfetta del ge-
nere. — Modello
grande ad angoli
rotondi.

Per esattità si farà
su misura voluta.
Prezzo L. 2.50



110 - Borsetta "Victoria"

forma contonda ed elegante, attaccarsi a
volontà, davanti oppure di dietro nel
telcio; di cuoio e confezione splendide;
chiusura nuova, semplice e sicura. —
Forma grande.

Prezzo L. 2.50

100

Di cuoio inglese

finissimo e forte con im-
pressi disegni.

CONFEZIONE PERFETTA

SOLIDE GUARNIZIONI

Prezzo L. 2.-



107 - Borsa per motocicletti di forma

speciale, d'appendere dietro al telcio
solto al reggisella riempiendo lo spazio
avanti alla ruota posteriore. — Di cuoio
e confezione superiore, comoda e pre-
tuttamente assai; forma grande.

Prezzo L. 10.-



106 - Per motocicli

Borsa 19×15×
quadrata, del miglior cuoio e lavorazione, a di-
stinde e fermagli — Tasche esterne per stoc-
chi — Ricche cinghie, forti — Internamente elas-
tici metallici.

Prezzo L. 9.40

M. TÜRKHEIMER


BORSE

116

Borsa Americana

Di tela speciale, fina e forte; attaccasi al manubrio mediante ingegnoso attacco, ossia semplice. Solamente premendo le dita si allaccia e si stacca comodamente. Con maniglia elegante: staccata può servire da portarsi a mano.

Pezzo L. 280




111

Borsa speciale per Motocicletti ed Automobili

Di esecuzione superiore per ogni riguardo. Dimensioni cm. 20X16X9 con solidi attacchi e borsetta per gli attrezzi. Con una sola serratura ed una sol borsa grande sul davanti.

COMODA PIÙ D'OGNI ALTRO TIPO

Pezzo L. 15,50



114

Di tela finissima e forte. Color marrone. Cinghie e maniglie di cuoio buono, confezione accurata: ben cucita e foderata.

BURNIZIONI IN PELLE

A - Con tre cinghie a fibbia Pezzo L. 7,-
B - > due > > e serratura > 7,50

115

Borsa speciale

di cuoio nero di prima qualità.

Cm. 27X23X8 1/2, con cinghie buone d'attacco e chiusura. Serratura a chiave; assai pratica per motocicli col portabagaglio posteriore: Specialmente adatto al Portabagaglio 117.

TIPO BEN SOLIDO E RACCOMANDABILE ASSAI PER VIAGGI

Pezzo L. 18,-



25


Portabagagli speciali

117 - Per Motocicletti

Di propria sobrietà; extra solido, rigido e ben finito tiranti di tubo d'acciaio; piattaforma elegantemente tralavorata. Rigido; aggiustabile per tutte le inclinazioni di telai.

Solidi attacchi nichelati ai tiranti del motociclo onde non caricare l'osso dei mozzi e permettente facile montatura.

Permette di caricare ogni peso senza che la sella impedisca il bagaglio, e viceversa us us us us



Pezzo

L. 12,50

CINGHIE

per Portabagagli

190

A - Larghe, forti di cuoio, lunghe 1 metro.

QUALITÀ SUPERIORE

Pezzo L. 0,85

B - Lunghe 65 centimetri della miglior qualità.

TIPO USUALE

Pezzo L. 0,45

FERMAPIEDI PER PEDALI

230 - "L'Elegant"

Tipo assai comodo. — Elegante, leggero e robusto. — Serve per pedali tanto con attacco ad uno come a due buchi.

Ben nichelato

Dozzina paia L. 12.—

Paio L. 1,05



237 - "John Bull"


Di lamiera d'acciaio fusa, molto pratico, leggerissimo, robusto ed elastico, con eleganti nervature di rinforzo.

BEN NICHELATO

Per attacco ad uno e due buchi

Dozzina paia L. 7,50

Paio L. 0,65



234 - "Standard"

Praticissimo modello, di finiture splendide, essendo di lastra superiore, forma oltre modo comoda.


LEGGERI e COMODI

PORTI, BEN NICHELATI

per attacco ad uno e due buchi

Dozzina paia L. 7,50

Paio L. 0,65



235 - "Broadway"

RICONOSCIUTO


PERFETTO

Leggerissimo ed assai rigido, elegante, comodo e ben nichelato.

Per pedali e sedi con attacchi ad uno o due buchi.

Doz. paia L. 7,25

Paio L. 0,65



236 - "The Easy"


TIPO CONFORTABILE

estensibile di modo che adattosi alle varie lunghezze del piede.

ELEGANTI - NICHELATI

Dozzina paia L. 8,—

Paio L. 0,70



232 - "Dario"

con scorte di cuoio fino, aggiustabili per ogni piede, comoda base di lastra lina nichelata per l'appoggio del piede, assai confortabili

leggieri
e solidi

Doio L. 2,25




233 - "Century"

Fabbricazione superiore assai comodo; arco trasversale, trasportabile per ogni lunghezza ed aggiustabile per larghezza, completamente coperto di cuoio solido, da eliminare qualsiasi intacca delle scarpe.


Semplici, pratice e solidi

Paio L. 2,10



238 - "Safety"

per pedali a gomma, di ben solida manifattura, arco trasversale, completamente coperto di buon cuoio allo scopo di preservare le scarpe. Aggiustabile in lunghezza e larghezza. Paio L. 2,—



231 - "Bristol"

SEMPLICE

ed oltremodo PRATICO

leggero assai ma solido. Arco chiuso interamente, coperto di cuoio, ed aggiustabile in lunghezza.

Dozzina paia L. 17,—

Paio L. 1,50

M. TÜRKHEIMER

OLEATORI



152

Di latta, con ago a vite d'ottone - Qualità perfetta
MODELLO NORMALE

100 pezzi L. 20,50 Dozzina L. 2,60 Pezzo L. 0,25

156 - Uguale tipo, **modello stragrande** e forte per
Motocicletti, Automobili ed effettue per ciclista in lunghi
viaggi. Dozzina . . . L. 3,75 Pezzo . . . L. 0,35



153

Nichelato con ago a vite d'ottone - Esecuzione perfetta
MODELLO NORMALE

100 pezzi L. 26,- Dozzina L. 3,40 Pezzo L. 0,30

151 - **Tipo a serbatoio**
FORMA D'UOVO



Splendida qualità
Assai leggero, saldo, ben nichelato

Dozzina L. 5,50 Pezzo L. 0,50

La merce prima di venire spedita
viene attentamente controllata.

Nelle ordinazioni si prega, oltre
che il numero, d'indicare anche il nome
e la qualità dell'oggetto desiderato.




159

Per olio e petrolio. - Specialmente indicato per
motocicletti ed automobili; d'ottone pulito. - Il becco
si sviluppa e si avvolge riaverso nell'interno del serbatoio
di modo che non ingombra niente.

* MODELLO GRANDE *

Diametro del serbatoio mm. 30, altezza mm. 30
Pezzo L. 2,50

Per altri oleatori per Automobili, ecc., ecc., vedere RIFERIMENTO ARTICOLI PER AUTOMOBILI.




154

Per Officine ed Automobili

DI LATTÀ TORTE E CONFEZIONE ACCURATA

IL PIÙ SOLIDO E PRATICO DEL GENERE

A - Contiene circa gr. 210	Dozzina L. 17,50	Pezzo L. 1,55
B - " " 265 "	" 19,50 "	" 1,75 "
C - " " 310 "	" 21,50 "	" 1,85 "




158

Tascabile di finiture superiori, d'ottone, finemente nichelato,
costruito assai accuratamente, con serbatoio ampio, becco lungo ricurvo,
base piatta da appoggiarlo ovunque senza sporcare.

Il più splendido modello del genere

Dozzina L. 8,50 Pezzo L. 0,75



157 - "Star,"

Con nuova chiusura affinché l'olio non si spanda.

Tutto di ottone nichelato

Dozzina L. 4,- Pezzo L. 0,35



150
"L'Indispensabile,"


Nuovo splendido tipo per Motocicletti ed Automobili. Sommamente
pratico, solidissimo di costruzione; per petrolio, olio o benzina. Tascabile
di formato ma di gran contenuto con becco curvo, pratico, chiusura buona.

Diametro del serbatoio mm. 50

A - D'ottone pulito	Pezzo L. 2,-
B - Di lamiera d'acciaio	" 1,40 "

SELLE


62 - "Stella,,



TIPO APPREZZABILE


di buon cuoio e molle, confezione inappuntabile — Forma elegante e comoda. — Con molle nere — L. 6.25.

69 S - "Victoria,,



Assai raccomandabile — Pezzo L. 6.90

71 - "Victoria,,



Ricche molle finamente nichelate

Pezzo L. 10.25

82 - "Stella,, da donna




modello gentile e comodo — di cuoio buono, molle solide, in ogni particolare accurata.

A - Con molle nichelate Pezzo L. 8.—

B - Idem smaltate nere Pezzo L. 6.50

74 - "Stella,,




tipo per ragazzi di buona qualità, massima solidità, molle solide e soffici.

Smaltate in nero

Pezzo L. 6.—

64 - Per viaggio



leggero, molto elegante e di ingegnosa costruzione a quattro spirali posteriori che garantiscono la massima stabilità ed elasticità, sommo comodo, cuoio fino.

A - con molle nichelate Pezzo L. 11.—
B - > smaltate in nero > 10.—

BAURIAT ORIGINALI

60 - Bauriat - 95 N



rinomata da molto tempo per qualità e finchezza, cuoio speciale di qualità impareggiabile, comoda, solida,

elegante, durevole.

A - con molle finemente nichelate Pezzo L. 11.—
B - > smaltate in nero > 10.20

56 - Bauriat - 96 B



extraforte da viaggio, cuoio di straordinaria qualità e robustezza. — Per uomini fino a Kg. 100

— Sedile largo, co-

modo ed indistruttibile.

A - con molle finemente nichelate Pezzo L. 18.—

B - > smaltate in nero > 11.25

78 - Bauriat - 97 N



per persone pesanti, tipo da viaggio e per motocicletti. Materiale ed esecuzione i più pre-


feribili con spire verticali

comoda, larga, robusta ed elegante, indistruttibile.

A - con parti metalliche finemente nichelate Pezzo L. 17.—

B - > smaltate in nero > 15.—


70 - "Hunt,,



da anni riconosciuta per una delle più perfette fra le selle, a cuscini divisi, imbottita, non permettendo così riscaldamento alcuno. Torna comoda, igienica e leggera, forte, antivibrante con molle a spirale ben nichelate.

Pezzo L. 10.—

73




Sella di massima finezza sia per qualità che per lavorazione. Ricche molle a spirale adatte per viaggi e per persone pesanti. Fissal confortabile con cuoio buono.

Michelata Pezzo L. 8.75

M. TÜRKHEIMER

SELLE "BROOKS," originali

61 - B 11



Per uomo

Tipo apprezzato da corsa e mezza corsa.

Pezzo L. 17.-

67 A



67 - B 10

A - Per uomo
B - Per signora
da viaggio
e mezzo corsa

Modello di sella

il più diffuso

Pezzo L. 18.25



163 - Brooks B 71




Incomoda. Veramente confortabile.

Pezzo L. 23.75

Nuovo modello a sospensione a molle brevetto per viaggio con cuoio sopraffino, specialmente soffice ed immune d'ogni pressione

161 - "Brooks speciale" featherweight




Modello extra leggero, con cuoio sceltissimo e molle leggere, adatto per corsa a persone leggere. Di speciale finezza e fattura. Non si garantisce se adoperata da persone pesanti e su strade cattive.

Pezzo L. 18.25

63 - B 18

Tipo da mezza corsa simile alla 67 (B 10) più leggera ma pure della usuale perfezione.


LA PRUDERIA
nella nostra stagione
Pezzo L. 11.75



65 - B 14

Dell'usuale insopportabile qualità per bicicletti leggeri. — L'asse elegante col nuovo genere di molle finemente smaltate.

— PER SIGNORA —
Pezzo L. 18.25




29

76

Tipo assai riuscito con triplice curva, innestabile al sella, e duplice al fianco. Molte soluzioni e nichelate, forma grande e

comoda; ricchezza certamente l'ideale agli imponentissimi ciclisti — Assai duraturo.

Pezzo L. 9.-



89 - Baurlat B 39

per motociclisti

per uomini e signore pesanti che preferiscono la comodità di un'ampia sede più che il peso minimo. **Splendida sella**, quasi universalmente stimata, con ricca imbottitura e due cuscini in un solo pezzo di cuoio. Di questa sostanziosità superiore colla base del sella metallica — Molla a doppie braccia spiralate finemente nichelate. — Massima comodità ed elasticità nonché solida base,

Pezzo L. 18.50

90 - Per motocicletto forma **extralarga** e lunga, veramente costruita con splendide qualità di cuoio, rigide intagliature a molle forti, assicurando perfetta elasticità tale da attenuare sensibilmente le scosse senza potersi piegare.

A - con molle nichelate in nero
B - " " ricamato nichelato

162

Simile al 90

forma media,
spirali forti con
solido cuoio a
telai, molto




sottili di modo che attenua tutte le scosse. — Sella specialmente apprezzabile per motociclisti.

Pezzo L. 14.50

M. TURKHEIMER

SELLE


88 - Sella Americana da motocicletto



ideata ed eseguita veramente bene, con larghissimo sedile ben imbottito a forma igienica, dando in macchina il conforto d'una poltrona. Molle forti e ricche a spirale da renderla anzi elastica.

FONTE - ASSAI APPREZZATA — Prezzo L. 19,50.

84



Bauriat B 30
La sella che in questi anni è diventata unicamente per tutti i tricicli e motocicli a motore ed è consigliata per la più confortabile per il Tur-


rista; per motociclisti fu sempre riconosciuta da tutti gli intelligenti motociclisti.
Extralarga, elastica e robusta, è un vero sedile comodo, estremamente solido per cuoio ed ogni altro particolare ed ha il materiale compenetrante d'un buon masticato da viaggio.

Dezzo . . . L. 20,50

85 - Bauriat B 163 Sella di 81 per motociclisti, di dimensioni normali, le più usate elastiche ben perfette.

A. con molle smaltate a nero . . . L. 16,50
B. , , finemente nichelate . . . 18,50

ATTACCHI PER SELLE



86 A Prezzo . . . L. 1,25 86 B

Girevole per sella a due molle. Girevole per sella a quattro molle.


AFFUSTI PER SELLE

87

Affunto
completo con ottacco girevole, perfetto, finemente smaltato.

Prezzo L. 3,50

Senza attacco, in vico . . . L. 1,—



58 M
BREVETTO
BROOKS
a pistone
antivibrante
speciale
per
motocicli
La più
superba

Perfezionato tipo fabbricato con licenza "Brooks".
Prezzo L. 29,—

PREZZI DI NICHELATURA

per alcuni generi.

Il mio impianto di nichelatura è uno dei più grandiosi e moderni esistenti. Tanto politura e nichelatura, sono impiantati col criteri più recenti e cogli apparecchi più perfetti conoscibili.

Non coll'idea della concorrenza bensì col motivo di avere una nichelatura più perfetta di quella usualmente fornita è socio l'impianto, e con tale principio è condotto; quindi sarà utile per quei clienti che preferiscono un perfetto lavoro al prezzo basso.

Manubrio mobile . . .	L. 2,99	△ Ingranaggio . . .	L. 1,80
Forco completo da L. 1,00 . . .	2,10	Reggisella . . .	0,60
Leva da freno sola . . .	0,80	Cerchi . . .	2,10
Semiasse . . .	0,25	Raggi da Motocicletta al 300 . . .	0,75
Pentalera . . .	0,20	» per automobili . . .	4,20
Forcella testa e punte . . .	1,—	Calotte e cerchi small . . .	0,50
Pedivella sinistra [tempio] . . .	0,15	Baloni small con dadi . . .	0,25
Pedivella a fronte . . .	0,10	▼	

DAMASCATURA USUALE

Su ingranaggio L. 4,— Su pedivella L. 1,40

INCISIONE

Al telaio L. 3,50 — Alla forcella L. 3,—

PREZZI DI VERNICIATURA

a fuoco in nero per parti ben pulite

La verniciatura a fuoco eseguita nel proprio Stabilimento, col metodo dei più rinomati stabilimenti americani e con vernici americane, è indubbiamente oggi consigliata la più perfetta e la capacità dei forniti, permette anche assumere la verniciatura a fuoco di oggetti assai voluminosi, come: Parafanghi, cofani d'automobili, ecc. Dietro richiesta si forniscono tutti i lavori specialmente puliti a macchina davanti la verniciatura.

Forcella anteriore L. 0,90 — Cerchi . . . L. 0,80

Telaio senza forcella né parafango L. 4,50

Per la verniciatura in colori aumento del 25 per cento

Parti vecchie da verniciare costano il 40% in più perché occorre prima ben raschiare e pulire. — I prezzi di nichelatura e verniciatura si intendono senza la smontatura dei pezzi e delle parti e tutto senza impegno, poiché mi incarco di tali operazioni per conto solo dei miei clienti per far loro eventualmente cosa grata.

SFERE

340 Vere "Diamant," della Casa Durkopp, garantite. Qualità finissima, perfetta. Garantite per esattezza, rotondità e buona tempera.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
$\frac{1}{8}''$	$\frac{5}{32}''$	$\frac{3}{16}''$	$\frac{7}{32}''$	$\frac{1}{4}''$	$\frac{5}{16}''$			
75	B	C	D	E	F			
$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{48}$	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$			
mm. 3.18	3.97	4.76	5.56	6.35	7.14	7.94	8.63	9.52
L. 0.75	0.95	1.15	1.80	2...	3.20	3.50	6.50	6.75 la grossa
> 0.20	0.20	0.25	0.30	0.20	0.40	0.45	0.75	0.75 la dizz.

I prezzi di grossa si praticano solo per quantità di almeno una grossa per numero.

Per sfere più grandi vedere riporto articoli per Automobili.

Tiracatene - Registracatene

474

Complete con palette chiuse.

BRN FINITE E NICHELATE
100 paia L. 28.— Duzzina paia L. 3.50
Paio L. 0.35

476

Cipo B. S. H. con guida fresa, molto ben finita, di qualità perfetta.

NICHELATO
Duzzina paia L. 8.25 Paio L. 0.75

477

Cipo Peugeot di buon acciaio, perfetta manifattura in ogni particolare.

SEN NICHELATO
Duzz. paia L. 7.75 Paio L. 0.70

475

Cipo speciale di massima finezza con dado fresa e spina finalmente lavorata, astuccio lungo chiuso. Il più perfetto del genere. **BRN NICHELATO**

Paio L. 2.—

COPRIFORI



100 pezzi L. 3.25 3.60 3.80 4.—
Dozzina 2. 0.40 0.50 0.55 0.55



QUALITÀ PERFEZIONATA

276

Dimensioni
in grandezza
naturale

LUBRIFICATORI

273 A sfera, con molla interna, di minima spongesa dal congegno ove è applicato. Gambo lungo.



Prato, Grado e Nichelato.
100 pezzi L. 9.— Duzzina L. 1.20



271 Ad elmetto, tipo assai noto, grazioso e pratico, ben nichelato.

A - Modello piccolo (per Mozzo ecc.)
100 pezzi L. 8.50 Duzz. 1. 1.10
B - Modello grande (per Movimento)
100 pezzi L. 10.75 Duzz. L. 1.50



275 "Rotherham,, tipo grande con coperchio girevole a molla forte, serbatoio grande, per motociclette, automobili e macchine di vari generi.

Il più pratico ed adatto.

Duzzina L. 3.25 Pezzo L. 0.30



269 "Rotherham,, tritale tipo preferito da tutte le primarie fabbriche perché è il più perfetto e pratico. Coperchio girevole e santo modello ad occhio onde facilmente girare il coperchio.

Leggero, ben nichelato con buco grande.

A - Modello piccolo | Duzzina L. 2.25 Duzz. L. 0.20
B - , grande | Pezzo 1. 0.20



274 "Rotherham,, prezzo al 269, tipo con coperchio godronato, apprezzato, pratico e perfetto.

A - Modello piccolo | Duzz. L. 2.25
B - , grande | Pezzo 1. 0.20



272 "Rotherham,, preciso al 274, col gambo lungo, per movimento e mozioni con tubo interno (a serbatoio).

A - Modello piccolo (per Mozzo)
Duzzina L. 2.40 Pezzo L. 0.25
B - Modello grande (per Movimento)
Duzzina L. 3.30 Pezzo L. 0.30



270 Coperchietti soli per ollatori cilindrici, tipo piccolo.

100 pezzi L. 3.— Duzzina L. 0.30

Per lubrificatori più grandi vedere riporto

ARTICOLI PER AUTOMOBILI

277

COPRIFORI


Qualità speciale per cuscinetti a sfere, mozioni ed altro; assortiti in tre grandezze diverse.

100 pezzi L. 2.20 Duzzina L. 0.30

Nelle ordinazioni pregati indicare oltre al numero anche il nome degli oggetti desiderati affine d'evitare errori. - Mentre spedita conferma ordinazione non si cambia né si ripete. - Negli accessori in genere, modificazioni ai tipi offerti non si possono fare salvo fornire tipi speciali secondo desiderio per forti partite. - Mi riserva eventuali modificazioni nei modelli durante la stagione i quali cambiamenti sono sempre a vantaggio del cliente.

M. TÜRKHEIMER

POMPE a pedale



299

"King",

POMPA a pedale

per POTENTISSIMA

Officina o Negozio

senza raccordi supplementari intorno al cilindro, con largo piedistallo in legno. Manico grosso.

Costruzione assai solida

Cilindro nichelato di mm. 500 × 50

Pezzo L. 21.—



307

"Champion",

Originale della rinomata Casa

HILL di Sheffield

con raccordi in più attorno al cilindro per vari tipi di valvole. Piedestallo largo di ghisa.

La più efficace e solida

fra le pompe

raccomandabile per officine, negozi, ecc.

Esecuzione perfetta

Tubo di gomma lungo e forte con raccordo pieghevole e cilindro di mm. 32 × 610.

Pezzo L. 39,50

33



309

Semplice - Solida
ed Efficace

Cilindro nichelato
di mm. 32 × 310

Assai leggera

e comoda

Piede di ferro tranciato,
adatto benissimo per au-
tomobili.

Pezzo L. 2,70



147

"Matchless",

ASSAI PRATICA
servendo

da buona pompa a pedale

Chiusa, essa è portabile sul bicicletto od automobile come una pompa a mano. — Cilindro di mm. 24 1/2 × 380 — di ottone nichelato.

Di perfetta
esecuzione
ed efficacia

Pezzo L. 4,60



301

Costruzione
accurata

Tipo assai raccomanda-
bile perchè comodo, po-
tente e solidissima.

Ogni parte della mas-
sima finezza

Ogni pompa ha uniti 3
raccordi di ricambio per
vari tipi di valvole.


Molto indicata per
portare in automobile.

Pezzo L. 15,—

M. TÜRKHEIMER

TUBO DI GOMMA PER POMPE

289



Di qualità superiore con rinforzo interno - 711 Kg. L. 15.-

Mez di diametri	A	B	C
Esteri mm.	7.5	9	10
Per metro L.	1.20	1.40	2.-

RUBINETTO RACCORDO


916



Tipo grande per pompe a pedale

Attaccati come un altro bocchettone al tubo. Evita che si debba girare il tubo col raccordo per avvitare la pompa alla valvola.

Dozz. L. 9.- Pezzo L. 0.80



34




295 A - "Dill," originali

INSTANTANEOUS CLIPS

Di nichel puro, rivestiti internamente di celluloid per preservare la vernice dei telai.

Si attacca e si stacca istantaneamente la pompa senza nulla smontare. Sono i più perfetti del genere e la pompa non può muoversi per potendo staccarla d'un solo colpo.

Dozzina paia L. 17.50
Paio 1.55



Dozzina paia L. 4.55

293 "Simplex,"

Tipo moderno permettente l'attacco e il distacco istantaneo della pompa semplice.

PRATICO - SOLIDO
TUTTO NICHELATO

Paia L. 0.45



314



A - Per valvole Tipo Dunlop, Lucas e consimili.	Dozzina L. 1.10
Girevoli, assai comodi per avvitare la valvola alla pompa	* 0.80
B - Tipo usuale non girevole	* 0.80
C - Raccordo maschio per pompa	* 1.20
D - Per valvole Sclaverand, Victoria, Cribuzio	* 1.70
E - Fisso per pompe rientranti	* 0.40
F - Raccordo girevole, con bocchettone smontabile	Dozz. L. 4.20 pezzi > 0.40

917 - Raccordo come il 916.

Modello ridotto montato con tubo di gomma, lungo e buono da servire specialmente per le pompe 300, 303, 306, 147, 149, 309 e di somma comodità ed utilità.

Pezzo L. 1 -

PORTAPOMPE

296


"Perfecta,"

Assai pratici, permettendo di attaccare e staccare la pompa istantaneamente.

Non permettono traballamento della pompa.

SEMI FISSI

NICHELATI



Dozzina paia . . L. 7.35
Paio 0.65



297
Modello
Türkheimer

DI GOMMA PIUSSIMA

L'abbiate appositamente da primaria Fabbrica inglese.

Pregasi indicare nelle commissioni oltre al numero anche il nome dell'articolo desiderato. La merce viene spedita in perfetto ordine dopo serio controllo.

VALVOLE

222



Tipo "Dunlop..

Qualità corrente di buona esecuzione, tenuta perfetta e raccomandabile.

Tubetto di gomma non compreso

100 pezzi L. 36.—
Dozzina > 4,50
Pezzo > 0,40

310



Tipo "Dunlop..

Qualità superiore. Esecuzione perfetta in ogni dettaglio. — Tubetto di gomma non compreso con piede a disco rotondo.

100 pezzi L. 45.—
Dozzina > 5,60
Pezzo > 0,50

223




"Victoria..

La tenuta perfetta è garantita, senza nessuna guarnizione al di fuori da di cuoio, la più semplice. Si toglie dal cerchiale senza bisogno di smontatura.

TIPO RINOMATO

100 pezzi L. 61.— Dozzina L. 7,80 Pezzo L. 0,70

312



"Lucas.. originale 1905

garantita perfetta.
Ha il vantaggio di poter togliere la canna d'aria dal cerchiale senza smontare la valvola. Ricavando la punta si apre la valvola e voltandolo si chiude. Nuovo cuscinello a nulla.

Dozzina L. 18,50
Pezzo > 1,65

311




Tribuzio

Noto tipo smontabile, ben rinomato per la sua perfezione e praticità.

Dozz. L. 14,50
Pezzo > 1,25

316

**COPERCHI
per Valvole**



- A Per valvole tipo Dunlop nichelati con cestella.
100 pezzi L. 6.— Dozz. L. 0,80
A A A
B Con cerniere come alla valvola 310
100 pezzi L. 2.— Dozz. L. 0,30
A A A
C Per valvole 223.
100 pezzi L. 10.— Dozz. L. 0,90

35

Soluzione di Para

260



Qualità perfetta e garantisce la migliore posicchia.

le mis. di latta ben chiusi

- A Vaso da Kg. 5.— L. 39,50
B > > > 2.— > 15,75
C > > > 1.— > 8,—
D > > > 0,500 > 4,—
E > > > 0,250 > 2,10

261



Qualità buona in tubetti di stagnola

- Cipo A** Tabetti di molta grossezza; lunghezza cm. 8 circa.
Dozz. L. 3,25 Pezzo L. 0,30
Cipo B grandi e grossi; lunghezza centimetri 13 1/2 circa.
Dozz. L. 7.— Pezzo L. 0,60

262 - Cubetti di stagnola
per soluzione di gomma ed altri generi

- Cipo A** 100 pezzi L. 10,50 Dozz. L. 1,40
B > > > 20.— > 2,75

499 - Ritagli di Para pura

A A A A per fabbricare soluzione

Qualità garantita di gran rendimento al Kg. L. 45.— Ogni 100 gr. L. 4,80

291 - TUBETTO DI GOMMA PARA

Per Valvole "Tipo DUNLOP."

DELLA MIGLIOR QUILITÀ

al Kg. L. 60.— 100 gr. L. 6,25 Metro L. 0,65

290 - Para in foglia

A A A A per riparazione di camere d'aria

para para leggera della migliore qualità
al Kg. L. 47.— 100 gr. L. 5—

292 - Tela Gommata e Vulcanizzata

Qualità speciale per riparare le coperture pneumatiche

al Kg. L. 32.— 100 gr. L. 3,10

496 - Nastro di Tela gommata

A A A A Per ruote di biciclette

Qualità speciale preparata per sigillare le teste di ruote nei riparatori, gommato d'ambra le parti e vulcanizzato da un lato.

al Kg. L. 17,50 100 gr. L. 1,90

M. TÜRKHEIMER

MANICI PER MANUBRI



320

Centro di **sughero**
scelto con quantità
di celluloido finissima,
forniti di celluloido.
Per manubri di mm. 25.


— **Tesma pratica e solida & Leggeri ed eleganti** —
Dozzina paia L. 12.75 Paio . . . L. 1.15



325

Di **sughero** scelto
con quantità
di celluloido finissima,
solida nera od
avorio. Per manubri
di mm. 22 e 25.

FODERATI IN RIBORDITI & LEGGERI IN MOLIDE
Dozzina paia L. 7.25 Paio . . . L. 0.65




317

Centro di **sughero**
scelto con le qua-
lità di celluloido
fina; fatti, in colori
morbidi, fiori di
nichel a celluloido.
Per manubri mm. 25.

MANICO DI FORMA COMODA E PERFETTO

Dozzina paia L. 11.— Paio . . . L. 1.—



330

Tipi assai &

& apprezzato

corpo di cel-
luloido finissima,
anima di estre-
ma durezza.

unità di legno duro, palo. — Per manubri di mm. 22 e 25.

Dozzina paia L. 18.— Paio . . . L. 1.60



341

Tutto in **cel-
luloid** strafina
e forte; erogati
in modo splen-
dido con litogra-
fato a colori vi-
vaci in modo in-

dificile la similitudine del **Touring Club Italiano**. Elegante ornamento per
biciclette; tipo indistruttibile; apprezzato universalmente. — Per manubri
di mm. 25. Paio . . . L. 2.50

*Volendo per ordinazione di almeno 500 paia si forniscono con qual-
siasi inseguo o marca, erogati con colori variati, indistruttibili.*

Molti di questi tipi vengono forniti preparati tali che bagnandoli colla semplice acqua basta per fissarli al manubrio.

& & & & & Per i tipi di celluloid basta bagnare il manubrio di acido acetico per attaccarli solidamente.



327

Tutto in **celluloid**
una bianca con qua-
lità in nero, o vi-
ceversa; qualità su-
periore. Per manubri
di mm. 22 e 25.

— **Cipo serio ed elegante, & Solidità impareggiabile, =**
Dozzina paia L. 10.50 Paio . . . L. 0.90



332 A

Tutto in **celluloid**
strafina, pelata extra-
forte con corpo blan-
co e vere nere, con
rifletti rossi incatenati
fra essi; fornendo

un manico estremamente elegante e serio. Per manubri di mm. 25.
Perfetta esecuzione sotto ogni riguardo

Dozzina paia L. 12.— Paio . . . L. 1.10




332 B

Simile al N. 332 A
nella qualità e per-
fetta esecuzione, pesò
nelle guarnizioni larghe
color sabbia e fra vere e sogni

manico si è un anello nero. L'elastico è di gran buon gusto ed assai piace-
vole. Manico di qualità insuperabile. Per manubri di mm. 25.

Dozzina paia L. 14.75 Paio . . . L. 1.30



323

In **celluloid** fi-
nissima. — Leggeri,
graziosi e solidi, con
centro elastico madreperla di splendido
effetto. Guarnizioni
ed anima di tubo in-

tero di color nero. Per manubri di mm. 25.

Esecuzione finissima - Cipo superiore - Eleganza straordinaria.

Dozzina paia L. 21.— Paio . . . L. 1.80



321

Tutto di **celluloi-**
de di qualità se-
riose e sicuramente pu-
bito, leggero e solido,
centro colice nero
marmellato di
quarantone ed ottocentesche litografate in modo indelebile con tecniche di
tinte in colori graziosi come: azzurro, oro, verde oscuro. — Colori resistenti
per sempre: assai bene erogati e molto eleganti. Per manubri di mm. 25.


Paio L. 2.50

M. TÜRKHEIMER

MANICI PER MANUBRI

331

Tutto —
di celluloid
straflina; corpo
centrale lavorato
uso pelle, a co-
lore verde scuro



e di gran buon gusto per evitare lo scivolare delle mani.

Vere bende di sera eleganza ed assoluta solidità

Per manubri di mm. 25

Dozzina paia . . . L. 15,50 Paio . . . L. 1,40

328

Tutto —
di celluloid

straflina, pulito;
ben solidi e leg-
geri, centro con
ellissi arrotondate
e colore nero lucido ed opaco di buon effetto. Vere di colori assortiti



Alluminio, Bronzo, Bianco, ecc.

Per manubri di mm. 25

Dozzina paia . . . L. 12,— Paio . . . L. 1,10

332 C

Tutto —
di celluloid

Sorte e finissima in
colori assortiti, es-
ecuzioni di primo ordine per ogni riguardo. — Per almeno 80 paia si
forniscono in breve tempo con inciso (ad inciso) il

Nome, Ditta o marca voluta

Dozzina paia L. 25,—



382
Tutto legno

nero, centro colore
cigliegia o simile; c-
struttura nera, pulito
e ben fatto.

Per le loro solidità

e praticità vennero adottati ai bicicletti per il Regio Esercito e Reali Guardie.

Per manubri di mm. 22 o 25

Dozzina paia . . . L. 8,50 Paio . . . L. 0,60



319
Di cuoio

con unione di legno
speciale americano.
Il cuoio è di qualità
speciale, morbido, di
colore bruno scuro e di grande eleganza — Massima solidità.


VERA IN METALLO NICHIE

E un tipo corso per manubri di mm. 22 o 25

Dozzina paia . . . L. 17,— Paio . . . L. 1,50

MONTATURA DI RUOTE

*Lavoro della massima precisione
eseguito nelle proprie Officine*



Montatura di ruote normali a raggi tangenti di qualità fi-
mmissima, nichelate, con ruanelle e nipples adatte.

Nel prezzo segnato per la montatura sono compresi raggi
nipples e ruanelle, esclusi i cerchi.

Per ruote con cerchi "Westwod", o vuote, compresa verniciatura nera a fuoco oppure con cerchi di legno non da ver-
niciare.

Paio L. 8,—

Ruote montate con raggi doppiamente ingrossati ammen-
tano il prezzo di L. 1,— il paio

Ruote vernicate in colore diverso dal nero costano in
più L. 0,50 il paio

Ruote a cerchi nichelati aumentano di	2,—
" " " e vern. "	4,00
" " " e riflettanti	6,—

37

Non rispondo di errori causati da insufficienza d'indicazioni o da indi-
cazioni sbagliate.

Riparazioni di biciclette e pezzi non si assumono nel mio stabilimento,
eccettuati di quel generi che fossero fabbricati da me.

TAVOLA

dei pollici inglesi coi loro equivalenti in mm. fino a 2 pollici

1/8	0,7937	11/32	13,4957	1 1/32	26,193	1 7/32	38,892
1/16	1,5875	9/32	14,287	1 5/16	26,986	1 15/32	39,687
3/32	2,3812	11/32	15,0807	1 7/32	27,780	1 17/32	40,480
5/32	3,1749	13/32	15,875	1 13/32	28,574	1 21/32	41,274
7/32	3,9686	15/32	16,6687	1 15/32	29,367	1 23/32	42,067
9/32	4,7624	17/32	17,462	1 17/32	30,162	1 25/32	42,862
11/32	5,5561	19/32	18,2557	1 19/32	30,955	1 27/32	43,655
1/4	6,3439	21/32	19,050	1 21/32	31,749	1 29/32	44,449
9/32	7,1436	23/32	19,843	1 23/32	32,544	1 31/32	45,242
11/32	7,9374	25/32	20,637	1 25/32	33,337	1 33/32	46,037
13/32	8,7311	27/32	21,432	1 27/32	34,130	1 35/32	46,830
15/32	9,5248	29/32	22,225	1 29/32	34,924	1 37/32	47,624
17/32	10,3185	31/32	23,0187	1 31/32	35,717	1 39/32	48,427
19/32	11,1122	33/32	23,812	1 33/32	36,512	1 41/32	49,212
21/32	11,9057	35/32	24,6057	1 35/32	37,305	1 43/32	50,005
1/2	12,700	1	25,400	1 1/2	38,099	2	50,789

1 Centimetro = 0,3937 Pollici

1 Decimetro = 3,937 Dollari - 1 Metro = 39,37 Pollici

M. TÜRKHEIMER

FRENI COMPLETI

659

Per il Cerchio
anteriore **L. 5**

Splendido per
finitezza. - Leva
di freno forgiate
con portaleva, elegante, leggero, so-
lidissimo in ogni dettaglio.

FRENO DI LUSSO E DI
GRANDE EFFICACIA **L. 4**

Solidissimo alle
parti di attacco alla
forcella, con gomme
speciali.

Completo per ogni
forma normale di
manubrio.

Pezzo L. 11,75



38

668 - Freno "Crabbe,, originale

al cerchio posteriore di
mondiale riputazione.
Senza nessun attrezzo
instantaneamente ed in
modo solido si applica
ad ogni bicicletto nor-
male. - Semplice e di
straordinaria efficacia;
finitissimo così da farne
un oggetto di vero lusso,
dà la maggior si-
curezza al ciclista per
la sua solidità, regi-
strabile al contempo
per eventuale allunga-
mento della catena.

Non ingombra, tra-
missione quasi invisibile,
leggera e flessibile.

Completo L. 24.—

668 C - "Duplex,,

simile al 668 con transmisione nel
manubrio e leva rovesciabile tipo
Bowden 1449 A per freno posteriore
in uno al freno anteriore sul cerchio
una leva rovesciabile interna al ma-
nubrio. Tipo il più moderno, di mu-
nificenza inglese superiore.

Completo L. 25,50



656

Per il Cerchio
anteriore **L. 5**

D'AZIONE PRONTA

Leggero, molto forte
ed efficace con nu-
ovo pratico portaleva,
leva leggera e robu-
sta.

Pezzo L. 4,25

Tipo apprezzabile su
ben finito e nichelato



Dozzina L. 14,50

Pezzo L. 1,30

651 - Freno posteriore

sul pneumatico senza a trasmissione,
la sola parte posteriore, d'attaccarvi
il cordone per frenare. Michelato,
esecuzione accurata, con gomma.

654

freno "Victoria,,

per il cerchio posteriore, sistema
a compensazione, frena sui cer-
chi dietro ai tiranti posteriori;
il suo sistema di costruzione per-
mette di frenare sempre effi-
cacemente anche quando il
cerchio è ineguale sulla su-
perficie ed anche con la ruota
alquanto scentrata.

È immensamente leggero,
solido, ben finito e comodo;
da applicare ad ogni bicicletto normale. La cromoglia
sul tubo superiore è di fattura perfetta, semplice e
sicura. — **Supera ogni consimile.**

Pezzo completo L. 18.—

M. TÜRKHEIMER

— FRENI completi sul cerchio —



667

"Vox populi"

Rinomato — Perfetto

Preferred

ESECUZIONE IMPAREGGIBILE

superiore per efficienza e solidità

ELEGANT

E LEGGERO

Attacco per l'asta del manubrio

BEN NICHELATO

Per fodere ovali ed a D

Pezzo L. 6.58

1656 M

Simile per motocicletti, speciale, extraforte in ogni particolare. Bene adatto ed apprezzato assai per motori, causa la sua solidità ed efficacia.

Pezzo L. 12.25

658 - 652

"Lion"

Uno dei pochi veramente ben finiti ed eleganti.

LEGGERO

MA ROBUSTO

652

Ogni parte della massima finitza
— Occhio da freno, sullo, portaleva
e molta, nonché attacco alla forcella di
modelli speciali, i più perfetti.

Tutto ben nichelato.

658 - con scarpe di gomma, tipo
HALL finissimo. Pezzo L. 8.

652 - Con scarpe speciali di gomma.

Leggera, perfetta;
la preferita

Pezzo L. 7.75



1657 A

"Victoria"

Riconosciuto il più elegante e
ben finito del genere.

EFFICACIA STRAORDINARIA

a leva lunga d'acciaio forgiato

assai leggero
ma di finitza impareggiabile
e solidità indiscutibile

Per varie sezioni di forcelle an-
teriori.

Pezzo L. 9.75

1657 M

Unico modello speciale per motocicletti in tutto extraforte e grande
il più efficiente, più solido e ben finito per motocicletti, con movimento a compen-
sazione acciòché anche sulla ruota semiratta, freni sempre perfettamente. La leva
lunga assai forte ma non pesante. Grandi scarpe di gomma di forma speciale
da frenare sul piano e sui bordi del cerchio.

Completo L. 14.80



658

"Cosmos 1905"

IL POPOLARE

Elegante, leggero, di ingegnosa
costruzione e sorprendente effi-
cacia.

DI RENDMUTH FABBRICA INGLESE

Gli attacchi al manubrio ed
ai fodere sono finemente bruniti,
il resto tutto nichelato.

Per manubri di forma
normale e per forcelle ovali
oppure a D

Pezzo L. 5.15



1656

39

M. TÜRKHEIMER

FRENI

650

IL RINOMATO FRENO

"Victoria"

a leva rovesciata con trasmissione interna. — D'inconfondibile eleganza e finitza, una praticità ed efficacia, rende una macchina davvero superiore.

Dei consimili indubbiamente il più perfetto

650 A - Completo per manubrio a T diretto

Pezzo . . . L. 12.—

650 B - Completo per manubrio con T in avanti

Pezzo . . . L. 12,50

Indicare bene la forma e la lunghezza del manubrio per dare il freno col filo di giusta lunghezza.

Così tenne spesa si pongono in opera su manubri del cliente.

665 - Freno 650 completo con manubri nichelati d'ogni forma insale a T diretto, montato.

Completo . . . L. 17,50

666 - Con manubrio "Victoria" (come al disegno) con T in avanti, il più elegante conosciuto (valvola compresa espandibile)

Completo . . . L. 22,50



40



653 T - "Cenax"

per motocicletti. Dei consimili il più perfetto e ben finito, pure il più efficace. Trasmissione flessibile ricoperta. Nichelati ed il tutto di qualità superiore. Scatola foderata di cuoio, frenante su grande superficie della puleggia trapezoidale. Registro pratico, ben solido.

Il più consigliabile, semplice e forte

BEN NICHELATO

Completo per cinghia trapezoidale Pezzo L. 17,50

657

"Liberty,"

L'abbieato dalla rinomata
Components Ltd. Co.
BIRMINGHAM.

Per ruote anteriori, applicabile a qualsiasi manubrio, con leva rovesciata.



La leva può venire piazzata tanto
a destra quanto a sinistra del
manubrio.

Manifattura di perfezione

e finitza superiore

Pezzo . . . L. 9,75

1658

Freno nel contempo
sul cerchio e sulla pa-
leggia superiore; è aggiustabile per la
puleggia. — Merce lo suo snodatura a
compensazione funziona sempre per-
fettamente.

EFFICACE - SOLIDO

e ben FINITO

con un grosso blocco di gomma spe-
ciale da una parte, ed altro di legno
duro dall'altra.

Completo senza trasmissione flessibile
"BOWDEN,"

Pezzo L. 17.—



1654

EFFICACE e PRATICO
per Motocicletti

Registrabile, solido. Per il mozzo poste-
riore, si applica facilmente ai mozzi nor-
mali dei motocicletti; puleggia grande,
nastro strulorte foderato di cuoio.

Completo senza trasmissione flessibile BOWDEN


Pezzo L. 19.—

Su domanda, con tenue spese, si appli-
cano ai mozzi.



M. TÜRKHEIMER

FRENO BOWDEN ORIGINALE 1905



1649

1649 Qualità A { Tipo a leva rovesciata
1647 " B }

I Freni Bowden originali 1905 si forniscono in due tipi o qualità.

Qualità A superice con trasmissione coperto di tubo nero lucido di Bowdenite, ferro di cavallo nero modello di lusso e nuovo attacco di filo.

Qualità B con spinale coperto di tubo nero opaco, ferro cavallo ed attacco tipo 904.



freno Bowden

PER IL CERCHIO
— POSTERIORE —
Qualità A 1905

1650 A



Sezione interna della trasmissione Bowden



freno Bowden

PER IL CERCHIO
— ANTERIORE —
OR
BICICLETTE
E
MOTOCICLETTE



Tipo 1651 è manopola girante. Permette al ciclista una volta serrato il freno di avere le mani libere ed il freno sicuro. Gli freni sono compresi le manopole speciali di fatto rigido.

freni Bowden TIPO DI LUSSO 1905

QUALITÀ A

1649 A posteriore, a leva rovesciata	L. 28,50
1650 A " semplice	28,50
1651 A posteriore a manopola girante	43,-
1652 A anteriore a leva semplice	28,50
1653 A " " rovesciata	28,50

freni Bowden TIPO B 1905

1646 B posteriore a leva semplice	L. 20,-
1647 B anteriore	20,-
1647 B " " rovesciata	20,-




freno Bowden POSTERIORE

TIPO B

PEZZI DI RICAMBIO PER FRENI BOWDEN E PREZZI ORIGINALI

1665 A Filo interno da trasmissione Bowden da biciclette per strada	al metro L. 1,45
1665 B Tubo esterno da trasmissione Bowden da biciclette, per strada	al metro L. 7,-
1666 A Filo interno da trasmissione Bowden grosso per motociclette	al metro L. 1,80
1666 B Tubo esterno da trasmissione Bowden grosso per motociclette ed automobili	al metro
1667 Blocco da freno di gomma perno	.35
1668 Nippole per testa del filo	.20
1669 A Ferro da cavetto completo di tutto	9,30
1669 B " molla	5,80




LEVA SEMPLICE COS
SUOI NUOVI ATTACCHI
PER IL FRENO
BOWDEN A 1905

41

M. TÜRKHEIMER

Freno tipo "BOWDEN"




1655

"Century"

Genere "Bowden", per il cerchio della ruota posteriore di bicicletto; assai riuscito, comodo e conveniente.

Completo Pezzo L. 8.65

Leve da Freno tipo "BOWDEN"



1670

Complete

con attacco per il manubrio; del migliore acciaio; tranciate, finite bene; leggere ma robuste.

NICHELATE

Pezzo L. 2.85


229 - Fermasterzo

Applicasi esternamente allo sterzo, praticando un buco nel tubo esterno,

SCHIPLICK E PRATICO CON MOLLA


Dozzina L. 5.75 — Pezzo L. 0.50

Agraffe in alluminio



1671 — Per piazzare comodamente le trasmissioni flessibili dei Freni tipo "Bowden".

Dozzina . . . L. 1.80 — Pezzo . . . L. 0.20



333 — qualità superiore per tubo di mm. 9.5

NICHELATE

Dozzina . . . L. 1.70 — Pezzo . . . L. 0.20

MOLLE DA FRENO




334 — Per Freni tipo "humber" di acciaio piatto, finissimo

NICHELATE

Dozzina . . . L. 2.75 — Pezzo . . . L. 0.25

Triplex leva "BOWDEN"



1673

Triplex leva "Bowden" originale per motocicletti. - **C' Ideale** - D'acciaio ben finito e nichelato. Permette di frenare e nel contempo aprire la valvola di scarico, come pure permette di tenere aperta solamente la valvola, che si può chiudere al momento desiderato con una semplice pressione sulla terza levetta piccola.

Completo Pezzo L. 13.50

1674

Ceva semplice

ben finita e nichelata



A — Tipo usuale per bicicletto L. 3.80
B — Tipo extralungo e forte per motocicletti 5.25

226

Fermasterzo

Con nastro a frizione



Accurata lavorazione, disco nichelato.


Dozzina L. 12.—
Pezzo 1.10

Trasmissioni flessibili tipo "BOWDEN"

1675 B — Spirali di corda di piano finissima, con spire serrate, splendida qualità e finitessenza di $8/10 \times 44/10$ mm. al metro L. 0.50

1676 B — Uguale tipo ma più grosso per forti trasmissioni $8/10 \times 50/10$ mm. al metro L. 0.70

1676 A — Filo d'acciaio di qualità e resistenza superiore per trasmissioni leggere e forti, al metro L. 0.35



337 — Molle per Freni al Cerchio; con anelli di attacco, di filo finissimo

Dozzina . . . L. 1.40 — Pezzo . . . L. 0.15

M. TÜRKHEIMER

PORTALEVA DA FRENO

336

Il preferito, ben finito,
grazioso, leggero e so-
tillo, con scatola speciale.

Dozzina L. 16.—
Pezzo L. 1.40

Sola molla nichelata
Pezzo L. 0.55



335

Tipo solido
molto
elegante
NICHELATO

Dozzina L. 10.—
Pezzo L. 0.90

GUIDAFRENO

198

Per testa fissa ad arco, dovrattarsi
alla testa con vite.

***FINITO E NICHELATO**

Dozz. L. 5.25 — Pezzo L. 0.50



197 — Per teste da forza da lucare; finito
e nichelato

Dozzina L. 5.00 — Pezzo L. 0.45

Cerniera da Freno

393

Den finita con
viti e dado.

Dozz. L. 4.75
Pezzo L. 0.45

Occhio da Freno
(Morssetto)

397

D'occhio tra-
ffilato con vite,
ben nichelato.

Dozzina L. 3.60
Pezzo L. 0.35

Manubri girevoli

392 — "Cleto Alpino," —

Il più perfetto, l'ideale dei
manubri girevoli. Se ne può
prendere si alta e si abbassa il
manubrio a piacere, senza qual-
siasi attrito, flessi con solo due
dita senza abbassare le mani
dal manubrio. Chiusura stabile
e sicura. Si può mettere il ma-
nubrio in ogni posizione ed anche
piegarlo lungo lo stesso, ciò
che rende facile il trasporto
del bicicletta. Con asta e barra
di mm. 22 di diametro.

Splendidamente finito e ni-
chelato L. 25.—



388 B — Gomme sole:

Dozzina L. 7.25 — Pezzo L. 0.65

376

Tipo "Ball,"
ben finito, fatto
di acciaio, leg-
gero, ma forte,
con gomme fine:
Duzz. L. 17.—
Pezzo L. 1.50

389 — Gomme sole, qualità fina per scopo 376:
Duzzina L. 4.80 — Pezzo L. 0.45



Duzz. L. 4.50 — Pezzo L. 0.40

369 B — Sottile, extra grande
e forte per freni 167 M
da motocicletti.

Pezzo L. 1.20



Duzz. L. 2.50 — Pezzo L. 0.25

369 A

Qualità rossa
spedale, mezza
dura, per freni
167, 669.

Duzz. L. 4.50 — Pezzo L. 0.40

386 A — Per freni
Bowden e simili

Duzz. L. 2.50 — Pezzo L. 0.25

338

Fissa pratico
ben finito
e
NICHELATO

Duzzina L. 9.75
Pezzo L. 0.85



339


Tipo
"KUBER,"
acciaio
forte e leg-
gero. — Ben
finito e ni-
chelato.

Duzzina L. 15.—
Pezzo L. 1.35



Scarpa d'ac-
ciaio, tran-
siente, com-
plete, con
gomme.

Pezzo L. 4.20
Pezzo L. 0.10



379

385 — Scarpe metalliche sole (non nichelato):
100 Pezzi L. 10.00 — Duzzina L. 1.35

388 A — Gomme sole:

Duzzina L. 2.75 — Pezzo L. 0.25

378 — "Lion,"

Tipo erba grigio e
leggero, ma robusto e
susto efficace;
gomma finissima di
forma speciale che fren-
na su tutte
concentriche del pneumatico.

Duzzina L. 13.00 — Pezzo L. 1.20


387 — Gomme sole, fine con parte superiore liscia:

Duzzina L. 7.50 — Pezzo L. 0.70



— Qualità media, mezza dura,
speciale per freni 167 e simili.


Duzz. L. 5.40



Duzzina

M. TÜRKHEIMER

MANUBRI




44

DESCRIZIONE

delle varie forme di Manubri

- A - Possa completamente piana.
- B - Lungo leggermente curvato in basso.
- C - Normale leggermente curvata in alto.
- D - Normale da corsa.
- E - Curvato dal centro in avanti e leggermente in alto.
- F - Possa da corsa su strada.
- G - Dal centro rapidamente inclinato in giri, extra lungo.
- H - Possa moderata, tipo così detto Müller, largo cm. 49 curva in basso.
- I - Possa svolgente cm. 55 come l'F ma lievemente curvata in basso.
- J - Nuova forma eleg. da corsa su strada, largo cm. 54.
- NN - Come N, ma curvato in avanti ed in alto per persone alte e per chi non si muove in bicicletta.
- N - Nuova graziosa forma da corsa extralunga cm. 57 e largo.
- P - Lungo con graziosa curva forte in alto.
- R - Lungo piatto.
- S - Curvato leggermente in avanti ed in alto.

MANUBRI SPECIALI PER MOTOCICLETTI



I manubri sono fatti della migliore qualità di tubi Weldless senza salature, accuratamente curvati e, quelli soldati, a doppio T di simmetria. — I manubri dall'A fino al P, normali da bicicletta, sono di tubo dello spessore di 1 mm. del diametro di 25,4 mm. con una del diametro di 22 mm. della spessore di 1,6 mm. — Quelli da motocicletta R e S sono di tubo dello spessore di 1,3 mm. diam. 25,4 con una di 22,2 mm. e 1,6 mm. di spessore.

Prezzi dei manubri da bicicletta dall'A al P

395 - Manubrio solo piegato senza asta
Pezzo L. 1,80
398 - Manubrio finito e ben nichelato
Pezzo L. 5,50


Prezzi dei manubri R, S e da motocicletti

395 - Manubrio solo piegato senza asta
Pezzo L. 2,70
398 - Manubrio finito e ben nichelato
Pezzo L. 6,50

Nuovo manubrio da motocicletta extra lungo e lungo; curvato molto in alto, forma oggi riconosciuta la più comoda, adatta specialmente per macchine a sospensione elastica anteriore. Del miglior tubo di diam. 25,4 mm. dello spessore di 1,6 mm. Ditta di 24 mm. di diam. e spessore di 2 mm.

Si esibiscono specialmente sotto


- A - Manubrio solo piegato senza asta L. 5,15
- B - Complesso finito e ben nichelato > 10.—
- C - Montato con manopola d'accensione, interruttore a spina, filo conduttore interno, cappuccio espandibile per fissarlo . . . > 24.—



391
"Victoria,"

Tipo speciale con T in avanti, di fattura sommamente solida ed elegante, con giunzione invisibile. — Solidamente costruito, splendidamente nichelato. — In tutte le forme usuali.

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| A - Completo | L. 10,— |
| B - Con espanditore montato | > 10,70 |



399 - "Americano,"

Tipo da viaggio, lungo, semplice e solido. Aggiustabile in ogni posizione - rotata. Splendidamente finito e nichelato. Chiusura sicura, largo mm. 36, barra ed asta di mm. 22 con attacco portante il manubrio in avanti all'asta.

L. 7,50

M. TÜRKHEIMER

ASTE da manubrio e da reggisella



390 - Asta da manubrio, tagliata e piegata piatta per la saldatura del manubrio. — Filastro di mm. 22, spessore di mm. 1,6.


Dozzina . . . L. 6,85
Pezzo 0,60

394 - Da reggisella, tagliata e piegata, pronta per la saldatura. — Filastro di mm. 27.

Per reggisella 7

Dozz. L. 7,85 — Pezzo L. 0,50

TE da manubrio



di lastra d'acciaio fine, stampati a freddo, per manubri di mm. 25,4 ad asta di mm. 22,2.

1130 1131

Doz. L. 5,50 — Dazz. L. 3,75
Pezzo 0,50 — Pezzo 0,35

1129

Per manubri di mm. 22 e 25

Dozzina . . . L. 5,50
Pezzo 0,50

396

TE d'attacco speciale per manubri di bicicletti **stayer** e simili, portante il manubrio molto in avanti; d'acciaio fresato. — Il più solido e pratico, registrabile per sporgenza. — Riconosciuto il più perfetto.

Pezzo . . . L. 6,80

REGGISELLA



346

Asta di mm. 27
Attacco di mm. 22

BEN PULITO
NICHELATO
Dazzo L. 2,80



345

Asta di mm. 27
Attacco di mm. 22

Ben finito
Nichelato
Dazzo L. 2,40



347

D'un sol pezzo con appoggio sicuro per attacco alla sella; a testa chiusa.

Asta di mm. 27
Attacco di mm. 22
Ben finito
Nichelato
Dazzo L. 1,80



1133

TE

da reggisella, tipo 345 di lastra fina, stampato per asta di mm. 27 ed orizzontale di mm. 22.
Ben finito
Nichelato
Dazzo L. 3,80
Pezzo 0,35

NB. — I reggisella si tengono pronti solo nei tipi e dimensioni qui sopra descritti. Però dietro precise indicazioni si fanno di speciali dimensioni con relativo aumento di prezzo per la speciale confezione.

45

Lo Stabilimento M. TÜRKHEIMER

appositamente costruito è il più moderno e l'unico in Italia del suo genere


I magazzini di accessori e materiali per bicicletti, motocicletti ed automobili sono i più ampi, ben disposti ed i più assortiti esistenti. Tutti i clienti vi sono invitati per una visita che sarà molto gradito.

La fabbrica, corredata del **macchinario più perfetto e moderno**, tanto per la lavorazione meccanica quanto per la rettificatura dei pezzi che per la costruzione dei bicicletti, diretta da tecnici provetti e ben riputata per i suoi prodotti, è in grado di fornire lavori perfetti per ogni riguardo, essendo ogni cosa impiantata con questo solo principio. Lo stabilimento è capace della **più grande** produzione ciclistica in Italia. Si fabbricano inoltre tutti i generi di meccanica fina, ingranaggi, assi da motori, motori completi per vetture e barche automobili e per uso industriale; apparecchi e macchine per varie industrie: radiatori, pompe, mozzi; parti meccaniche in ferro ed acciaio per automobili.

Nichelatura, verniciatura, soffiatura a sabbia, lavorazione del legno nello Stabilimento. Garage per automobili. Rifornimenti e riparazioni di automobili e motocicli. Lubrificanti e benzina, a prezzi del T. C. I.

M. TÜRKHEIMER

— COPRICATENE —



284 - Di Celluloid trasparente e sottile. Con attacco flessibile graziosi disegni a rilievo. Incorniciato solidamente in nichel. Modello lungo, peso solido, leggero ed elegante. Completo, con pratici nuovi attacchi spostabili. Per bicicletti ad ingranaggio fino a 24 denti.


Completo . . . Pezzo L. 10,75



285 - Di Cordone di seta ritorta. Tessuto forte, in colori scuri, comodo attacco all'effetto.

RIFUGIO ELETTORE E PRATICO

Senza Paffusto coenice . . . Pezzo L. 1,15



**218
DISCHI**

per attaccare paravento tipo 283 e cossinelli al mozzo posteriore.

Di lamiera nichelata.

Dozzina pezzi . . . L. 1,50

Pezzo . . . > 0,15




vasta scelta, per ingranaggi fino a 24 denti.

Completo . . .

**278 - Cipo brevettato
Inglese**

di celluloid trasparente con corse interne di lana fina intrecciate in nero. Copre l'intero catena compreso i due ingranaggi: è applicabile in larghezza ed applicabile ad ogni bicicletta normale; leggero, robusto ed elegante; rigido perfetto. Montati e smontati istantaneamente colta me-

Pezzo L. 17,-



**283 - Di cordone
di seta**

ritorto in colori scuri eleganti — con ganci piccoli speciali chiusi al parafango. Di facile montatura e remozione.

ELEGANTI E PRATICI

Per rante di cm. 45 oppure 50 (escluso parafango e dischi d'attacco al mozzo).
Quotidiano . . .

Pezzo L. 2,90


**CORDONE SPECIALE
per paravento e paracatene.**



281 - Qualità speciale. Ritortato in colori assortiti. Molto ed uso forte: da un paravento elegante. In matassa di circa mm. 21 ed.

Per codatura . . . L. 1,10

**ATTACCHI
per Paracatene**



533 - Venditato ad ogni paracatene. Solidi, dotti, leggeri.
Palo . . . L. 1,20

PARAFANGO

Chiudibile - Da bicicletta

265 - "FULMINE,"

Pratico, efficace, leggero e solido con fascie di tela americana gommata, di qualità speciale

Dado . . . L. 2,25



MODO DI APPLICARE IL PARAFANGO "FULMINE."



RUOTA ANTERIORE — Si levano i dadi dell'asse del mozzo anteriore e si piazzano gli attacchi sulle estremità del perno del mozzo, dopo di che si rimettono i dadi. L'arco del mozzo di tela eretta del parafango si applica sopra la testa della forcella ed il tirantino inferiore si fa passare sotto al bottone della molla.

RUOTA POSTERIORE — Si stacca il passante anteriore (il più vicino al nostro elastico) tirando l'elastico attraverso al passante ed aprendo quest'ultimo. Del tirantino anterio si fa passare sotto al ponticello dei tubi posteriori inclinati mentre il mozzo scende sopra al ponticello per poi applicarsi un'altra volta a strada del passante di tirantino anteriore. — L'elastico si appoggia al ponticello della forcella posteriore tubi orizzontali. Una volta fissati i tirantini a seconda della marchina, gli attacchi vengono avvitati sui tubi inclinati il più vicino possibile al mozzo dopo aver stabilito la giusta tensione e dopo aver fatto passare il tirantino posteriore dietro al bottone della molla.

M. TÜRKHEIMER


Attacchi per Parafango



Mod. Dimmack
DREUETTAIO


Leggerissimi, assai ben finiti, per attaccare i parafanghi ai tiranti posteriori. Fidatiabili per larghezza, pronti per tubi di sezione ovale, rotondo ed a D — Michelati.

Pezzo . . . L. 1,85



534 — Di filo d'acciaio, completi di attacchi permettendo di montare e distaccare istantaneamente i parafanghi. Ben finiti, solidi, leggeri e ben nichelati.

Serie completa . . . L. 1.—



591 — Parafango di legno speciale Hylory veri "Plymouth". I più ben finiti, leggeri e forti, migliori dei metallici. Ben puliti e verniciati, impermeabili.

A - Per ruota anteriore di cm. 65-70 . Pezzo L. 1,60
B - " " posteriore " 70 " " 2,25
C - " " " 65-70
con occhielli per attacco al portaveloce " " 2,60

590 — **Paracatene con occhielli** per attacco del paracatene a cordone . . . Il pezzo L. 1,60

Maschi per Pedali



549

Per fissare le pedivelle al posso giusto **B. S. H.** destri e sinistri, di perfetta qualità . . . Il paio L. 8.—

Teste per Pedali




D'ACCIAIO TRANCiate

NICHELATE

381

Dozz. L. 2,80 — Pezzo L. 0,35

Parafanghi



593

Montati per ruote di cm. 70 con attacchi

Pratici
Leggeri
Solidi

A - In celluloidine finissima nera e lucida, leggeri pur essendo forti, ingegnosamente preparati per immediato e solido attacco e distacco. Splendido riparo ad ogni bicicletta. Guarnitura completa . . . L. 7.—

B - Di lamiera d'acciaio finemente smaltata in nero con montanti nichelati, smontabili. Paio completo . L. 3,75

C - Di lamiera d'acciaio verniciata a nero **extratarghi** per motocicletti, con montanti fissi posteriori con gomito per il passaggio di cinghia, perfettamente ben finiti e forti.

Paio L. 7,00



592 Di buonissimo materiale, bene curvati, con bordo di rinforzo per ruote di cm. 65 oppure 70.

A - Lunghi min. 50 per bicicletti usuali . . . Il paio L. 1.—
B - " 65 per motocicletti . . . " " 1,55
C - " 75 " " " 2,20

Ordinando i parafanghi, o gli attassati, specificare se per ruote di cm. 65 oppure 70, la casa di manifattura dati voranno spedire parafango di cm. 70 non ammettendo richiesta.

Gomme per Pedali




691 — Qualità buona e durabile.
Dozz. L. 6,75
Pezzo " 0,60



690 — Tirandoli si inseriscono senza alcun sforzo né attrito sui pedali a sede e vi restano fissi e sicuri. Leggeri e pratici.
La serie di 4 pezzi per un paio di pedali
L. 1,50




693 A — Buone qualità, tipo perfettamente quadrato con cornice. Incisive metalliche per attacco.
La serie di 4 pezzi
L. 1,70



693 B "Cipo King" .
Montate su lastre con viti. — Si facilita l'attacco. — Otto pezzi per un paio di pedali.
La serie completa
L. 1,90

M. TÜRKHEIMER

PEDALI



361 - "Spaulding,,

originali

Di buona qualità, modello comodo ed elegante.

A - Per passo B.S.R.
"se < 20 destri e sinistri.

Palo L. 4.60

B - Per passo Amerciano
 $\frac{1}{2} \times 20$ destri e sinistri,

Palo L. 4.60




362 - "Retos,,

Nuovo tipo di buona qualità e forma elegante, modello grande.

Passo B.S.R.

destro e sinistro

Palo L. 4.25




358 - "Genesee,,

Tipo speciale per signore bambini.

* A * BIRGA *

Passo B.S.R. destri e sinistri

Palo L. 4.30




350 - "Cosmos,,

Buon pedale di nota fabbricazione inglese. — Lavavento e materiali impunibili.

Passo B.S.R. destri e sinistri, a segno

* PER UOMO *

Palo L. 5.35




351 - "Cosmos,,

Di risanata fabbrica inglese, qualità inappuntabile.

Gomma fina - Tipo raccomandabile

A - Passo B.S.R. destri e sinistri per uomo, palo . . . L. 7.-

B - Passo B.S.R. destri e sinistri per Signora, palo . . . L. 7.-



349
"Dürkopp,, originali

Preciso al 333
con attacco a doppia assaglia.

* PER UOMO *

Palo L. 9.50



353 - "Dürkopp,,

originali

Ottimo riconosciuto per qualità e finiture. Di forma elegante, contiene in un sol pezzo, difendere dalle tante imperfezioni imitazioni.

A - Lungo mm. 78 per signore e ragazze

B - " " " 95 normali per uomo.


C - " " " 102 stralungo.

Passo B.S.R. destri e sinistri a segno.

Palo L. 8.75

* INDICARE *

quelle delle tre misure a desiderare.



363
"Dürkopp,,

originali

Tipo moderno, il più perfetto e ben finito estremo. - Di massima eleganza, rigidità e leggerezza.


Indicato assai

Ognialbero mai


e sinistri. Palo L. 8.75

Tipo normale per uomo: a segno. Passo B.S.R. destri

e sinistri. Palo L. 8.75



Per uomo passo B.S.R.



356 - Nuovo pe-

de di fi-

nietto verosimile

eccezionale costruito

appositamente per la

nuova casa della ditta

Dürkopp. Il più pro-

tezionato apprezzato

negozio - 180000

SCOTTISH - 180000

newton

palo L. 10.50



365
"Dürkopp,,

Precio extrafuerte e

largo: speciale per

motocicletti: il mi-

gliorissimo, per ogni ri-

guardo, di tutti.

GOMME FINE

Palo L. 10.75

* 364

"Hercules,,

Specjalmente

costruito in ogni

particolare.

Splendid, finiti

EXTRA LARGO

Corrida ad eleg-

per motocicletti

Palo L. 6.75

Passo B.S.R. destri e sinistri


Pneumatici "Lion 1905,, Marca Leone

I pneumatici marca "Leone 1905,, rappresentano quanto di migliore si possa oggi produrre in tale genere. Ne è garanzia la rinomanza della Casa incaricata di tale fabbricazione. Le coperture "Lion 1905,, sono interamente vulcanizzate colla massima accuratezza di modo che senza perdere in elasticità sono estremamente avvantaggiate nella loro durata e sicurezza. — Chiunque ha provato il pneumatico "Lion 1905,, è di già convinto della sua indiscutibile superiorità e tutti coloro che desiderano un buon pneumatico lo preferiranno.



463

Tipo A - Extraforte per turista antisdruciolevole fabbricato dalla India Rubber Telegraphic Works Co., la più antica e rinomata fabbrica, costruttrice del famoso pneumatico Palmer.



463

Tipo B - Normale antisdruciolevole. Da viaggio, leggero, e da corsa su strada, fabbricati dalla ben rinomata North British Rubber Co., di Edimburgo.

Camere Marca "Leone,, - (Qualità A superiore).

481 - Camere d'aria rossa marca "Leone 1905,, Tipo A, indubbiamente le migliori oggi conosciute: fabbricate espressamente colla migliore para para esistente: di confezione assai accurata, leggere, ma forti, data la perfissima qualità. Per quanto il loro prezzo a peso sia superiore, in realtà esse costano meno di tante altre qualità offerte a prezzo minore al Kg. perchè le camere marca "Leone 1905,, con uguale spessore pesano meno delle usuali. Si vendono a peso per almeno 12 camere d'aria in una sol volta.

Kilogrammo L. 42.50

Per ruote di 65 e 70 cm.; con spessore di mm.:

A	B	C	D	E
34	38	41	45	50

Pezzo . . . L. 8.15 8.75 9.25 10.25 11.50

Per ruote di 55 e 60 cm. negli spessori di 35 e 38 mm.
Pezzo L. 8.—

482 - Camere d'aria 1905 Tipo B, di ottima qualità grigia superiore alla maggiore parte dei tipi in commercio di para fina, soltanto inferiore alla marca Leone 1905, rossa Tipo A. - Queste camere d'aria speciali ed assai apprezzate si vendono nelle sezioni di 35, 38 e 41 mm. per ruote di 70 cm. Pezzo . . . L. 7.25

Coperture "Continental,, originali 1905

Tipi a filo d'acciaio perfettamente garantiti dalla Casa. — VULCANIZZATE — ANTISDRUCCIOLEVOLI



482

Qualità super. "Continental. D in tutte le misure correnti.
La copertura L. 17.—



843

Tipo "Centrum.. - Nelle misure e sezioni più usuali.
La copertura L. 14.25

M. TÜRKHEIMER

Coperture "CENTURY"



459 — Tipo conveniente di discreta qualità; perfetta confezionatura, antisdrucciolevole, d'ultimo tipo. — Per ruote di 38" (70 cm.) scateni usati.
Lit copertura . . . L. 9.—

Pneumatici "MILANO", tubolari



bile — una striscia di gomma. Non si risponde se adoperate su strada).
Per ruote di cm. 70 e spessore mm. 32 e 35 con valvole e senza cerchi.
Polo L. 55.—

B - Tipo da pista coperto e riparabile dall'esterno con valvole e senza cerchi.
Polo L. 71.—

50

Copertura a Talloni per bicicletti




460 A — Gloria Excelsior (Marca Trifoglio)

Qualità garantita, dimensioni perfette, assicurante le massime scorrevolezza e durata, grazie alla buona gomma impiegata e l'eumorfissima confezionatura.
Nelle dimensioni correnti Cadorna L. 14.75

B — "Silvertown", della rinomata India Rubber and Telegraphic Works Co Silvertown London, fabbricante del rinomato pneumatico Palmer ed identico allo stesso nella celebre sua elasticità, scorrevolezza e durata. — Antisdrucciolevole nelle sezioni a dimensioni correnti. Cadorna L. 16.50

Camera d'aria "RECORD", per motociclette



Interrata con tenoni di giuntura, di sistema brevetto, offrente, oltre ai comodi di montare e smontare la camera d'aria senza levare la ruota, l'assoluto sicurezza nel girelo così che, chiuse, hanno la scatola precisa e non possono aprirsi da loro. Completo con valvola di 26 × 2 1/2.

Pezzo L. 10.—

484

"Excelsior",
marca Trifoglio —
qualità superiore;
rossa, garantita.

Interrata con tenoni di giuntura, di sistema brevetto, offrente, oltre ai comodi di montare e smontare la camera d'aria senza levare la ruota, l'assoluto sicurezza nel girelo così che, chiuse, hanno la scatola precisa e non possono aprirsi da loro. Completo con valvola di 26 × 2 1/2.

Coperture "PIRELLI"



970 — **Tipo 1905 antisdrucciolevole**, come al disegno, per ruote di 65 a 70 cm.

Sezione mm.	32	—	35	—	38	—	41	—	45	—	50
A	B	C	D	E	F						

La copertura . . . L. 19.—

L. 21.50

L. 21.50

971 — **Tipo B liscio.**

Sezione mm.	32	—	35	—	38	—	41	—	45	—	50
A	B	C	D	E	F						

La copert. L. 21.50

22.50

25.—

26.50


28.—

31.—

Gli stessi antisdrucciolevoli rigati aumentano del 5 %.

468 — **Tipo C da corsa, extraleggeri**, con sola striscia di gomma per ruote di 65 a 70 in sezioni di 32 e 35 mm.

La copertura . . . L. 18.50



995 — Camere d'aria interrotte da motociclette.

Missi pratiche, permettendo di montare e smontare le stesse senza levare la ruota del motocicletta.

Di pura para, la migliore esistente

GARANTITE STRAPORTI

COMPRESIONE ACCURATA

Complete con valvola:

A - Per ruote di 650 × 50 (26 × 2)	cad. L. 14.—
B - di 650 × 56 (26 × 2 1/2)	15.50
C - di 650 × 60 (26 × 2 1/2)	18.50

993 — Camere d'aria continue da motociclette.

FORTE, GARANTITE DI PURA PARA

Le migliori produtibili:

A - Dimensioni 650 × 50 (26 × 2)	L. 13.—
B - 650 × 56 (26 × 2 1/2)	14.50
C - 650 × 70 (26 × 2 1/2)	17.—

M. TÜRKHEIMER

Pneumatici per motocicletti - Coperture

990

"Excelsior"

indubbiamente il più perfezionato per il 1905 e perciò di preferenza usato perché diede i più splendidi risultati in serie e numerose prove.

Di gomma finissima per qualità; splendida confezione: tela indistruttibile; talloni grandi e forti che escludono possa il pneumatico uscire dal cerchio.



Sezione del pneumatico EXCELSIOR 1905 da motocicletti per ruota anteriore permettente, pur essendo antisdrucciolevole, una buona dirigibilità. ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

Il Pneumatico "Excelsior" raccomanda con buon criterio tecnico, per il 1905 due sue speciali sezioni: una per la ruota anteriore e l'altra per la posteriore.



Sezione del pneumatico EXCELSIOR 1905 da motocicletta per la ruota posteriore antisdrucciolevole riconosciuto come il migliore ed il più efficace. ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡

Le camere d'aria **Excelsior** da motocicletto (munite di valvola speciale e sicura a doppia tenuta e smontabili) sono della miglior pata pata rossa — una qualità veramente ammirabile. Col paio di pneumatici **Excelsior** 1905 completo per motocicletta (2 coperture, 2 camere d'aria con valvola) si forniscono pure 4 galletti di sicurezza (viti assicuranti il pneumatico al cerchio).

Guarniture complete di pneumatici **Excelsior** 1905 da motocicletti, comprendente:

2 coperture — 2 camere d'aria con valvole e 4 galletti di sicurezza L. 98.—

A	B	C
26×2	26×2½	26×2½
650×50	650×55	650×60

650×50 650×55 650×60

650×55 650×60 650×65

650×60 650×65 650×70

51

I prezzi delle parti isolate sono uguali a quelli delle gomme "CONTINENTAL", (vedi 992).

Pneumatici "Continental," da motocicletti

Rinomati nel mondo intero; riconosciuta qualità superiore. Il tipo 1905 ha speciali tele forti.

992

Quelli completi comprendenti copertura e camera d'aria con valvola — Al pezzo

A	B	C
26×2	26×2½	26×2½
650×50	650×55	650×63

L. 92.— 105.— 122.—

Con camere d'aria interrotte
L. 1.— al pezzo in più.

Per i pneumatici CONTINENTAL, da motocicletta furono i vincitori dei più importanti concorsi e i più apprezzati di tutti.

Tipo speciale di grande sezione

990 - Coperture Continental
sole da motocicletti — Al pezzo

A	B	C
26×2	26×2½	26×2½
650×50	650×56	650×63

L. 32.— 38.— 44.—

994 - Camere d'aria Continental sole da motocicletta con valvole Dunlop — Al pezzo

A	B	C
26×2	26×2½	26×2½
650×50	650×56	650×63

L. 13.50 14.50 17.—

Si dà qui a maggior dilucidazione la

TABELLA delle misure in pollici inglesi colle corrispondenti in millimetri nelle coperture e camere

Pollici inglesi	20	22	24	26	28	30	mm.	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1 1/2	2
Corrispondenti	50	55	60	65	70	75	mm.	32	35	38	41	45	50

← Per Cerechi vedasi a pag. 82 →

CATENE



bile per qualità e solidità. — Esecuzione di gran lusso, — Fianchi fresati e nichelati.

A a rulli di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — Pezzo L. 7,90 — *B* a rulli di mm. $3,2 = \frac{1}{16}$ — Catena di 112 maglie — Pezzo L. 8,90

406 - "Dürkopp,, originale" come il 411 è destinata al passo di $\frac{1}{16}$ (Birmingham) — 16 mm. rulli larghi $\frac{1}{16}$ — 4,8 mm. La catena di 88 maglie L. 6,35

413 - Identica al 411 "Dürkopp,, originale" passo $\frac{1}{16}$ qualità uguale con fianchi tutti bleu, non nichelati.

A a rulli $\frac{1}{16}$ — 4,8 mm. catena di 112 maglie Pezzo L. 6,35 — *B* a rulli $\frac{1}{16}$ — 3,2 mm. catena di 112 maglie Pezzo L. 7,90



A a rulli passo $\frac{1}{16}$ — *A* di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — *B* di mm. $3,2 = \frac{1}{16}$ — La catena di 112 maglie L. 5,75



410 - "Coventry,, — Riputata oggi la migliore catena inglese.

È della più scrupolosa perfezione ed indubbiamente superiore oggi a tutte le altre in qualità e finiture. Di vero lusso.

A a rulli passo $\frac{1}{16}$ } *B* di $\frac{1}{16}$ = 3,2 mm. } *A* " $\frac{1}{16}$ = 4,8 " } la catena di 116 maglie L. 9,-



A rulli di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — *B* rulli di mm. $6,4 = \frac{1}{4}$ — La catena di 56 maglie L. 5,75



Catena di 56 maglie L. 4,50



A blocchi di mm. $6,4 = \frac{1}{4}$ — *B* blocchi di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — La catena di 56 maglie L. 4,-



A blocchi di mm. $6,4 = \frac{1}{4}$ — *B* blocchi di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — La catena L. 3,40

411 - "Dürkopp,, originale"

a rulli, passo $\frac{1}{16}$ — mm. 12,7

rinozata perfetta, precisa e resistente: impareggiabile per qualità e solidità. — Esecuzione di gran lusso, — Fianchi fresati e nichelati.

A a rulli di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — Pezzo L. 7,90 — *B* a rulli di mm. $3,2 = \frac{1}{16}$ — Catena di 112 maglie — Pezzo L. 8,90

406 - "Dürkopp,, originale" come il 411 è destinata al passo di $\frac{1}{16}$ (Birmingham) — 16 mm. rulli larghi $\frac{1}{16}$ — 4,8 mm. La catena di 88 maglie L. 6,35

402 - "Lion,, originale"

rinomato per la sua indiscutibile superiorità, perfetta qualità ed esecuzione. Esattissima con rulli e perni duri. Fianchi fresati e puliti, finite splendidamente.

A a rulli passo $\frac{1}{16}$ — *A* di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — *B* di mm. $3,2 = \frac{1}{16}$ — La catena di 112 maglie L. 5,75

407 - "Star,, — Qualità perfetta, esatta, forte,

leggera e raccomandabile. — *A* a rulli di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ passo $1\frac{1}{16}$ — mm. 12,70 — La catena di

112 maglie L. 4,50

410 - "Coventry,, — Riputata oggi la migliore catena inglese.

È della più scrupolosa perfezione ed indubbiamente superiore oggi a tutte le altre in qualità e finiture. Di vero lusso.

408 - "Lion,, originale"

rinomate qualità, perfetto, superiore per ogni riguardo. Esattissima, a doppi rulli, passo 1". Rulli a perni duri, fianchi fresati e puliti. Testa splendidamente finita.

A rulli di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — *B* rulli di mm. $6,4 = \frac{1}{4}$ — La catena di 56 maglie L. 5,75

409 - "Star,, — Perfetta qualità, bene apprezzata. Esatta, leggera e di buon materiale, a doppi rulli. Passo di 1".

L. 4,50

401 - "Lion,, — Esatta e perfetta, di qualità

superiore, rinomata. Tutte finemente fresate, rulli duri; leggera ma assai forte. Catena di 56 maglie.


A blocchi di mm. $6,4 = \frac{1}{4}$ — *B* blocchi di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — La catena di 56 maglie L. 4,-

404 — Buona qualità, forte, esatta, blocchi temperati. Ben finita, bleu, soddisfacente sotto ogni riguardo, di 56 maglie di 1".

A blocchi di mm. $6,4 = \frac{1}{4}$ — *B* blocchi di mm. $4,8 = \frac{1}{16}$ — La catena L. 3,40

M. TÜRKHEIMER

INGRANAGGI a ruota libera



684

"Dürkopp" Tipo 1905

ben solido e slanciato; i mili, finezza perfetta.


A Per mazzi usuali filinati | Pezzo L. 7,35

B Serrò filetto d'agganciare sui mazzi

Per estesa di 1" da 9 a 12 denti o di $\frac{5}{8}$ " da 18 a 24 denti.

684 M - Simile extratoro solido a sfere per mazzi di motociclisti. • Indistruttibili • —

Pezzo L. 8,75



685 - "Victoria,"

per bicicletti e motocicletti

Innanzitutto il più sicuro ed ingegnoso del genere. Si sfila.

Di straordinaria scorrevolezza e solidità.

Lavoro di massima precisione seriamente garantito

Il tutto consiste di tre sole parti salivate e di sicuro funzionamento in ogni posizione.

Per mazzi usuali da catena 1" 9 a 12 denti
" " $\frac{5}{8}$ " 18 a 24 "

Per catene $\frac{1}{2}$ " a $\frac{5}{8}$ "

Pezzo L. 10,50



686 "Perfecta,"

L'ideale del genere: assicura la massima sorveglianza senza regimi delicati come nulli, ecc.

Solidità e Finitezza rinomata

Completamente autocentriati; indistruttibili.


INCONOSCIBILMENTE OVUNQUE

COME PERFETTO

Per mazzi usuali per estesa di $\frac{5}{8}$ " e di 18 a 20 denti; larghi $\frac{1}{2}$ " e $\frac{5}{8}$ ".

A Tipo a cricchetto pezzo L. 8,—

B " a sfera e cricco " 10,00



478 - D'eccezio stampato, finiti, torniti ed accuratamente fressati. Con buco centrale stretto.

A per estesa di 1" da 7 a 10 denti | Pezzo L. 2,30

B " " " $\frac{5}{8}$ " 14 a 20 "

C completamente finiti e filettati passo B.S.A. nichelati, pronti da montare e per estesa di 1" e $\frac{5}{8}$ ") dentatura normale.

Pezzo L. 1,90

479 - Tipo semplice

Di lavora d'acciaio, non torniti, ma completamente fressati con buco centrale stretto da filettare e agganciare su ogni mazza.

A Diametro di 1" da denti	7	8	9	10	12
B " " " $\frac{5}{8}$ " " "	14	16	18	20	24

Pezzo L. 0,90 0,90 1,10 1,30 1,65

CALOTTE temperate finite



558

D'ACCIAIO FINO


Ben temperate e rettificate — a fondo piatto

A	B	C	D	E
mm. 22,2	25,3	29,4		
L. 2,20	2,40	2,70		
L. 0,25	0,25	0,25		

F	G
mm. 35	36,8
L. 3,25	3,40
L. 0,35	0,35


M. TÜRKHEIMER

Mozzi "Dürkopp,, originali




416 T - "Dürkopp,, originali"

Noto per la straordinaria scorrevolezza e perfezione, — Il tipo 1905 supera tutti i precedenti. Tempera conosciuta indistruttibile; registrazione semplice e sicura con 32 e 36 buchi per raggi. — Linea di catena di 35, 38 e 41.



A - Per catena "Humber", da 8 a 12 denti | Daio L. 16.—
B - Per catena "Osmond", da 16 a 24 denti |


Montati con ingranaggio a ruota libera "Dürkopp,, originale
in più L. 7.—




419 B - "Dürkopp,, originali, tipo 1905"

Modello ad ottagono, leggero e grazioso. Nota tipo superiore a disco di registrazione, conosciuto perfetto ed insuperabile. Qualità così ben conosciuta che non occorre descriverla. Per catena di 1" e di $\frac{1}{2}$ " linea di catena mm. 35×38 e 41 per 32 e 36 raggi. Ingranaggi nelle dentature usuali.

Daio L. 18.50




Con ingranaggio a ruota libera originale "Dürkopp,,
in più L. 7.—



417 B - "Dürkopp,, originali, tipo speciale
PER MOTOCICLETTE


fabbricato espressamente per la mia Ditta colla massima solidità e perfezione, con doppie linee di sfere sul mozzo posteriore. Fisse extraforse di 12 mm. Linea di catena di 60 mm. l'anteriore largo. Ingranaggio a scatto libero a sfere. Extrarobusto, solido e scorrevole. H due pedalini. Per 40 raggi grossi al mozzo posteriore e 36 all'anteriore. Registrazione sempre sicura. Indistruttibile e preferibile ad ogni consimile.



Daio completi L. 37.—

M. TÜRKHEIMER

MOZZI



421 P - "Victoria"


Lavoro d'assoluta precisione e di qualità superiore in ogni particolare.

Aggiustamento a disco, con elegante ottagono; di massima scorrevolezza. Solidità e durata indiscutibile; sono perciò i preferiti.

Per catena di $\frac{1}{2}$ " "Osmond", da 16 a 20 denti.

Linea di catena 35 e 38 mm.

Paio L. 16.-



418 - "Star"

Rinomata qualità splendida. Registrazione a cono. Ben scorrevoli con coni e calotte rettificate; mozzi perfetti in ogni particolare.

Linea di catena di mm. 38 e 41, con 32 e 36 buchi per raggi.




Per catena di 1" oppure di $\frac{1}{2}$ " con ingranaggi da 8 a 10 denti, passo "Humber", oppure da 16 a 20 denti, passo "Osmond".

Paio L. 10.75

424 - "Atlas". Mozzo a ruota libera e freno a contropedale della rinomata fabbrica "Dürkopp", notevole fra i tanti tipi di mozzi a contropedale e scatto libero oggi fabbricati e si merita veramente l'aggettivo "il migliore". È essai raccomandato alla clientela desiderosa di un perfetto congegno di tale genere perché è assolutamente superiore ai consimili. La semplicità ed accuratezza di costruzione del mozzo "Atlas". La sua scorrevolezza e matematica precisione è indiscutibile e ne è garantito il nome della fabbrica Dürkopp. Con gran cono per frenare efficacemente ed escludente il pericolo del riscaldamento. Tutti i giochi sono a sfere, ogni pezzo è scrupolosamente temperato e rettificato, facilissimo a smontare e rimontare. Non esige speciale lubrificazione. L'Atlas sarà da tutti apprezzato. Per linea di catena di mm. 38 con ingranaggi usuali passo B.S.I.L. per i passi di catena usuali, con numero di denti usuali per raggi.

Posteriore solo completo . . L. 30. - Volendo anche l'anteriore si fornisce un tipo adatto extra con . . L. 6.50



ogni pezzo è scrupolosamente temperato e rettificato, facilissimo a smontare e rimontare. Non esige speciale lubrificazione. L'Atlas sarà da tutti apprezzato. Per linea di catena di mm. 38 con ingranaggi usuali passo B.S.I.L. per i passi di catena usuali, con numero di denti usuali per raggi.

MOZZI a cambiamento di velocità



423 - Garrard "Two Speed,, (2 velocità)

Brevettato: con distinti vantaggi sui consumi esistenti, sempre con ruota libera per le 2 velocità. Perfettamente silenzioso. Il Garrard ha il vantaggio poi importante che la moltiplica normale è quella più bassa. Mettendo la moltiplica alta non vi è praticamente frizione addizionale merce la più splendida finitezza degli organi. Perfezione abituale nei fabbricati della tanto rinomata Casa Garrard.

Il cambiamento di velocità Garrard non ha il perno fermo ed è sempre colla massima facilità smontabile e rimontabile. Il cambiamento di velocità viene fornito coi suoi mozzi montati (mozzi Garrard) ben rinomati ovunque. Il cambiamento Garrard aumenta la velocità normale del ciclo del 25 %. Si forniscono solamente con ingranaggi per catena di $\frac{1}{2}$ " ed a 20 denti.

A - Congegno Garrard a cambiamento di velocità e ruota libera, montato con mozzo Garrard	L. 54.-
Se con mozzo anteriore, in più	6.-
B - Senza mozzi per catene di 1" e $\frac{1}{2}$ " a 10 denti	38.-

415 - "Fagan,, creazione della Cadie Mfg. Co. di Redditch.



La lavorazione ed i risultati di questi congegni sono così rinomati da renderne inutile la descrizione. Sempre, scorrevole e solido, essendo tutto a sfere. Il sottile libero in tutte e due le velocità. Il "Fagan,, è uno dei più preferiti da tutti quelli che desiderano un cambiamento di velocità nel bicicletto senza over noie.



Per linea di catena di min. 38 a estesa di $\frac{1}{2}$ "

Mozzo completo L. 95.-

Mozzi a cambio di velocità originali B. S. H.

422 - B. S. H. — Mozzo di qualità superiore e di perfetto funzionamento fatto montato su sfere. Il sistema del cambiamento di velocità è unico ed efficace. Il cambio di velocità si effettua ad ogni momento della marcia e la differenza tra le due velocità è del 22 $\frac{1}{2}$ %. Costruito con una linea di catena di 1 $\frac{1}{2}$ ". L'asse è pieno e non vi sono corvi da tendere. Ad ogni velocità la ruota resta libera. La flangia è tagliata per modo che permette il montaggio senza toccare al mozzo. La ruota posteriore poi, può venire levata senza dover toccare nello del meccanismo.

Pezzo L. 76.-



421 - B. S. H. originale. — Mozzo con freno a contropedale e ruota libera. Benché pronto a frenare, il freno di questo mozzo agisce molto dolcemente e cessa automaticamente di frenare appena cessa la pressione. Esso permette alla macchina di rinculare e, la flangia essendo dello stesso diametro, non richiede raggi di differente lunghezza.


FORTAMENTE RACCOMANDABILE

Linea di catena 1 $\frac{1}{2}$ ": pignone di 18 e 20 denti

Pezzo L. 39.50

M. TÜRKHEIMER

1022 -- Bulloni a viti finite



A - Per racconto al regolatore.

Dozz. . . L. 8.-

Pezzo . . . " 0,90

B - Per serrasterzo.

Dozz. . . L. 8.-

Pezzo . . . " 0,90



1030

Di base acciaio e di perlaiaia eccellente.

Dozz. . . L. 0,50

1031

D'acciaio fino ben finito

A - senza dado

100 pezzi . . L. 2,15

Dozz. . . " 0,20

B - con dado esagonale

100 pezzi . . L. 4,-

Dozz. . . " 0,55



1032

Per attaccare ingranaggi su pedivelle.

100 pezzi L. 4,-

Dozz. . . " 0,55



1033

Di escaio molto perfetta.

100 pezzi L. 8,50

Dozz. . . " 1,10



1034

Per attaccare ingranaggi su pedivelle.

100 pezzi L. 8,-

Dozz. . . " 1,10



1035

Per attaccare pedivelle ed ingranaggi.

100 pezzi L. 7,50

Dozz. . . " 1,-

1040 -- Chiavette finite per pedivelle



Con piano fessato, rotella e dado.

D'acciaio fino, qualità superiore.

A - di mm. 45 x 9

B - di mm. 47 x 9

100 pezzi L. 14,25 Dozz. L. 1,90 Pezzo L. 0,20

1041 - Rotondi eccentrici (senza piano) diametro mm. 9.
100 pezzi L. 14,- Dozz. L. 1,75 Pezzo L. 0,20
Chiavette nichelate in più al 100 L. 6,- Dozz. " 0,80

Registra calotte per movimento



1037 - D'acciaio fino.

100 pezzi L. 14,- Dozz. L. 1,80



1038 - Qualità fino in acciaio modello a bullone.

100 pezzi L. 20,- Dozz. L. 2,65

Pezzo L. 0,25

1036 - Viti per catena con dado

di perfetta manifattura



A per catena di $\frac{1}{8}$ " = mm. 4,8 - B per catena di $\frac{1}{4}$ " = mm. 6,4

100 pezzi L. 4,50 Dozz. L. 0,55



698 - Pedalini per mozioni

Bien finiti e nichelati

Dozz. L. 7,- Pezzo L. 0,65

Dadi esagoni per serrasterzo



Dozzina . . L. 4,75 Pezzo . . L. 0,45



1113 - B d'acciaio di splendida finezza, tipo per macchina di lusso con camera a bordo superiore coprente il canotto.

Filettato per canotto di 1" finemente nichelato.

Dozzina . . L. 6,30 Pezzo . . L. 0,55


Espanditore per manubrio



1148 - D'acciaio, perfettamente ben finito in ogni particolare, finemente nichelato.

Dozzina . . L. 7,- Pezzo . . L. 0,60

Ranelle d'acciaio pulite e tranciate



880

Grandezze naturali, lucide, tranciate a freddo.

100 Pezzi . . . L. 2,50 Dozzina . . . L. 0,50

1045 - Dadi esagonali



della migliore qualità e di una perfetta finezza. Nichelati e filettati nei passi più usuali per biciclette. Filetti e misure in pollici e linee inglesi.

A diam. $\frac{1}{16}$ " 24 filetti

Pezzi 100 L. 5,50 Dozz. L. 0,75

C diam. $\frac{1}{16}$ " 26 filetti

Pezzi 100 L. 6,- Dozz. L. 0,80

E Diam. $\frac{1}{16}$ " 26 filetti

Pezzi 100 L. 6,50 Dozz. L. 0,85

G Diam. $\frac{1}{16}$ " 20 filetti

Pezzi 100 L. 7,60 Dozz. L. 1,-

I Diam. $\frac{1}{16}$ " 24 filetti

Pezzi 100 L. 9,- Dozz. L. 1,25

K Diam. $\frac{1}{16}$ " 26 filetti


Pezzi 100 L. 9,- Dozz. L. 1,25

L - Diam. $\frac{1}{16}$ " 20 filetti - Pezzo L. 10,50 Dozz. L. 1,40


1046 - Socchetti contenente 10³ dadi come sopra assortiti in proporzioni a tipi più usuali e necessario ad ogni negozio e ad ogni ciclista.

Completo L. 7,75


Ingranaggi finiti per movimento




Da 24 a 29 denti "Humber" di 1"
+ 48 a 52 + "Osmond" di $\frac{5}{8}$ "




Da 26 a 32 denti "Humber" di 1"
+ 56 a 64 + "Osmond" di $\frac{1}{2}$ "




Da 25 a 32 denti "Humber" di 1"
+ 48 a 54 + "Osmond" di $\frac{1}{2}$ "




Da 26 a 28 denti "Humber" di 1"
+ 40 a 52 + "Osmond" di $\frac{5}{8}$ "




Da 22 a 23 denti "Humber" di 1"
+ 44 a 56 + "Osmond" di $\frac{1}{2}$ "




Da 28 a 30 denti "Humber" di 1"
+ 50 a 60 + "Osmond" di $\frac{1}{2}$ "



Da 48 a 60 denti "Osmond" di $\frac{5}{8}$ "



480 - Ingranaggi a disco di lastra d'acciaio fatti
e frescati con buco centrale stretto. - Vi
si possono intagliare disegni a piacere e dorarli.



Da 48 a 60 denti "Osmond" di $\frac{5}{8}$ "

* Gli ingranaggi da 431 a 438 sono tutti fabbricati a freddo e sono del miglior acciaio lavorati colla massima cura e precisione. Essi sono ben centrati, esattamente frescati e non sono certo da confondersi con altri simili per disegno, ma ben lontani per perfezione. *

* * Gli ingranaggi si forniscono solamente nel numero dei denti segnati presso i vari tipi. *

VEDASI I PREZZI A PAGINA SEGUENTE

M. TÜRKHEIMER

PREZZI degli ingranaggi finiti per movimento centrale

431 - 432 - 433 - 434	A - per catena passo 1" denti	20	21	22	23	24	25	26	28	30	32
435 - 438	B - > > 1/2" >	40	42	44	46	48	50	52	56	60	64
Tutti finemente politi e nichelati.	Prezzo L.	4.50	4.70	4.90	5.20	5.50	5.50	5.70	6.20	6.60	7.—

Questi ingranaggi hanno tutti il foro centrale di 12 mm. e combinano con le pedivelle 370-373; cui sono generalmente per catena con rulli di 1,8 mm. — 1/2". Se richieste appositamente, si forniscono anche per catena di 1/2" = 3,2 mm. di larghezza. In tal caso il prezzo viene aumentato del 5%; su quelli sopra segnati. — Ove non sia esplicitamente prescritto nel risordo, all'occorrenza, di sostituire gli ingranaggi richiesti con altri disegni allo scopo di servire sollestanente il cliente.

Si forniscono spontaneamente, dicono commissionati, ingranaggi con pedivelle montate. Il loro costo è dato dal prezzo dell'ingranaggio più quello delle pedivelle prescritti a col verso aggiunti L. 0.80 per ogni serie per spesa di batosta e montatura.

Esempio: Ingranaggio 436 a 52 denti montato su pedivella 372 L. 8.30 (ingranaggio) + L. 8.- (pedivello) + L. 0.80 (montatura) totale costo L. 14.10.

Prezzo degli ingranaggi denti di 1"	21	22	23	24 - 25	26	28	30	32	34	36	38
480	> 1/2"	42 - 44 - 46	48 - 50	52	56	60	64	68	72	76	80
Pezzo L.	4.—	4.25	4.65	5.50	6.25	7.25	8.25	10.—	12.—	14.—	

SERIE d'ingranaggi complete con pedivelle

437

DI PROPRIA A. A. A. o FABBRICAZIONE

di ben nota qualità e precisione a scelta con ogni tipo d'ingranaggio come alla pagina 58 con pedivelle 371 a 2 bracci completamente montate con viti e chiavette.

TUTTO FINEMENTE NICHELATO

Dai ingranaggi di denti	21	22	23	24	26	28	30	32	34	36	38
	42	44	46	48	52	56	60	64	68	72	76

Serie comp. L. 18.10 18.30 18.60 18.70 14.10 14.60 15. - 15.40




Pedivelle finite

Del migliore acciaio

stampato A. A. A. A.


Finite colla massima
precisione A. A. A. A.



Col foro di mm. 18 per l'asse e per pedali passo R. S. A. destri e sinistri. — Le pedivelle sono tutte un mm. 12 e non vengono fornite diversamente. Essi sono leggeri, ma assai robusti, merita la qualità straordinaria di

371 - 2 due bracci, distanza dai centri mm. 105, finemente nichelate con bulloni e chiavette Paolo L. 7.90

372 - 2 due bracci, distanza dai centri mm. 125, finemente nichelate, con bulloni e chiavette Paolo L. 8.—



373 - 3 tre bracci, distanza
compresso viti d'attacco e chiave.

370 - 3 tre bracci, distanza
cletto da Signori permettendo d'
prendere bulloni, chiavette

59

436

DI FABBRICAZIONE

INGLESE A. A. A. A.

Ingranaggi di lastre finissima, stampati a freddo con speciale sistema con appoggi (spalle) per catena, i più accurati, solidi e leggeri esistenti. Pedivelle leggere ma straordinariamente forti.

TIPO DI LUBRO

Pronte per catena di 1/2" in grandi diametri con pedivelle lunghe cm. 20 dai centri.

Dai ingran. di denti	64	68	72	76	80
Serie completa . L.	21.—	26.—	29.—	33.—	36.—
Ben nichelati		L. 2.50 extra			

M. TÜRKHEIMER

TELAI COMPLETI E FINITI

Telaio "Stella," originale

605

Da uomo per bicicletti di primo ordine, essendo questi telai composti del miglior materiale.

I più ben finiti e perfetti conoscuti.

Nuova testa da forcella e nuovi raccordi per tubi posteriori.

... Ingranaggi a disegni
nuovi "diversi" ...

Per catena "Humber," di 1" da 22 a 26 denti oppure "Oversend," da 1½" da 44 a 52 denti a sinistra, pedivelle a 2 o 3 bracci per pedali passo "3 fuelli," destro e sinistro. Bilancia del telaio normale, modello di ultimo tipo. Manubrio a scatto (vedi pagina 44). Parti usuali finemente smaltate ed il resto smaltato a fumo in nero. Completo come da disegno senza mozzi e senza freno. L. 92.-

60

Affine di servire sollecitamente il cliente, mi riservo di cambiare, in caso, nel telaio il disegno dell'ingranaggio, e testa da forcella. 64 64 64 64 64

Il telaio da signore si fornisce con ingranaggi in vari disegni per catena di 1" da 22 a 26 denti oppure "Oversend," di 1½" da 44 a 48 denti con pedivelle a 3 bracci per pedali passo B. S. P. destro e sinistro.

Telaio "Stella," originale da signora

606

Preciso, nei dettagli, al telaio da uomo, il più elegante bicicletta da signora, solido e scorrevole.

... Corretto in ogni suo particolare assai leggero e rigido ...

Per ruote di centimetri 65 e 70 di altezza. Parti usuali ben nichelate ed il resto finemente smaltato in nero.

LAVORO D'INSUPERABILE FINITEZZA! Completo come da disegno (senza mozzi e senza freno) L. 97.-

Per catene, pedali e mozzi vedasi a pag. 68 - 52 - 51 - 55 - 56.


Si forniscono pure telai diversi sia fatti da serie del presente Catalogo, sia dietro prescrizione del cliente da fabbricarsi appositamente in breve tempo a prezzi assai convenienti. 66 66 66

Desiderando i telai con freni vogliasi aggiungere il prezzo dei freni scelti (vedere da pag. 38 a pag. 42) più le eventuali spese per l'applicazione.

Movimenti assai noti
di speciale solidità e
scorrevolezza 62 62 62

OGNI PEZZO
DELLA MISISSIMA
PERFEZIONE

Serie complete finite "STELLA,,



Forcelline posteriori ultimo tipo con registracatene nichelate. Tubo di manubrio piegato in varie forme a scelta (vedi pag. 44) e tubi di reggisella. Parti usuali finemente nichelate.

617

Per bicicletto da Uomo

Di propria fabbricazione e di reputazione mondiale, ogni parte della massima finezza e perfezione e riconosciuta per buon materiale.

Forma un bicicletto leggero, rigido e scorrevole. Pedivelle quattro staccabili a braccia; movimento con ingranaggi di ultimi tipi. Sterzo perfezionato, con tubazione "Weldless", della qualità più fina. Forcelle posteriori ovali, vari tipi di testa da forcella con ponticelli raccordi nuovi.


Con questa serie si forma un bicicletto di primo ordine paragonabile a qualsiasi primaria marca estera.

A - Serie completa come sopra descritta senza freno	L. 55,-
B - Con mozzi Dürkopp 416 T, catena Lion 402 o 408, pedali Dürkopp 353 in più	29,-
C - > Star 418 > Star 407 o 409 > 353	29,-

61

** Mi riservo eventuali piccole modificazioni e perfezionamenti nei modelli durante la stagione. Nelle ordinazioni di Serie 617-618 pregarvi indicare bene la forma del manubrio, altrimenti non potrei rispondere di eventuali errori. Le pedivelle sono per pedali passo B.S.A. destro e sinistro solamente. Modificazioni nelle forme non si fanno. * * * * **

Serie complete finite "STELLA,,



da 22 a 24 denti per catena "Humber," o da $\frac{1}{2}$, da 44 a 48 denti per catena "Osmond." Der ingranaggi più grandi vi è una differenza in più di L. 1.-. La tubazione del telaio è di 28.6 di diametro.

618

Per bicicletto da Signora

Uguale in ogni dettaglio alla serie per uomo suindicata.

Tubo superiore già curvato.

Pedivelle da addorvi un po' accartoccate.

Serie completa come da descrizione L. 8,- in più della serie da uomo.

* *


Il movimento della serie 617 si fornisce con ingranaggi da 22 a 26 denti passo "Humber," oppure da 46 a 52 denti passo "Osmond." Quello della serie 618 si fornisce

Per Mozzi vedi pag. 54-55-56 — Per Pedali vedi pag. 48 — Per Catene vedi pag. 52.

M. TÜRKHEIMER

Serie complete finite "DÜRKOPP," originali 1905

Dietro richiesta con
ogni serie viene for-
nita una Marca in de-
calcomania col nome
di Dürkopp



Telaio completo della Serie Dürkopp finito,
saldato e verniciato con manubrio e reggisella
finiti e nichelati compreso tutto come le serie
611 e 613 L. 145—


62

Chiunque pratice in maniera la
qualità una serie perfetta. Ogni
parte è della massima finezza.
Completo con ogni parte originale
della Casa Dürkopp. Movimento
composto con ingranaggio
scollegabile per catena a
ratto di 1/2" da 48 a 50
denti per quello da Uomo
e da 46 a 48 denti per
quello da Signora. Motori
di qualità noti, ultimo
tipo. I migliori produttori
conosciuti. Catena arrollata,
la migliore del genere.
Sistema completo, manu-
brio piegato con asta
preposta, reggisella
pronto, sellato e sabbia-
tato. Tubazione completa
della migliore qualità.
Foderi anteriori e posteriori
preparati con ponticello
per le strade e
tiranti posteriori. Spini-
dadi fucelline con registratrici; due chiavi
fisse speciali comprese in ogni serie. Due
usceli ben nichelati. Fornimenti per anno di tre chiavi:
alta, media e bassa, l'orma un bicicletta della massima scorrevolezza.

611 - Serie del tipo usuale a saldature visibili complete,
al disegno per bicicletta da Uomo L. 112—
612 - Idem, da Signora L. 112—
Con ingranaggio del movimento a 56 denti L. 1,- in più
ed a 60 denti L. 2—

L. 145— 611— 612— 613—

Le serie non si ven-
dono che complete,
come descritte nel
presente Catalogo.
Nessuna variante è
possibile. & & &



Serie "DÜRKOPP,"

Ultimo tipo & &

a saldature interne
& (invisibili)

Ultima creazione
di questa rinomata
fabbrica, ogni parte
della ben reputata
perfezione.

Torna dei bi-
cicletti eleganti, in
modo particolare
nella composizione,
e dettagli come la
Serie 611 con espansione
al manubrio per strada lo stesso
e movimento suono
di tipo speciale.




613

Completa come al disegno L. 112—

M. TÜRKHEIMER

Serie completa "COMPONENTS,"

della COMPONENTS LTD. COMPONENTSVILLE - BIRMINGHAM



614

Ultimo tipo extra leggero 1905

La migliore serie inglese, oggi in commercio, è senza dubbio la "Components." Ogni pezzo è lavorato in modo così splendido da superare tutti: della massima perfezione e tale da formare un vero bicicletto di lusso extra leggero.

LEGGEREZZA, SCORREVOLEZZA E SOLIDITÀ ECCEZIONALI

Movimento apprezzabile con linea di catena mm. 35. Ingranaggi splendidi da 52 a 60 denti per catena di $\frac{1}{2}$ " del passo di $\frac{1}{8}$. Pedivelle smontabili. Pedali di tipo e qualità insuperabili. Sterzo completo di fattura offerto speciale con fermasterzo a frizione. Mozzi speciali "Components," i migliori producibili. Nodino al reggisella. Porcelline posteriori con registrocatene. Raccordo dei tubi orizzontali posteriori sezione D e nuovo raccordo ponticello per i tiratini posteriori. — Catena "Garrard," tipo di lusso, specialmente leggera e solida; è compresa con ogni serie, così pure relativa chiave speciale.

Le parti usuali sono finemente nichelate su fondo ramato.

In Inghilterra i prodotti della **Component Ltd. di Birmingham** sono i più apprezzati del genere. Essi vengono usati costantemente dai migliori costruttori i quali costruiscono, con serie fornite da questa Casa, dei bicicletti rinomatissimi e che rappresentano veramente l'ultima perfezione ed il tipo il più elegante.

A · Serie completa come sopra descritta L. 140.—

Con ingranaggio anteriore a 56 denti L. 150 in più ed a 60 denti L. 3,— in più.


B · La stessa con ingranaggio a ruota libera, conosciuto perfetto; a freno a contro pedale rinomato "Crabbe," al cerchio posteriore. — Serie completa > 175.—

C · Completa di lubrificazione forcelle anteriori "Weldless," sezione D. Manubrio piegato, asta da manubrio e tubi da reggisella, in più > 12.—

TELIO COMPLETO della sopra descritta serie "Components," originale di serie tipo *A*, perfettamente soldato, verniciato e nichelato con manubrio e reggisella nichelati, compreso forcella con fodere "Weldless," sezione D, tutto ben smaltato e nichelato > 187.—

63

Serie B. S. A. (Marca tre fucili)



64

Comprende i pezzi come da disegno qui sopra ma tutti dell'ultimissimo modello e si fornisce in:

607 A - Tipo da corsa su pista

607 B - " " strada

Solo per catena di $\frac{1}{2}$ ", larghezza di $\frac{3}{8}$ ".

Tipo A oppure B la serie L. 135.—

Valendo la serie con l'ingranaggio del movimento con oltre 52 denti di $\frac{1}{2}$ " aumenta di L. 1.50 per 56 denti e L. 3.— per 60 denti.

607 D - Ingranaggio a ruota libera B.S.P. originali di 18 e 20 denti di $\frac{1}{2}$ " L. 16.50

607 C - Catena B.S.P. originale di $\frac{1}{2}$ " larga $\frac{3}{8}$ " oppure $\frac{3}{16}$ " di 112 maglie L. 17.25

Originale - Ultimo tipo 1905

CONOSCIUTA

APPREZZATA e RICERCATA

**Tabella delle moltipliche e sviluppi
per Bicicletti, Tandem, ecc.**

Ingranaggio e movimento di denti	Con ruote di 28" pari a cm. 71 a gomma gonfiata con ingranaggio posteriore di denti								
	7 Number o 14 Dentes	8 Number o 15 Dentes	9 Number o 18 Dentes	10 Number o 20 Dentes	Motore cm. mm.	Vel. km. ora	Vel. m. sec.	Vel. m. sec.	
17	34	173	543	151	475	134	422	121	380
18	36	183	575	160	503	142	447	128	402
19	38	193	606	169	532	150	472	135	424
20	40	203	638	178	559	158	496	142	447
21	42	213	670	187	587	166	521	149	469
22	44	224	702	196	614	174	546	156	491
23	46	234	734	204	642	182	571	164	514
24	48	244	766	213	670	190	596	171	536
25	50	254	798	222	698	198	621	178	559
26	52	263	826	230	722	205	644	184	578
27	54	274	860	239	750	213	670	191	600
28	56	283	889	248	779	220	691	198	622
29	58	294	923	257	806	228	715	205	644
30	60	304	955	264	829	236	743	213	669
32	64	324	1517	284	892	252	793	227	713

Con ruota posteriore di 24" pari a cm. 45 $\frac{1}{2}$
a gomma gonfiata

18	36	170	533	149	467	132	415	119	373
19	38	179	563	157	493	139	438	125	394
20	40	189	593	165	519	147	461	132	415
21	42	198	622	173	544	154	484	139	436
22	44	207	652	182	571	161	507	145	457
23	46	217	681	190	596	169	530	152	477
24	48	224	703	196	615	174	546	157	493

Per trovare il numero dei denti necessari all'ingranaggio del movimento, data una qualsiasi moltiplica, si moltiplica questo per il numero dei denti e si divide il risultato per il diametro della ruota posteriore.

Per trovare poi la moltiplica che risulta dai due ingranaggi si moltiplica il diametro della ruota posteriore per il numero dei denti dell'ingranaggio al movimento e si divide per il numero dei denti al mozzo.

M. TÜRKHEIMER

Serie "STELLA"

per BICICLETTO da Ragazzo

621 - È una serie che forma uno splendido bicicletto da giovinetto a soldature invisibili, di massima

LEGGEREZZA


RIGIDITÀ

ELEGANZA

Movimento con ingranaggio e pedivelle di perfetta qualità. Sterzo e ricordo al sellino finiti con perfezione. Forcelline posteriori con registro-catene. Tubazione completa "Weldless", loderi anteriori e forcelle posteriori. Tubi da manubrio e reggisella. Parti usuali ben nichelate. Adatto per biciclette con ruote di cm. 55.

Serie completa con mezzi "Victoria", di qualità superba, pedali buoni e catena perfetta L. 76,-

Le serie non si vendono che complete come sono descritte nel presente catalogo. — Non è possibile nessuna variante.



Riserbomi eventuali modificazioni nei modelli durante la stagione. △ △ △

65

I Bicicletti TÜRKHEIMER

rappresentano quanto di migliore e di più perfetto si possa ora produrre in tal genere, ed essi sono, a giusta ragione, i preferiti.

La loro **massima solidità, perfetta ed accuratissima costruzione, la scorrevolezza** senza pari, sono doti che hanno acquistata la grande rinomanza che queste macchine godono presso la mia spettabile Clientela ed il Pubblico.

I bicicletti **TÜRKHEIMER** sono costruiti con **perfettissime macchine automatiche** che garantiscono un lavoro preciso ed assolutamente superiore.



Tipi di Serie speciali per Bicicletti



66

700 - Serie "Stella.."

Serie A - Comprende il noto movimento "Stella," 430. Nodino al reggisella con attacchi per tiranti. Sterzo completo. Forcelline posteriori con tiracatene 950. Donicello posteriore 956, tutti ben finiti e con parti usuali nichelate.

Serie L. 39,-

• **B** - Comprende tutti i pezzi della serie A, foderi anteriori 580, mozi Dürkopp 416, pedali Dürkopp 353D, catena Star e tubazione completa compreso il tubo per manubrio e reggisella.

Serie L. 78,-

• **C** - Include serie A e B con in più cerchi 516, pneumatici marca Leone B, valvole, raggi doppi ingrossati e nichelati, nipples, manici 327 e sella 69.

Serie completa L. 141,-

Volendo le serie 700-701-702-703 completamente finite, montate, vernicate e nichelate in telai pronti

L. 35,- in più

Per montatura delle ruote compresa la verniciatura dei cerchi


L. 550 in più

Se montate con cerchi nichelati

L. 8,75 in più

Se montate con cerchi verniciati e nichelati

L. 10,50 in più



701 - "Serie Lion.."

Serie A - Movimento Lion 426, Sterzo ultimo tipo con esponditore serramanubrio. Nodo al reggisella con attacchi per tirantini. Forcelline posteriori 951 con tiracatene di lasso. Due raccordi stampati di lastra per raccordo invisibile delle forcelle e tiranti posteriori ovali. Chiave per movimento.

Serie L. 45,-

• **B** - Serie A con in più foderi anteriori 580, mozi Dürkopp 416, pedali Dürkopp 353, catena Lion e tubazione completa compreso il tubo per manubrio e reggisella.

Serie L. 85,-

• **C** - Il tutto come sopra con cerchi Westwood 516, pneumatici marca Lion B 1905, valvole 310, raggi doppi ingrossati e nichelati, nipples, manici 328 e sella 60A. Serie completa L. 153,-

Si forniscono le serie anche modificate a seconda delle indicazioni conteggianto relativa differenza in più od in meno

Esempi di Serie speciali per Bicicletti

702 - "Patent.."

Serie A - Comprende il rinomato movimento 428 - Sterzo con testa per foderi sezione D e fermasterzo - Nodo al sellino 526 - Forcelline 963 - Ponticello per forcelle posteriori 956.


Serie così composta L. 53,50

• **B** - Serie 702 A completata di foderi anteriori sezione D soldati, mozzi Dürkopp 419, pedali Dürkopp 353, catena Dürkopp-Osmond 413 e più tutta la tubazione (compresa quella del manubrio e reggisella) della migliore qualità.

Serie così composta L. 98,50

• **C** - Comprende le serie A e B con cerchi Dunlop Welch originali, pneumatici M. Lion con camere d'aria tipo 1905 e valvole, raggi doppi ingrossati e nichelati, nipples, manici 331 e sella Victoria 71.

Serie completa L. 173,50



703 - "Victoria.."

Serie A - Movimento centrale Victoria 429, chiave - Nodino al reggisella con attacchi per tirantini posteriori - Sterzo splendido ultimo modello con fermasterzo e nuova testa da forcella per foderi a D - Forcelline posteriori con tirucatene speciali - Ponticello per le forcelle posteriori 724.


Serie L. 39,-

Serie B - Include la serie 703 A più foderi Weldless sezione D, mozzi Victoria 421, pedali 363, catena Dürkopp originale e tutta la tubazione compresa quella del manubrio e del reggisella.

Serie L. 104,-

• **C** - Comprende serie 703 A e B con cerchi originali Dunlop-Welch, coperture e camere d'aria Marea Lion A 1905 da viaggio, valvole, raggi doppi ingrossati e nichelati, nipples, manici 323 e sella Brooks 67 A.

Serie completa L. 187,50



Desiderando nelle serie 700-701-702-703 manubrio e reggisella finiti e nichelati costano in più L. 5.-


MOVIMENTI

Movimento "Stella,"

È ciò che di più
solido più leggero
si possa costruire

Rinomato ovun-
que per la sua
perfezione

430



68

**A PEDIVELLE INGGRESE
MA PORTASSINE**

Massima finitza di lavoro.
Movimento di scorrevolezza
veramente eccezionale.


A - Per uomo Dezzo L. 24,75
B - > signora > > 25,50

I movimenti 426-428-429-430 si forniscono
con ingranaggi come da disegno oppure con altri
ingranaggi di pag. 58. I prezzi di detti movimenti
si intendono con ingranaggi fino a 26 denti di
1" oppure 52 di $\frac{1}{2}$ ". Ogni 2 denti in più di 1"
oppure 4 di $\frac{1}{2}$ " aumentano il prezzo di L. 1.-

Movimento

completo senza ingranaggio e senza pedivelle

425



Preciso al movimento
"Stella," 430 solo-
mente senza ingra-
naggio e pedivelle.

PERFETTAMENTE

BEN MINTO

Senza piano per le chiavette . . . Dezzo L. 9,75

Movimento "Lion,"

426

Esecuzione splendida e con
speciale e praticissimo
sistema di registrazione sem-
plice e solida.

MASSIMA SCORREVOLEZZA

A A A E DURATA

Il movimento "LION," è
assai apprezzato, leggero ed
elegante.

Linea di catena di mm. 35
e 38. Ingranaggi per catena
passo 1" da 22 a 26 denti
oppure passo di $\frac{1}{2}$ " da 44 a
52 denti.

Ogni movimento con chiave
speciale fissa.

A Per uomo . . . Dezzo L. 27,-
B > signora > > 27,75

428 - Movimento "Patent,"

Di meravigliosa finitza e pre-
cisione, l'asse dolce in un sol pezzo
colla pedivello, conici avvitati con
spalla, calotte fresate con si-
stema speciale, tubo serbatoio
d'olio. L'olio arriva direttamente
alle sfere e vi resta. Linea di
catena molto più stritta della linea
delle sfere, quindi insolita stabilità



oltre che speciale scorre-
volezza. Registrazione sem-
plice e sicura.

La campana della pedivella de-
stra contiene il gioco delle sfere
ed all'esterno è domesata ele-
gantemente.

(Dagando le spese in più
si può incidere il nome o la
marca del cliente).

Linea di catena di millim. 38 con
ingranaggi sino a 26 denti di 1" op-
pure a 52 di $\frac{1}{2}$ ". — Compl. L. 31,50

Movimento "VICTORIA," (registrato)



429

Il tipo più moderno e perfetto d'oggi, riconosciuto dai competenti di tutto il mondo. Ingegnoso, semplice e sicuro in ogni dettaglio. Lavorazione insuperabile, materiale specialissimo. Con questo movimento si ottiene una macchina veramente superiore, stabile, scorrevole, dai congegni assolutamente sicuri contro

la polvere e continuamente nell'olio. L'ocelle registrazione, gioco di sfere molto più largo. Il perno è unito al centro a mezzo dell'innesto a coda di rondine entro il manicootto conico. **Si amonta e si rimonta nel modo più semplice.** — Levando il perno centrale si levano contemporaneamente pedivelle e così senza dover toccare altro, ed in mezzo minuto si rimonta solidamente. Lunga di catena mm. 38. Con ingranaggio da 48 a 52 denti "Osmond." Ogni pezzo con chiave speciale.

69

Completo L. 39.—

Con ingranaggio a 56 denti L. 1.— in più Con ingranaggio a 60 denti L. 2.— in più

Movimenti "DÜRKOPP," originali

442

Noto da anni per la sua assoluta perfezione, immensa scorrevolezza e solidità.

Completo con ingranaggi per catena "Osmond," $\frac{1}{2}$ " da 48 a 60 denti e pedivelle per pedali usuali.

A - Completo fino a 56 denti


Pezzo . L. 37.—

Idem a 60 denti

Pezzo . L. 39.—

B - Senza pedivelle né ingranaggio.

Pezzo . L. 16.—



443

— Cipo 1905 —

Senza chiodelli, di nota superiorità

"Dürkopp,"

Ingegnosa fattura di massima sicurezza. Scorrevolezza insuperabile, registrazione costante.

Smontabili e rimontabili colle massima facilità.

Con ogni movimento sono comprese le 2 speciali chiavi e una chiave fissa.

Completo L. 37.—

Con 60 denti passo di $\frac{1}{2}$ ", in più
L. 2.—

M. TÜRKHEIMER

Sterzi completi



440

Finiti colla massima perfezione.

Ogni parte del miglior materiale.

Serrosterzo di acciaio forgiato.

Parti usuali ben nichelate.


440 A | Pezzo L. 11.25
440 E |

Dietro commissione si forniscono anche con teste nei diversi modelli come a pagina 73 ma naturalmente con un piccolo aumento sui prezzi.

440 E

Tutti i tipi di sterzi si forniscono anche per bicicletta da Signora con aumento di L. 0.60 caduno.

Sterzi completi



441

Inappuntabile in ogni particolare, con testa da forcetta nuova per fodera di forma ovale oppure a D.

Nuovo fermasterzo, grazioso ed efficiente.


PARTI USUALI =
+ SER. NICHELATE

Pezzo
L. 11.-

444 B - Come il 441 A ma con serrosterzo a bullone come 440.



440 A



CON DEDO E BULLONE NICHELATO

525

Della più perfetta lavorazione con raccordi per tubi posteriori ovali, d'acciaio, leggeri. — Fresati in modo speciale alle orecchie del raccordo, dimodochè gli attacchi sono innestati in esso in modo da formare un sol piano, ciò che dà maggior eleganza e solidità.

Completo L. 2.75

Raccordo al reggisella

526 Cipo "Peugeot"

Splendidamente ben finito per tubi di mm. 28,6.

Modello e lavorazione perfetti con bullone e dadi nichelati.

A - Per tubi posteriori ovali
B - > > > rotondi
Pezzo L. 3.15

Nodo al reggisella

446

Per bicicletta da uomo. Della più perfetta lavorazione.

Pezzo L. 2.15

Nodo ai reggisella

453

Per bicicletta da signora. Con bulloncini e dadi nichelati.

Pezzo L. 1.90

Raccordo speciale per bicicletta da Signora.

454

Serve per congiungere il salto superiore al verticale sopra al manubrio. — Ben finito.

Pezzo L. 0.90

Maschio speciale

539

Per maschiare e ripassare specialmente le scatole da movimento dopo la saldatura.

ATTREZZO VERAMENTE PERFETTO

A per movimenti 425-427 B per movimenti 425-430

C per movimenti 442-500

Pezzo L. 11.-



FORCELLINE posteriori

950

"Stella,,


D'un solo pezzo d'acciaio trafilato e lavorato a freddo, attacchi



dei tubi ovali, con incastri nichelati. Perfetto, leggero e solido; rende il bicicletta elegante.

A - per tubi sezione ovale D - per tubi rettangolari sezione ovale ed inclinati rotondi.

Dozz. pezzo L. 12.50 Pezzo . . . L. 1.15



951


"Victoria,,

Splendido tipo di maniglia leggerezza e solidità, trafilata a freddo da finissima latta d'acciaio.

Prezzo negli officali in un solo pezzo col forcellino. Elegante, con nuovo splendido trattamento sierato e cassone girevole, assai pratico.

A - Per tubi ovali. B - * * * Inferiore sezione D e per tubi ovali.

Pezzo L. 2.—



"Tipo Peugeot,,

963

Di finissima latta d'acciaio lavorata a freddo, ben finito con splendidi finiture, incastri perfetti. Dentri e esterni per tubi ovali, orizzontali e inclinati rotondi.

Pezzo. pezzo L. 18.—
Pezzo L. 1.60



523 - "Lion,,

Di lattina d'acciaio con attacchi forti vari, classi robusti, eleganti e con il volante nascosto.

Angoli regolabili
Peso L. 1.40

ATTACCHI dei tubi inclinati posteriori



953

D'acciaio stampato, ben finito, massimi e solidi, per tubi ovali di mm. 19.

V V

Da so. L. 0.80



952

D'acciaio stampato, ben finiti, leggeri e fusi, per tubi ovali piccoli.

V V

Da so. L. 0.50



1124

In un solo pezzo completamente vuoti per tubi rotondi di mm. 19.

V V

Da so. L. 0.70



954

D'acciaio stampato a ghiera grande vuote; leggerissimi, ben fusi e solidi.

Per tubi ovali di mm. 17 e 19.

V V

Da so. L. 0.50

RACCORDI delle forcelle posteriori orizzontali



956

Completamente fatto e del migliore materiale.

Grazioso, forte e leggero.
A - Per tubi ovali.
B - * * * Sezione D.

Da so. L. 1.10



722

Stampati di latta finissima ultima sistema. Di eccezionale robustezza ed eleganza con speciale leggerezza. — Per tubi posteriori ovali.

Da so. L. 1.20



724

Tipo Brevettato
di un solo pezzo di tubo. Velocità, serietà giante, più leggero e più forte dei soliti.

A - Per tubi ovali.
B - * * * Sezione D.

Da so. L. 2.—

RACCORDI dei tirantini posteriori (inclinati)

727 - Stampati di latta d'acciaio speciale, con eccezionale leggerezza, assicurando grande robustezza ed eleganza; le guine restano infissi.


Per tubi ovali piccoli Pezzo L. 1.20



740 - Tipo B.S.A. per tubi ovali, ben fitti, leggeri e molto grassi.

A - per tubi ovali — B - Per tubi sezione D

Da so. . . . L. 1.10



1123 A

Di latta d'acciaio, saldati elettricamente, assai pratici dato eleganza alla macchina.

A - Diametro min. 16, lunghezza massima mm. 90, minima 70.

adatti per tubi di mm. 16.

Pezzo L. 0.45

B - Tipo semplice assortiti in varie lunghezze e spessori.

Pezzo L. 0.25

M. TÜRKHEIMER

RACCORDI da STERZO finiti




445 A

Raccordi da sterzo
di perfetta lavorazione e del miglior
material.

Con portafere

ben temperate

Per tubo da sterzo
di mm. 31,7 e tubi
di telaio di mm. 28,6



B

445.
Per bicicletti da **Dame**


Daio . L. 4,-

452

Per bicicletti da **Sigara**
Daio . L. 4,20




452 A




B

Nuova Serie di RACCORDI di lastra d'acciaio saldati elettricamente - Tipo B.S.A.



Leva-Pedivelle per movimento
senza chiavella



Attrezzo speciale
per levare le pedivelle attaccate senza
chiavella; l'operazione si fa senza le-
dere né toccare le pedivelle stesse né
altri parti. Il più semplice e pratico del
genere; completamente finito.

Pezzo L. 3,25



(Stella)

SERRASTERZO




448 A - D'acciaio stampato, -
Elegante, magnificamente lavorato con bullone e dado perfetti.
Benzichelato per canotto di 25,4
mm. Per raccordi 445-452 e con-
simili Pezzo L. 2,15

CANOTTO finito da sterzo



445 - Perfettamente finito con elegante contrododo. Ben
schelato. Adatto per raccordi 445-452 e consimili.
Pezzo L. 1,20

CONO finito per testa di forcella



449 - Ben finito e temperato.
Pezzo L. 0,60

610 A - La serie comprende due rac-
cordi da sterzo di lastra d'acciaio elet-
tricamente congiunti con calotte-porta-
stere da sterzo ben temperate e rettifi-
cate. Serrasterzo tipo B.S.A. d'acciaio
forgiato e splendidamente finito con
bullone e dado. Nodo a reggisella con
bullone e dado. Così completa L. 8,—

610 B - Serie 610 A completa di ponte-
ciclo posteriore 722 forcelline con tirac-
tene 930 con ottacchi dei tirantini poste-
riori 952 oppure 954 . . . Serie L. 10,25

610 C - Serie 610 A e B con tubazione ad-
atta completa per un bicicletta compreso tubi
da manubrio e reggisella, foderi anteriori a D
(581) conotto flettato, sfere da sterzo, testa da
forcella finito adatto, movimento completo 430
Serie completa L. 50,75

1501 - Leva maglie di catena


Utilissimo ed assai comodo per levare ed
aggiungere le maglie delle catene dei bicicletti.

PERFETTAMENTE FINITO

Pezzo L. 3,-

Cacciavite "UNION" a cricchetto

540 - Fissi robusto, il migliore cacciavite a
cricchetto con manico rotondo
che oggi trovasi sul mercato.
Esso riunisce tutti i vantaggi
di un cacciavite usuale e di
quelli a cricchetto. Per avvitare si muove l'anello verso la punta, per svitare si muove
l'anello in mezzo ai due incastri Pezzo L. 3,15



quegli a cricchetto. Per avvitare si muove l'anello verso la punta, per svitare si muove
l'anello in mezzo ai due incastri Pezzo L. 3,15

M. TÜRKHEIMER

TESTE DA FORCELLA FINITE



770



948



957



779

PUNZ. DI QUALITÀ SPECIALE E "PERFUMATAMENTE BEN FINITO"

A - Per foderi ovali normali
B - + + sezione 0
Pezzo L. 1.50

A - Per foderi normali ovali
B - + + sezione 0
Pezzo L. 1.50

A - Per foderi normali ovali
B - + + sezione 0
Pezzo L. 1.50

Teste vuote per foderi
sezione 0
Pezzo L. 1.50



941

Splendido nuovo modello
A - Per foderi ovali normali
B - + + sezione 0
Pezzo L. 1.60

C - La stessa **extraforte** e **stra-larga** **per gomotocicletti** e **rossi foderi ovali.**


Pezzo L. 2.46



751
Di tubo, ben fatta

per foderi normali ovali **extra-**
lato e **stra-larga** per motoci-
cletti e grossi foderi ovali.

Pezzo L. 1.65



756
Di lastra d'acciaio

forte con speciali rinforsi. Per fo-
deri sezione 0.

A - Per sezione di mm. 28 X 18
B - + + + + + + 28 X 16
Pezzo L. 1.75



752
Di lastra forte

e fina d'acciaio con rinforsi per
fodri ovali normali.
Pezzo L. 1.25



753

D'acciaio forgiato
vasta e specialmente
solida per forcelle
ovali normali.
Pezzo L. 1.90



778

Di lastra
per forcelle ovali normali.
Pezzo L. 1.10



755

Di lastra
per forcelle ovali
normali.
Pezzo L. 1.40



959

**Cipo
brevettato**

Celebre per la
sua eleganza,
leggerezza e ro-
bustezza eccezio-
nale. Triplice c
onforma. L'abbi-
cata d'oro sul pezzo di tubo senza salda-
tura. - Splendidissima finita. - Per fodri
ovali e sezione ovale.

Pezzo L. 2.80



760
D'acciaio forgiato

nuovo tipo estremamente robusto ma leggero
- Dal alla forcella finita grande eleganza.
- Per fodri ovali e normali

Pezzo L. 1.80



750
D'acciaio

forgiato splendidamente
- Di sua testa ovali forte,
leggera e graziosa. - Per fo-
deri ovali normali. - Griglie.
Pezzo L. 0.90




940

D'acciaio fino trafilato
con coperchio (basto leggero e
linguette, da rimettere) nichelato
sopra la forca saldata. Per fo-
deri ovali.
Serie L. 1.10


Le teste di forcella sono tutte per canotto di 1" e non diversamente.
Altri tipi speciali per sufficienti quantità si forniscono d'etro ordinazione.

Raccordi finiti americani di lastra d'acciaio

CONGIUNTI ELETTRICAMENTE




1100 - Raccordi da stesa
senza soldatura.
A - Superiore 1 per tubi
B - Inferiore 1 31,7 X 28,6 X 21,8
Pezzo L. 1,90



1116 - Corno inferiore da
stesa, nichelata.
Pezzo L. 0,40

1117 - Calotta inferiore da
stesa, nichelata.
Pezzo L. 0,45



1105 - Scolca da movimento per pedaliere
stesa, senza soldatura. Per tubi di
mm. 28,6 X 28,6 X 21.
Pezzo L. 3,-




1109 - Dado e ramella per movimento,
dado temperato e filetato. Tatti
e due nichelati.
Pezzo L. 0,40

**Per evitare errori vogliasi oltre al numero sempre
indicare anche il nome degli oggetti desiderati**




1114 - Corno superiore da
stesa, nichelata.
Pezzo L. 0,60

1115 - Calotta superiore da
stesa, nichelata.
Pezzo L. 0,45




1107 - Calotta da movimento
temperata e zecchinate.
Per tubo 1/2". Con copripolvere e
fondente nichelato.
Pezzo L. 1,25


1134 - Raccordo speciale so-
pra al movimento per
bicicletto da signora.
Pezzo L. 1,-




1101 - Raccordo superiore da stesa
per bicicletta da signora.
Pezzo L. 1,-




1108 - Coni da mo-
vimento tempera-
to, ripassati e nichelati.
A destra - B sinistro
Pezzo L. 1,70



1113 - Coni da mo-
vimento da stesa
sichiarato. - Dado temperato
e filetato.
Pezzo L. 0,40



1103 - Raccordo al reggisella con
bulino e dado nichelato.
Pezzo L. 1,25



1148 - Pneumatico di acciaio
fuso, splendidamente ri-
chiarato con bullone e dado
adatto per calore 1115.
Pezzo L. 3,15



1102 - Raccordi da stesa
elettricamente
congiunti ed ele-
ctricamente fusi
verso dentro, ciò
che rende più
leggere e pratica
la bicicletta.

Dopo L. 2,30

Per teste

da forcella

Vedasi a pagina 73

Espanditore

da manubrio

1148

D'acciaio, perfetta-
mente ben finito in
ogni particolare e fine-
mente nichelato.

Pezzo L. 0,60

Per prezzi di serie complete
vedere a pagina seguente.

I vari prezzi si forniscono so-
lamente come qui descritti e nessuna
variazione è possibile.

M. TÜRKHEIMER

Serie completa di raccordi finiti della pagina precedente

671 - Composta dei pezzi N. 1100-1103-1114-1115-1116-1117-1111-1113-1105-1107-1108-1109 per bicicletta da uomo.

A senza parti nichelate Serie L. 10.—
B con parti usuali ben nichelate. . . . > 11.—

— Le diverse serie se desiderate con raccordi fressati 1102 aumentano di L. 0.40 la serie —

676 - Composta dei pezzi N. 1100-1103-1114-1115-1116-1117-1113 da uomo.

A senza parti nichelate Serie L. 4.75
B con parti usuali ben nichelate > 5.25

674 - Da uomo coi pezzi N. 1100-1103-1113-1114-1115-1116-1117-1148 con parti usuali ben nichelate.

Serie L. 5.75

675 - Da signora coi pezzi N. 1100-1101-1113-1114-1115-1116-1117-1148 con parti usuali ben nichelate.

Serie L. 6.50

672 - Comprende i pezzi N. 1100-1101-1133-1134-1111-1113-1114-1115-1116-1117-1105-1107-1108-1109 da signora.

A senza parti nichelate Serie L. 10.75
B con parti usuali ben nichelate > 11.75

677 - Comprende i pezzi N. 1100-1101-1133-1134-1111-1113-1114-1115-1116-1117 per signora.

A senza parti nichelate Serie L. 5.50
B con parti usuali ben nichelate > 6.—

678 - Da uomo con parti usuali ben nichelate comprendente i pezzi N. 1100-1115-1116-1117-1103-448 B.

Serie L. 6.50

679 - Da signora con parti usuali ben nichelate comprendente i pezzi N. 1100-1101-1133-1134-1115-1116-1117-448 B.

Serie L. 7.10

681


Nuova serie da sterzo

Con pezzi di splendida finitezza, calotte e coni temperati e rettificati. Le calotte e coni formano esteticamente un piano con i raccordi da sterzo, quindi rendono la macchina estremamente elegante.

Il tutto semplice, solido e ben adattabile per bicicletti di primo ordine.

Con espanditore adatto 1148 da manubrio. — Serie completa senza tubo e cioè composta dei soli sette pezzi da sterzo come qui di fianco.

A. Senza parti nichelate . . . Serie L. 2.85
B. Con parti usuali ben nichelate . . . > 3.40



CANOTTO da sterzo

... per le serie qui sopra indicate . . .



1125 - Finito completamente.

Pezzo . . . L. —85

ASSE da movimento

... per le serie qui sopra indicate . . .



1126 - Di buon acciaio ben finito.

Pezzo . . . L. 1.85

TUBAZIONE completa

per serie

671-676-674-678 comprendente tubi del telaio, da manubrio, reggisella, posteriori piegati, foderi anteriori ovali e canotto filettato . . . Serie L. 18.50

— per bicicletto da signora —

Serie 672-677-679 serie tubi completa con supporto superiore piegato.

Serie . . . L. 14.—

— Sfere da sterzo —

per serie come sopra . . . L. 0.40
in più per ogni serie.

— Sfere da movimento —

per serie 671-672
L. 0.60 in più per ogni serie.

642



TUBO

per canotto da sterzo extraforte

per motocicletti ingrossato, trafilato cono

A) Diametro esterno 1" spessore in alto 2,3 mm (esige asta da manubrio di 20 mm) in basso 3,6 mm.

Pezzo . . . L. 2.25

B) Diametro esterno 28,6 spessore in alto 2,3 mm (esige asta da manubrio di 21 mm) in basso 3,6 mm.

Pezzo L. 2.85

75

M. TÜRKHEIMER

SERIE COMPLETA

✓ ✓ di pezzi finiti per
✓ ✓ furgoncini a 3 ruote

628

Con questa serie si forma un furgoncino ben perfetto, oltremodo rigido, leggero e di assoluta solidità.

✓ Gli splendidi risultati avuti coi furgoncini fabbricati con queste serie provano che questa è la migliore per ogni riguardo ✓ ✓ ✓

Ogni particolare della più accurata lavorazione.

Tutti i pezzi sono della nota insuperabile qualità.

Mozzi speciali forti e scorrevoli.

Molle forti, soffici e sicure.

Doppio freno efficace e comodo.

Catena forte,

Pedali robusti.

La serie comprende tutti i pezzi come al disegno e la ringhiera a colonnette per la parte superiore della cassa.

Le parti usuali


SONO MICELATE

Serie così completa L. 275.—



Volendovi compresa la cassa di dimensioni normali 50 × 60 × 70 e di speciale e perfetta fattura, foderata, di legno duro stagionato

L. 65.— extra



M. TÜRKHEIMER

CERCHI



516 - "Westwood," germanico

Rinomata fabbricazione, il più perfetto dei consumibili. Saldato elettricamente, materiale splendido, rotondità assoluta, precisa sezione; lo più adatto in tutte le dimensioni usuali per gomme tipo "Dunlop". Pezzo . . . L. 2,90

514 - "Dunlop-Welch," originale

Di nota perfezione, materiale superiore e perfettamente rotondo, rigido e leggero. Per pneumatici "Dunlop," nelle misure normali. Pezzo . . . L. 2,90



511

"Jointless," originali Pezzo L. 6,50



503 - Doppio vuoto. — **Tipo "Jointless,"** della massima perfezione, leggero, rigido e ben finito per pneumatici a sellone di misure normali. Pezzo . . . L. 2,75

RANELLE d'acciaio per cerchi

576 - Ovali, lucide, per cerchi d'ogni genere. 1000 L. 1,30 100 L. 0,20

577 - Ranelle ovali stralzati, per cerchi da motocicletti, furgoni, ecc. 1000 L. 3,- 100 L. 0,35



578 - "Thor," americane originali le più adatte per cerchi di legno. 1000 L. 2,25 100 L. 0,45

PUNTA e PONZONE speciali



538

Per trapanare cerchi di legno e fissare le ranelle 538. - Apprezzato perché dà risparmio di tempo ed assicura un lavoro preciso; forando il cerchio, fa nel contempo l'incavo per le ranelle 578 ed il ponzone serve per fissare le ranelle nel cerchio.

Serie L. 4,75


Cerchi d'acciaio

Se desiderate **bucali** per raggi si forniscono in più a L. 0,30 al polo

Perfettamente **verniciati** nero a foco

* puliti e ben nichelati	>	> 1,50	>
* nichelati e verniciati	>	> 4,70	>


* puliti e ben nichelati	>	> 1,50	>
* nichelati e verniciati	>	> 4,70	>



510

Solido per pneumatici a sellone. Manifattura accurata, elegante, robustissimo, leggero. Pezzo . . . L. 1,80

CERCHI per Motocicletti



509

519

509A - **Tipo normale per motocicletti** e furgoni più piccoli a sellone. Extraforte, solido e con fondo rinforzato, per ruote di 200 e 200×56 mm. Pezzo L. 3,30

509B - Solido al 509A ma più lungo di sezione, più robusto ancora per motocicletti da gran viaggio per pneumatici a sellone di 640×56 o 63 mm. Il più solido del genere. Pezzo L. 4,-

519 - **Tipo "Westwood,"** con serrature, saldato a feste, leggero ma assai solido per soli pneumatici a sellone nelle dimensioni di 200 e 200×50 e 57 mm. Pezzo L. 2,70




508 - "Plymouth," originale

Di legno. Bello serio e slanciato. Crediamo il migliore dei consumibili.

A - Per pneumatici tipo "Dunlop," nei profili e dimensioni usuali. Pezzo L. 2,75

B - Per pneumatici "Single Tube," (nobolare) da imparcare. Pezzo L. 6,50



506

"Plymouth,"

Con fodderatura d'alluminio

Il più apprezzato fra i cerchi di legno; occupa tutti i vantaggi dei cerchi di legno con quelli di metallo. È indubbiamente il più solido e rigido esistente.

Ben confezionato

Finito e verniciato

Per dimensioni di ruote di mm. 70 e spessore mm. 35 e 41. Per gomme tipo "Dunlop,"

Pezzo L. 11,50

M. TÜRKHEIMER

RAGGI

561 - Raggi diretti, lisci, con testa

A di mm. 2,6 *B* di mm. 2,3 al 100 . . L. 1.-



563 - Ingrossati da una parte, senza testa

A di mm. 2,3 *B* di mm. 2 al 100 . . L. 1.-

562 - Tangenti, precisi, della migliore qualità d'acciaio con testa rotonda, finemente puliti e nichelati.

M. 13 14 15 16 17
di mm. 2,3 2,0 1,8 1,6 1,5

1000 L. 24.— 100 L. 16.— 15.— 14.—

100 + 2,60 1,80 1,70 1,55

564 - Tangenti ingrossati da due parti

A di mm. 1,8×1,4 *B* di mm. 2,0×1,6

Qualità superiore martellata a freddo di massima pulizia

1000 L. 23.— 100 L. 2,45 Dozz. L. 0,35

Gli stessi ben puliti e nichelati

1000 L. 29.— 100 L. 3,10 Dozz. L. 0,40

565 - Raggi per Motocicletti e Furgoni

A - Tangenti lisci di mm. 3, lunghi mm. 275:

1000 L. 32.— 100 L. 3,50 Dozz. L. 0,50

Nichelati: * * 40.— * * 4,40 * * 0,60

B - Doppii ingrossati speciali mm. 3×2,4 lunghi mm. 275:

1000 L. 66.— 100 L. 6,80 Dozz. L. 0,90

Nichelati: * * 76.— * * 8,80 * * 1,10

Raggi filettati

Dietro indicazione della lunghezza desiderata si forniscono filettati
ad passo normale. — Lavoro di precisione.

Raggi da bicicletti usuali con omen. di L. 0,65 al 100

* * motocicletta 565 *A* e *B* * * * 1,05 * *

78

FORCELLE ANTERIORI

B 30×17 circa

A 29×17 circa

581×585

A 28×18 *B* 28×16



580 Soldate, della migliore qualità prodotta e dello più perfetta lavorazione; punte rinforzate schiacciate e saldate in sezione *A* e *B* ovale di forma corretta Duoz. L. 1,40

584 Di tubo "Weldless," della migliore qualità e manifattura, di forma splendida, spessore mm. 1. Leggere, robuste a punte rinforzate in sezioni *A* e *B* ovale * 2,35

585 Di tubo "Weldless," finissimo, sezione *D*, splendida qualità, confezione e forma. *A* sez. 18×28 *B* sez. 28×16 * 2,50

581 Soldate. Della migliore qualità e finitezza a punte rinforzate chiuse sezione *D*. - *A* sezione 28×18 *B* sezione 28×16 * 1,55

582A Di tubi "Weldless," finissimo, in alto sezione *D* abbasso rotonde, splendida forma Eadie * 2,40

582B Rinforzi completi per tali foderi * 0,35

588A Foderi anteriori "Weldless," speciali per motocicletti extraforti sezione 36×21 ovali spessore mm. 1,2 immensamente forti da poter portare con sicurezza qualsiasi possibile peso di motocicletto o triciclo * 3,85

588B Soldati extraforti con rinforzi speciali soldati, tirati conici 36×21 ovali spessore mm. 1,3 in alto. I più robusti conosciuti e sufficienti per qualsiasi peso di motociclo o simile * 3,-

TESTINE NIPPLES

DI OTTONE - DELLA MIGLIORE QUALITÀ CONOSSUTA

570

Corti per cerchi d'acciaio con testa larga tagliata.

A - Non filettati:

1000 L. 10.— 100 L. 1,25 1000 L. 17.— 100 L. 1,90

B - Esattamente filettati:

1000 L. 11.— 100 L. 1,35 1000 L. 18.— 100 L. 2,-

Nipples (testine) 570 sono penti filettati per tutti i raggi di spessore normali.

Nipples del N. 13 mm. 2,3 costano L. 1,25 al 1000 in più
* ben nichelati N. 570-571 * 0,50 > 100
* * 573 * 1,60 > 100

571

Lunghi per cerchi di legno con testa larga tagliata.

A - Non filettati:

1000 L. 18.— 100 L. 2,25 1000 L. 25.— 100 L. 3,00

B - Esattamente filettati:

1000 L. 19.— 100 L. 2,35 1000 L. 26.— 100 L. 3,-

573 - Nipples speciali per motocicletti e furgoni, non filettati, per raggi di mm. 3.


1000 L. 28,50 100 L. 3,- Dozz. L. 0,40

Maschiatini L. 1,05 al 100 in più.

Birmingham Standard Wire Gauge

Numerazione inglese degli spessori dei raggi, nipples, austeniti, ecc.
con equivalenti in millimetri:

Numero	Pratica di:		Numero	Pratica di:	
	Dollari	Millimetri		Dollari	Millimetri
10	128	3,3	16	064	1,0
11	116	2,9	17	056	1,4
12	104	2,6	18	048	1,2
13	96	2,3	19	040	1,1
14	88	2,0	20	036	0,91
15	82	1,80			



M. TORKHEIMER

FORCELLE posteriori "Weldless,,

senza saldatura



586A - Orizzontali, sezione D piegati, testa rotonda di mm. 22.
Paio L. 2.25



586B - Inclinati, sezione D di tubo, diametro mm. 19, diritti lunghi cm. 54.
Paio L. 1.75



587A - Orizzontali, sezione ovale piegati, testa rotonda di mm. 22 Paio L. 2.25



587B - Inclinati, sezione ovale di mm. 19, piegati lunghi cm. 45 Paio L. 2.25



587C - Inclinati, piegati in alto rotondi, di mm. 19 ab-basso sezione ovale, forma elegante.
Paio L. 2.—



587D - Inclinati rotondi con piega nuova ad angoli acuti assai eleganti, solidi e preferiti; di tubo rotondo di mm. 19 Paio L. 2.45



589A - Orizzontali, piegati di tubo di mm. 22 sezione rotonda | Paio


589B - Inclinati 19 L. 2.25

Cubi posteriori Ovali per motociclette

della migliore qualità senza saldatura.



RINFORZI per forcelle anteriori ovali



660

CON TESTA

Dozzina L. 1.75



RINFORZI per tubi

664



Per manubri di mm. 25,4

Dozzina L. 1.50



662

Per tubi da telaio A 22,2 mm. B 25,4 mm. C 28,6 mm.
Dozzina L. 1.40

I tubi sinistri per passaggio della paleggia sono piegati perfettamente e in un sol pezzo.

M. TÜRKHEIMER

TUBI "Weldless", lucidi

I MIGLIORI FABBRICATI — TRAFILETTI A FREDDO



I tubi tagliati nelle misure prescritte aumentano del 10% — Le barre intere sono da 3,50 a 5 metri.

La qualità dei miei tubi è garantita la migliore
in commercio.

I prezzi dei tubi s'intendono senza impegno e se le fluttuazioni del
commercio segnassero sensibili aumenti nella materia prima sarei costretto
a aumentare i prezzi successivi senza preavviso, condizioni che ritengo ac-
cettabili con soddisfazioni fatte in base al presente Catalogo.


Spessore pareti	POLICI mm. T	DIAMETRI ESTERNI															
		2/8	1/2	3/8	11/16	5/4	31/32	7/8	9/16	1"	1 1/16	1 1/8	1 1/4	1 1/2	—	—	—
mm. 0,6	—	—	—	1,35	—	1,40	—	1,50	—	1,65	1,80	1,80	2,—	2,—	—	—	—
> 0,8	—	—	1,20	1,25	1,40	—	1,50	—	1,65	1,75	1,75	1,65	2,—	2,—	2,30	—	—
> 1	1,25	1,25	1,35	1,55	1,75	1,75	—	1,70	1,80	1,80	1,90	1,90	2,25	2,40	2,70	2,85	—
> 1,2	1,40	1,40	1,50	1,70	1,95	2,—	—	2,05	—	2,10	2,35	2,50	2,75	2,80	3,05	3,20	—
> 1,6	—	—	1,55	1,65	1,80	2,10	2,10	2,15	2,15	2,30	2,30	2,65	2,85	3,15	3,25	—	—
> 2	—	—	—	—	2,—	2,10	2,15	2,40	2,40	2,55	2,55	2,80	3,10	3,20	3,70	3,85	3,95
> 3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,60	3,85	—	4,—	4,45	4,75
															40	45	50

TUBI "Weldless",

in sezioni ovali ed a D

DELLA MIGLIORE QUALITÀ IN BARRE


80



647 - Sezione a D

A - Per forcelle inferiori
spessore mm. 1,
1/2 metro L. 1,90


B - Per tubi inclinati
spessore mm. 0,6,
1/2 metro L. 1,65



646 - Sezione ovale

A - Per forcelle orizzontali
tutti spessore mm. 1,
1/2 metro L. 1,90

B-C - Per tubi inclinati
spessore mm. 0,6,
1/2 metro L. 1,65



648 - Ovale per forcelle posteriori di Motocicletta.

A - Sezione mm. 26x33
spessore mm. 1,2,
1/2 metro L. 2,10



B - Sezione mm. 26x35
spessore mm. 1,6,
1/2 metro L. 2,20

C - Sezione mm. 31x38, spessore mm. 1,2,
1/2 metro L. 2,10

D - Sezione mm. 31x38, spessore mm. 1,6,
1/2 Metro L. 2,30

SERIE DI TUBI tagliati in misura

PER BICICLETTI D'ALTEZZA NORMALE

633 A - Per uomo, comprendente il tubo superiore, l'inferiore ed il verticale del telaio, diametro 28,6, spessore mm. 0,8 . . . Serie L. 2,90
633 B - Per signora, con tubo posteriore piegato (il 3 tubi) > 3,50
634 - Tubo per sterzo esterno 31,7 x 0,8 > 0,45
635 - . . . canotto da sterzo 25,4 x 1,6 > 0,65
636 - . . . reggisella orizzontale e verticale > 0,80
637 - Tubi posteriori orizzontali e verticali diritti, (4 pezzi) sezione ovale, o D oppure rotondi, per ricambio ponticello > 2,85
638 - Tubo per asta da manubrio 22,2 x 1,6 > 0,40
639 - Tubi da movimento al ricambio ponticello posteriore di mm. 22,2 x 1 > 0,40

PEZZI DIVERSI tranciati a freddo



Tamponne otturatore

sotto lo sterzo.
Serve per tarare il buco

del canotto da forcella.
Diam. mm. 22.

Kg. L. L — Dozz. L. 0,35



Per controranella

da ingranaggio
per mozioni.

Spessore mm. 4,5
Diam. mm. 5,1.

Dozz. L. 2, Dozz. L. 0,20



Per registrasierzo,

tranciato a freddo.
Spessore mm. 4,5

Diam. m. 4.
Dozzina L. 1,50


Pezzo > 0,15

M. TÜRKHEIMER

LEVE DA FRENO d'acciaio stampato



743 - A - Tipo normale leggero.
B - Tipo extralunga e molto lunga per freni da motoriletti.
Dozzina L. 9.— Pezzo L. 0,80
Dozzina L. 13,50 Pezzo L. 1,20



747 - Tipo normale leggero e robusto per attacco a tasso.
Dozzina L. 9,50 Pezzo L. 0,85



746 - Leva d'acciaio ruota; leggerissima e solida, ricontrata all'incavo col manubrio, compreso il pezzo speciale d'acciaio stampato che serve tanto per il ruolo che per la cerniere.
Dozzina L. 10,50 Pezzo L. 1,—

RACCORDI

greggi per tubi inclinati

837 835



Per tubi
small piccoli;
di acciaio
stampato.
Pezzo L. 1,85
Pezzo > 0,20

Di acciaio
stampato per
tubi ovali.
Pezzo L. 1,75
Pezzo > 0,20

FORCELLINE posteriori gregge




827 - Di ferro svedese malleabile, fatto per
tubi rotondi.
Dozzina pezzi L. 4.— Pezzo L. 0,85

PEDIVELLE GREGGIE stampate di finissimo acciaio

789-785A



789-785B



786-787A



786-787B




792-793

Número di Catalogo	DENOMINAZIONE e DIMENSIONE	PREZZO
789.A 789.B	DESTRA SIMISTRA { Quadre a tre braccia per buchi centrali da mm. 70 a 88 lunghe dai centri mm. 165	Lire 2.40
789.A 789.B	DESTRA SIMISTRA { Quadre a tre braccia per buchi centrali da mm. 70 a 88 lunghe per 240mm, adatta per pa-ronette lunghe dai centri mm. 165	2.50
786.A 786.B	DESTRA SIMISTRA { Quadre a due braccia per buchi centrali da mm. 85 a 138 lunghe dai centri mm. 165	2.40
787.A 787.B	DESTRA SIMISTRA { Quadre a due braccia per buchi centrali da mm. 68 a 75 lunghe dai centri mm. 175	2.40
792	Quadre, destra o disco grande, lunghe dai cen-tri mm. 175 per 3000	3.50
793	Coude 792 lunghezza dai due centri mm. 165 per 3000	3.25

INGRANAGGI GREGGI

A - In acciaio stampato senza denti per catene "Humber" o "Osmond".



Denti	7	8	9	10
Pezzo	0,55	0,65	0,75	0,85

B - Con denti per catena "Humber" di 1" da 11 e 12 denti Pezzo L. 0,70

M. TÜRKHEIMER

RACCORDI (Congiunzioni) greggi per Bicicletti




799



804-907



805-905



903



800-810



806



868



781



808




801



866 B



866 A



721

82

782 A

782 B




719

Número di Catalogo	RACCORDI					Peso grammi o pezzi	Al Pezzo	Per dozzina 12 pezzi d'ogni numero
799		senza attacco per registro calotte, per tubi 28.6×28.6×22		500	1.20			
800		Corpo da	tipo "Humber" da viaggio	>	28.6×28.6×22	525	1.35	
801 A	movimento	>	stretto	>	28.6×28.6×22	600	1.65	
801		>	strettissimo	>	28.6×28.6×22	570	1.60	
804		Raccordo	per Uomo tubo del telai		31.7×25.4	150	—45	
907		da sterzo	> > > >		31.7×28.6	200	—55	
806	di mis. 31.7	> Signora	> > >		31.7×28.6	200	—55	
805			per Uomo per tubo verticale di 28.6 superiore di 25.4			200	—55	
905			> > > > > 28.6 > > 28.6			200	—55	
903		Raccordo	A per tubi inclinati ovali usuali, B per soli inclinati					
		al sellino	rotondi			330	—90	
868			per signora tubo verticale 28.6			125	—40	
866-867		Raccordi per bicicletti da ragazzo 26.6×22.2×25.4 Serie di 2 pezzi				300	—90	
782 A		Raccordi da sterzo d'acciaio stampato, per sterzo di 31.7 superiore				550	—95	al Kg. 1.70
782 B		e tubi 28.6 o 31.7				550	—95	> > 1.70
781		Serrasterzo vuoto tipo basso d'acciaio stampato, ultimo modello				—	—80	Del miglior acciaio stampato.
717		Portaleva d'acciaio stampato smontabile, per tubi di 25.4				—	—20	Dozz. 9.—
719		fuso tipo "Humber" > > 25.4				—	—20	Dozz.p.2.—
808		Pedalino (montatolo) di ferrite fuso vuoto				0,50	—20	al Kg. 2.80
721 A		Sezione ovale	vuoto, di "Ferrite".			—	—20	Ferriti, fus.
721 B		> D	splendido modello e qualità			—	—55	Dozz. 6.25

Il prezzo per dozzina e per chilogrammi non si pratica che per 12 pezzi d'ogni numero.

M. TÜRKHEIMER

— Pezzi greggi diversi per Bicicletti —



83

Numero di Catalogo	Denominazione, qualità, dimensione	Per cinquante 12 pezzi d'ogni n.		Peso appross.	PREZZO
		LIRE	LIRE		
728	Mozzo dentatore di ferite viola fuso qualità profetta	Dozz. 10.-	Dozz. 0.93		
729	" poster, d'acciaio stampato piatto, per linea di estrema di mm. 30 e 41	" 16 -	" 1.45		
4090	Braccio per freno e di ferite fusi o per testa ad arco	N. 2.00	" 0.25		
762	alla forcina " per teste avvolte con attacco per posati, d'acciaio stampato	Dozz. 2.70	" 0.35		
736	A - Base per movimento d'acciaio " per movimento stretto	N. 3.00	Gr. 225 " 1.20		
"	B - Stampato da temperarsi all'acqua " lungo	" 3.00	" 325 " 1.45		
735	Base per pedali d'acciaio stampato " A Tipo corto per pedali tipo austriaco	Dozz. 2.70	" 0.25		
	posto da temperarsi all'acqua " B " lungo " " lunghe	" 3.00	" 325 " 0.30		
713	Otto da freno (Olonselli) d'acciaio stampato	" 1.50	" 0.15		
716	Cordiere "	" 2.00	" 0.20		
CONICI e CALOTTÉ d'acciaio duro stampato					
GARFILLANGE STAMPINGS Co Ltd. — Birmingham					
La migliore qualità - Temperansi perfettamente nell'acqua					
815	da pedale e manubrio diam. mm. 13 diametro n. 18	Pezzo 0.30	Gr. 20	Dozz. 1.80	
851	" mozzo " " 16 " " 24 " " 0.25 " 40 Gr. 4.25				
852	" " " 19 " " 26 " " 0.30 " 50 " 4.25				
853	" " " 20 " " 31 " " 0.35 " 70 " 4.25				
854	" " " 23 " " 14 " " 0.25 " 30 " 4.00				
855	" " " 28 " " 10 " " 0.10 " 55 " 4.00				
856	" " " 25 " " 22 " " 0.30 " 50 " 4.25				
857	" " " 31 " " 23 " " 0.45 " 95 " 4.25				
818	movimento e sterzo " " 34 " " 39 " " 0.40 " 25 " 3.50				
823	" " " 18 " " 49 " " 0.70 " 160 " 3.50				
816	da sterzo " " 9 " " 62 " " 0.40 " 60 " 4.50				
840 A	da sterzo " " 14 " " 29 " " 0.25 " 40 " 4.00				
840 B	" mozzo " " 14 " " 32 " " 0.30 " 60 " 4.00				
838	" " " 16 " " 36 " " 0.40 " 75 " 4.00				
839 A	" " " 12 1/2 " " 40 " " 0.45 " 100 " 3.00				
839 B	" " " 17 1/2 " " 43 " " 0.55 " 125 " 3.00				

Il prezzo per dozzina o per Kg. non si pratica che per 12 pezzi d'ogni numero.

Portafanale



D'ACCIAIO TRANCIO

FINITO - LUCIDO

Spessore mm. 2.5

Dozz. . . . L. 1.45

Pezzo " 0.15

* * * Si assumono commis-
sioni di articoli in ghisa
malleabile dietro modello del
cliente. Consegnati in breve
tempo. Prezzi modicissimi * *

M. TÜRKHEIMER


— Madreviti e° Filiere —



554

Per 5 buchi con cuscinetti
aggiustabili e levabili. N. 11, 13, 14, 15, 16 e 17 passo preciso,
d'acciaio temperato, qualità superiore compreso 5 maschi.

Pezzo . . . L. 8,25



555 - "Patent Lake", completo con 3 filiere doppie e
speciali dal N. 11 al 16, maschi con manico tutto ben finito.

ESATTRA un PRATICISMO UTILE

Completa . . . L. 7,25



84 552 - Manico-portafiliere d'acciaio temperato adatto
per filiere 551 e 557 Pezzo L. 3,—



551

Qualità perfetta a buchi laterali.
ESATTISSIMA E DUREVOLE

Dal N. 11 e 17 - BWG passo preciso
Dozzina L. 18,— Pezzo L. 1,60




557

"Patent Lake",

Aggiustabile, di finezza superiore, esattissimo e solido. Il più pratico del genere. Dal N. 11 al 16 passo preciso.
Pezzo . . . L. 4,60

MASCHI PER MADREVITI

550 • Di perfetta qualità, d'acciaio temperato adatto per
filiere 551 e 557. Dozzina L. 5,50 Pezzo L. 0,50



economia di tempo. Tutta aggiustabile


556

Portafiliere speciale
(senza filiere)

adatto per filiere 551 e 557
per maschiare i
raggi con preci-
sione e grande

Pezzo L. 4,50

Macchine per filettare raggi




553 - Nuovo Tipo assai pratico e perfettamente
ben finito. Pennelle un sicuro lavoro senza fatica, scorrevole
permite un lavoro rapido e preciso.

TUTTO AGGIUSTABILE . . .

... DI DURATA ILLIMITATA

Adatta per filiere 551 e 557

Pezzo, senza filiere L. 14,50



547

Di massima scorrevolezza. Lavora con immensa velocità
e di facile maneggio.

**FILETTA I RAGGI AUTOMATICAMENTE
... E CON GRAN PRECISIONE ...**

Oltre a dare un lavoro uniforme e perfetto è della mag-
gior economia. Le filiere si possono cambiare istantanea-
mente, quindi senza perdimento si possono filettare raggi
di diametro diverso.


Vi si adattano madreviti 551 e 557.

Completa L. 52,50

1550

Filiere e Maschi

Filiere in cassetta di legno venticinque con otto pale cuscinietti con rispettivi pale maschi (conico e cilindrico) dei possi più adattati nella fabbricazione delle biciclette. Modello assai modificato e perfezionato con **manico tenente un paio cuscinetti per volta** e gli altri cuscinietti fuori uso, piazzati nella cassetta.



Diametro pollici inglesi	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{16}^0$	$\frac{1}{16}^2$	$\frac{1}{8}^0$	$\frac{1}{4}^2$
M. filetti per pollici inglesi	32	26	26	26	20	20	20	20

(D passo destro)
(S passo sinistro)

Assortimento assai pratico, riunendo esso i passi speciali occorrenti per Bicicletti.

Prezzo L. 45.—

548

Apparecchio per tagliare raggi,
fili d'acciaio e lamiera

— FACILMENTE MANEGGIABILE —

Si registra immediatamente a qualunque lunghezza e colla massima velocità: si tagliano netamente in un colpo qualsiasi di raggi nella precisa lunghezza voluta. Con lama circolare, toglie il bisogno di frequente affilatura. Di grande durata. Con leggera pressione sulla leva, la macchina agisce.

Completo L. 29.— Lame di riserva, Cad. L. 1.60




nettina essa è pronta per tagliare i raggi. — Munita di lame circolari ha quindi una grande superficie di taglio buono.

Peso netto Kg. 7.

Assai raccomandabile e vantaggiosa

Completo L. 62.—




85

536

Apparecchio per dividere, segnare i buchi?
dei raggi e centrare i cerchi

Ingegnoso e semplice, serra i cerchi di qualsiasi diametro in 4 morsetti foderati obbligandoli a perfetta rotondità.

L'assai ovunque. Girando l'apparecchio si segnano automaticamente e con la massima nettezza i buchi ed il cerchio può essere diviso in 24-28-32-36-40 parti.




Costruzione perfetta - Maneggi facilissimo - Grande convenienza

Completo L. 55.—

M. TÜRKHEIMER


CALIBRI D'ACCIAIO di precisione



1050 - Misura fino a mm. 150. Lunghezza delle guancie mm. 45. Millimetri e pollici inglesi con doppio nonio.
Prezzo . . . L. 7,15




1051 - Misura fino mm. 200 e pollici inglesi con doppio nonio. Lunghezza delle guancie mm. 55.
Prezzo . . . L. 7,00



1049 Prezzo del trapano con relativa serie di punte L. 12,30

LEVA CHIAVELLE delle pedivelle




1500

Piccolo ordigno veramente solido e corrispondente, assai pratico e ben fatto. Permette di levare le chiavelle senza altro attrezzo e senza ledere le pedivelle.

COMPASSO D'ACCIAIO

SISTEMA BREVETTATO



Il manico-registro eccentrico si può spostare, dimodochè il compasso si apre e si chiude solidamente estendendo il noioso e lungo avvitare. Per spostarlo basta premere un po' le gambe del compasso ed il registro viene levato dal filetto. Appena per l'azione della molla le gambe premono sul manico questo si centra da sè e viene usato per metterlo a misura precisa come un dodo usuale.

1055 - Compasso ballerino lungo mm. 120
Prezzo . . . L. 5,-

1056 - Compasso spessore lungo mm. 120
Prezzo . . . L. 5,70

TRAPANO AMERICANO

Portatile a mano con matrini ricambi 1049
a 3 giri per min. di mm. 5

Il manico di legno serve come astuccio che contiene una serie di punte di diametro più corrente. Gli ingranaggi fressati sono di finissimo materiale. Il manico è smontabile. Il tutto è fatto in modo assai solido, elegante, leggero e forma un utensile indispensabile per ogni officina di costruzione e riparazione ed automobili.

APPARECCHIO per centrare le ruote

256

Apparecchio ingegnoso, leggero, solido e fatto con precisione. "

Inispensabile nelle officine

Rinomato per la sua eleganza, per il gran risparmio di tempo che porta.

Esso è senza dubbio il più semplice e pratico.


Servi pure da portabiciletta

Completo L. 24,50



M. TÜRKHEIMER

Archi da Segare



544

Per tagliare tubi ed occhielli in barre Marca "Star". Il miglior prodotto del gergo. Ferro d'acciaio, pulito e nichelato, leggero e robusto, manico di legno americano duro. Si può piegare lo lama in 4 sensi ciò che permette di segnare qualsiasi pezzo di qualsiasi forma. — Senza lama. — Pezzo L. 6.25




545 - Lame speciali

Per segare 544 da buco a buco cm. 20 circa. Marca "Jankee flexible" o "Star" originali. — Le migliori per durata ed efficienza, per la loro ottima qualità e tempera speciale.


Dozz. L. 4.75 Pezzo L. 0.50

Pinzette americane

568 - Attrezzo universale, tenaglia per tubi



87




567

"Bernard," originale

Le più rinomate, preferite da ogni costruttore. Combinazione, con tagliatelli; indispensabile a tutti.

BEN FINITE E SPLENDIDAMENTE NICHELATE


Lunghezza cm. 14 Pezzo L. 6.—



1160

Attrezzo necessario per ciclista, motociclista ed automobilista. Chiavi a viti sui cerchi piatti, chiavi per buchi acciuffe, tenaglio, tagliatelli, ecc. Solido, ben finita, blu, lungo cm. 14.

Dozzina L. 18.—
Pezzo L. 1.20



566 - Cronchesini Patent "Bernard,"

I PIÙ RINOMATI

Per tagliare le teste dei raggi nei cerchi e per uso generale. — Taglia nemmeno le spongasie dei raggi nelle ruote.

ASSAI UTILE — ECONOMIA MASSIMA — LAVORO PERFETTO
Qualità insuperabile — Cuscinetti indistruttibili


Pezzo L. 7.50 Lame di ricambio, al pezzo L. 3.—



569 - Tipo "Paragon," Escavazione simile al 567 Pezzo L. 3.25

M. TÜRKHEIMER

SPECIALITÀ
della Casa M. TÜRKHEIMER - Milano




Bicicletti Türkheimer

I Bicicletti Türkheimer si sono conquistati un posto tanto elevato da essere considerati fra i primi del mondo. Sono senza alcun dubbio i migliori conosciuti così che vengono preferiti dai R. R. Carabinieri e da quelli degli Stati Esteri, nonché dai Ministeri delle Finanze e degli Interni, dei quali la ditta Türkheimer è fornitrice.

Chiedere lo speciale Catalogo con prezzi e condizioni.

Motori
Industriali
a benzina

Tipi speciali della forza da 1 a 3 HP e più. Raffreddamento ad acqua. Servono per installazioni fisse e si possono facilmente trasportare. Lavorazione accuratissima e massimo rendimento.



Motori per gruppi elettrogeni completi.

Motori per vetture e per imbarcazioni di tutte le forze. Si costruiscono su disegni e modelli speciali.

89

Chiedere preventivi e condizioni.



Motocicletti Türkheimer

I Motocicletti Türkheimer sono riconosciuti ovunque come i più perfetti e splendidamente finiti. Sono i migliori oggi fabbricati, e costantemente dimostrano le loro preziose qualità.

Chiedere lo speciale Catalogo e condizioni.

